



Veiligheidsinformatieblad
Conform 1907/2006/EG

Pagina: 1/5

Datum van de druk: 19.11.2009

Laatste aanpassing: 15.07.2009

Handelsnaam product: CAPACRYL SPRAY TEC GLOSS en SATIN

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

. **Toepassing van de stof / van de bereiding:** Spuitlak

. **Fabrikant/leverancier:**

Caparol Nederland
Koperslager 2-4
3861 SJ Nijkerk
Tel. 033/247 50 00, Fax.: 033/245 18 33

. **inlichtingengevende sector:** Blad met veiligheidsgegevens: sicherheitsdatenblatt@synthesa.at
. **Inlichtingen in noodsituatie:** 033/2475000 of 0043/ (1) 4064343

2 Identificatie van de gevaren

. **gevaaromschrijving:** vervalst

. **speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

. **Chemische karakterisering**

. **Beschrijving:**

Lakverf op basis van acrylaathars, polyurethaan gemodificeerd
Met water te verdunnen dispersielak op basis van polyurethaan/acrylaat, anorganische- en organische pigmenten, water en kleine hoeveelheden hoogwaardig alcoholen.

. **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS Nr.	Aanduiding	% conc.	R zinnen
61827 42 7	Fettalcoholethoxylaat	< 0,1	Xi, Xn; 22 36 41

. **Aanvullende gegevens:** n.v.t.

4 Eerstehulpmaatregelen

. **Algemeen:** Bij beginnende symptomen of twijfelgevallen medisch advies inwinnen, bij bewusteloosheid niets via de mond toedienen.

. **Na het inademen:** Voor verse lucht zorgen, patiënt laten rusten en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing starten. Bij bewusteloosheid patiënt in stabiele zijligging leggen en medische hulp inroepen.

. **Na huidcontact:** Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep. Indien nodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken.

. **Na oogcontact:** Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen.

. **Na inslikken:** Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken niet opwekken.



Veiligheidsinformatieblad
Conform 1907/2006/EG

Pagina: 2/5

Datum van de druk: 19.11.2009

Laatste aanpassing: 15.07.2009

Handelsnaam product: CAPACRYL SPRAY TEC GLOSS en SATIN

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- . **Geschikte blusmiddelen:** Alcoholbestendig schuim, kooldioxyde, poederblusser en waternevel.
 - . **Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan:**
Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.
 - . **Speciale beschermende kleding:**
Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Koel de containers die aan het vuur hebben blootgestaan af met water.
-

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- . **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:**
Voor voldoende ventilatie zorgen. Beschermingsmaatregelen nemen.
 - . **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**
Voorkom dat het product in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.
 - . **Procedure voor het reinigen/opnemen:**
Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde en vermiculiet en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.
-

7 Hantering en opslag

- . **Handeling:**
 - . **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Voedsel, drank en levensmiddelen verwijderd houden.
 - . **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
 - . **Opslag:**
Koel, droog en vorstvrij opslaan.
 - . **Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:**
Houd de container goed gesloten. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechttop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.
 - . **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
 - . **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Sla het product op onder een temperatuur tussen 5 en 20 °C in een droge ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
-



Veiligheidsinformatieblad

Conform 1907/2006/EG

Pagina: 3/5

Datum van de druk: 19.11.2009

Laatste aanpassing: 15.07.2009

Handelsnaam product: CAPACRYL SPRAY TEC GLOSS en SATIN

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- . **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- . **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- . **Aanvullende gegevens:**
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- . **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- . **Bescherming van de ademhalingswegen:**
Alleen bij spuiten zonder voldoende afzuiging een omgevingsonafhankelijke ademhalingsmasker gebruiken.
- . **Bescherming van de handen:**
Bij spuiten beschermende handschoenen gebruiken van een 0,54 mm dikke nitril of gelijkwaardig.
Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact: Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.
- . **Bescherming van de ogen:**
Bij spuiten beschermende bril dragen.
- . **Bescherming van het lichaam:**
Geschikte beschermende werkkleding dragen.

9 Fysische en chemische eigenschappen

- . **Algemene gegevens**
 - Vorm:** Vloeibaar
 - Kleur:** Verschillend, naargelang van kleur
 - Geur:** Zwak, karakteristiek
 - . **Toestandsverandering**
 - . **Kookpunt/kookpuntbereik:** 100 °C
 - . **Vlampunt:**
 - . **Ontstekingstemperatuur:**
 - . **Zelfontbranding:** Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
 - . **Explosie grens:** Niet bepaald
 - . **Dichtheid bij 20°C:** ca. 1,2360 g/cm³
 - . **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:**
Te mengen
 - . **pH-waarde:** 8,00
 - . **Aandeel org. oplosmiddel:** < 2 %
 - . **Aandeel arm. oplosmiddel:** 0 %
 - . **Vastestofgehalte:** ca. 45%
 - . **Viscositeit Kinematisch:** ca. 30 s (DIN 53211/8) bij 20 °C
-



Veiligheidsinformatieblad

Conform 1907/2006/EG

Pagina: 4/5

Datum van de druk: 19.11.2009

Laatste aanpassing: 15.07.2009

Handelsnaam product: CAPACRYL SPRAY TEC GLOSS en SATIN

10 Stabiliteit en reactiviteit

. Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

. Gevaarlijke reacties:

Van sterke zuren, alkaliën en oxidatiemiddelen verwijderd houden.

. Gevaarlijke ontledingsproducten:

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook.

11 Toxicologische informatie

Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met het ontbreken van bepalingen.

De toegepaste pigmenten bevatten geen lood-, cadmium- of chromaat, zijn moeilijk op te lossen en zijn zodoende toxicologisch niet van belang.

. Aanvullende toxicologische informatie:

Bij inslikken en inademen van grote hoeveelheden of bij langdurig contact met de huid kan schade aan de gezondheid ontstaan.

12 Ecologische informatie

Risico's van preparaten voor het milieu zijn niet beschikbaar in verband met het ontbreken van bepalingen.

Laat het product niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen.

. Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

13 Instructies voor verwijdering

. Product:

Restanten en geleegde emballage dienen ingeleverd te worden bij daarvoor bevoegde inzamelaars. Het collectieve systeem van de verf- en drukinktindustrie vervangt de retourplicht van geleegde emballage.

. Aanbeveling:

Resten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

. Europese afvalcatalogus:

08 01 03 vallend afval van verf en lak

. Niet gereinigde verpakkingen:

Zie product

. Aanbeveling:

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

. Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):

. ADR/GGVS/E klasse: N.v.t.

. Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:

N.v.t.

. IMDG/GGVSee-klasse: N.v.t.

. Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

N.v.t.

. ICAO/IATA-klasse:

N.v.t.



Veiligheidsinformatieblad

Conform 1907/2006/EG

Pagina: 5/5

Datum van de druk: 19.11.2009

Laatste aanpassing: 15.07.2009

Handelsnaam product: CAPACRYL SPRAY TEC GLOSS en SATIN

15 Wettelijk verplichte informatie

. Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:

- . **R-zinnen:** Het product moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt.
N.v.t.
- . **S-zinnen:** Buiten bereik van kinderen opslaan.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.
Tijdens en na verwerking goed ventileren.
Bij spuitapplicatie damp en spuitnevel niet inademen.
Laat het product niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen.
- . **Nationale voorschriften:** productcode lakken en verven: M-LW01 (Duitsland)
- . **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

. Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

Voorschrift bedrijfsvereniging regel BGR 500, deel 2.29 het verwerken van verproducten (Duitsland)
Voorschrift bedrijfsvereniging regel - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten. (Duitsland)

16 Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

Aanvullende informatie:

- R-zinnen:**
- | | |
|----|--|
| 22 | Schadelijk bij opname door de mond |
| 36 | Irriterend voor de ogen |
| 38 | Irriterend voor de huid |
| 41 | Gevaar voor ernstig oogletsel |
| 43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid |
| 50 | Zeer giftig voor in het water levende organismen |