

# Capatect WDVS A – Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190



## PRESTATIEVERKLARING

CAP-ETB-001-08/0304

Capatect-WDVS A – Capatect-Klebe- u. Spachtelmasse 190 conform ETA-08/0304

<b>Type / Charge</b>	Zie verpakking / etiket
<b>Toepassing</b>	Pleistermortel voor toepassing buiten op gevelisolatiesystemen voor het isoleren van gebouwen
<b>Fabrikant / systeemhouder</b>	CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt DEUTSCHLAND
<b>Toelating</b>	ETA-08/0304 afgegeven door Deutschen Institut für Bautechnik, geldig tot 22. März 2018
<b>Genotificeerde instelling</b>	Kiwa Polymer Institut GmbH - Ident-No. 1119

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie	AVCP-Systeem
Brandgedrag	A2-s1,d0	DIN EN 13501-1: 2010	Systeem 1
Waterdichtheid	voldoet	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Wateropname	< 1 kg/m <sup>2</sup> na 1 h < 0,5 kg/m <sup>2</sup> na 24 h	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Weerstand tegen stoten	Categorie I tot II	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,1 m - 0,2 m	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Gevaarlijke stoffen	Het WDVS komt met de bepalingen in H overeen	ETAG 004: 2000	-
Hechtsterkte tussen pleister en isolatieplaat	≥ 0,08 MPa	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Hechtsterkte tussen lijm en ondergrond / isolatieplaat	Beton ≥ 0,25 MPa EPS ≥ 0,08 MPa	ETAG 004: 2000	Systeem 2+

Ober-Ramstadt, 01-07-2013

Oliver Berg