

# Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190



<b>CE</b>	
<b>Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH</b> <b>Roßdörfer Straße 50</b> <b>64372 Ober-Ramstadt</b>	
<b>11</b> <b>CAP-998-001943</b>	
<b>EN 998-1:2010</b> <b>Mortel CS IV</b> <b>voor buiten</b>	
Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	W2
Waterdamp- doorlaatbaarheid $\mu$	$\leq 25$
Hechttreksterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bij breuk A, B of C
Warmtegeleiding $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0,45$ voor P 50 $\leq 0,49$ voor P 90
Duurzame hechting	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD

# Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190



## PRESTATIEVERKLARING

Nr.: CAP-998-001943

*Product*  
Mortel **CS IV**

*Identificatie/chargennummer*  
**Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190**  
Chargennummer - is op zak gedrukt

*Toepassing*  
Pleistermortel voor toepassing buiten op wanden,  
kolommen, plafonds etc.

*Fabrikant*  
**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

*Systeem voor de beoordeling van de prestatieverklaring*  
**Systeem 4**

*Verklaring van de prestatie*

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Wateropname	W2	EN 998-1:2010
Waterdampdoorlaatbaarheid $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1:2010
Hechttreksterkte	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup>	EN 998-1:2010
Warmtgeleiding	$\leq 0,45$ voor P 50 $\leq 0,49$ voor P 90	EN 998-1:2010 EN 998-1:2010
Duurzame hechting	NPD	EN 998-1:2010
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-1:2010

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties.  
Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:

Oliver Berg, leider PM + techniek FDT  
*(naam en functie)*

handtekening

Ober-Ramstadt, 17.06.2013