PRESTATIEVERKLARING

conform appendix III besluit (EU) Nr. 305/2011

voor Disbothan 221 Fugendicht

DIS-221- 001341

1. Unieke identificatiecode (naam van het product):
   Disbothan 221 Fugendicht

2. Type-, charge- of seriennummer of andere kenmerken ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11, alinea 4:
   chargenummer: zie verpakking van het product

3. Door fabrikant omschreven toepassing van het bouwproduct conform de geharmoniseerde technische specificaties in het technisch informatieblad:
   EN 15651-1: 2012-12
   EN 15651-2: 2012-12
   1K-siliconenkit: neutraal vernetend, voor het afdichten van niet mechanisch belaste voegen binnen en buiten; afdichten van voegen in gevels en glas, type F25 LM CC en G 25 LM C; conditionering: klasse B. Ondergrond: pleisterwerk, glas, aluminium

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant van het bouwproduct conform artikel 11, alinea 5:
   DISBON GmbH
   Roßdörfer Str. 50
   64372 Ober-Ramstadt

5. Naam en adres van de gemachtigde wiens mandaad de in artikel 12, alinea 2 vermelde taken bestrijkt:
   niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van van het bouwproduct:
   Systeem 3 plus 3

7. Wanneer bij een prestatieverklaring van een bouwproduct een geharmoniseerde norm van toepassing is, is door:
   MPA Dortmund, NB-nr. 00432 als genotificeerd laboratorium systeem 3 de eerste test uitgevoerd en het testrapport opgestelt.

8. Wanneer bij een prestatieverklaring van een product een Europese Technische Beoordeling van toepassing is:
   niet van toepassing

9. Verklaring van de prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag (EN 13501)	klasse E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-2: 2012-12
Afgifte gevaarlijke stoffen	beoordeeld	
Standvermogen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumeverlies (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Adhesie/cohesie gedrag bij constante rek na onderdompeling in water(EN ISO 10590)	voldoet	
Trekeigenschappen bij constante rek na warmte, water en kunstlicht (EN ISO 11431)	voldoet	
Elastisch herstel (EN ISO 7389)	≥ 70%	
Trekeigenschappen bij -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Trekeigenschappen bij constante rek bij -30°C (EN ISO 8340)	voldoet	
Duurzame hechting (ISO 8339, ISO 10590)	voldoet	

10. De prestatie van het in punt 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 9 omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is de fabrikant welke wordt genoemd in punt 4.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant

Jürgen Krichbaum, leider Productmanagement

Ober-Ramstadt, 2 mei 2014

……..
(Unterschrift)