



PRESTATIEVERKLARING

volgens EU-bouwproductenverordening nr. 305/2011, appendix III

voor het product: **Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG R + K**

Nr.: **DD_17_001_0237**

Soort product:

Pleistermortel met een organisch bindmiddel conform DIN EN 15824:2009

Toepassing:

Pleistermortel met een organisch bindmiddel voor toepassing buiten

Fabrikant en contactadres:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid volgens appendix V:

Systeem 3

Getest door:

MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800

heeft goedkeuring aangaande het brandgedrag van systeem 3 vastgesteld op:

A2-s1, d0

Verklaring prestaties:

Belangrijke kenmerken	<i>Prestatie</i>	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag:	A2-s1, d0	DIN EN 15824:2009
Hechttreksterkte [N/mm ²]:	≥ 0,3	
Wateropname:	W3	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	V1	
Warmtegeleiding [W/(m*K)]:	NPD	
Duurzame hechting:	NPD	

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens EU verordening nr. 305/2011 is de boven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:

i.o. Hardy Rüdiger, leider centrale bouwtechniek

Ober-Ramstadt, 10.03.2017