

Capatect-Sockelschiene Plus 6700

Lichtmetalen profiel met opstaande rand en druipneus.



Materiaal

Toepassing	Afsluitprofiel voor plinten en zijkantafsluiting voor de Capatect-gevelisolatiesystemen A en B, Basic Line, Carbon Line en CarboNit.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ speciaal geperst aluminium ■ sluit het systeem aan de onderzijde af ■ voor een horizontale gevelafsluiting ■ voert regenwater af
Kleur	Aluminium, naturel.
Opslag	Vlak en droog bewaren.
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect-Sockel-Eckprofil "Plus" 6690/05-20 V-vormig ingeknipt hoeklijstprofiel, tot 90° te buigen, voor het maken van uitwendige hoeken. Met tenminste 2 slagschroeven per kant bevestigen. Lengte: 835 mm. Verpakking: 5 stuks per doos. ■ Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil "Plus" 6680 Voor extra overstek op de hoekplintlijst. - Type 10 voor een wapeningsdikte van 6 tot 10 mm, productnummer 6680/10. Lengte: 2 meter. Verpakking: 10 stuks per doos. - Type 15 voor een dikke wapeningspleister en Edelkrabputz, dikte van ca. 15mm. Productnummer 6680/15. Lengte: 2 meter. Verpakking: 10 stuks per doos. ■ Capatect-Montageset 619/00 (klein) Montageset voor het aanbrengen van de plintlijsten. - 80 slagschroeven met een diameter van 6 mm en een lengte van 60 mm - 20 verbindingsstukken. ■ Capatect-Montageset 619/01 (groot) Montageset voor het aanbrengen van plintlijsten. - 150 slagschroeven (diameter 6 mm, lengte 60 mm) - 40 verbindingsstukken - 50 afstandhouders, dikte 3 mm. ■ Capatect-Distanzstücke-Set 634/50 Voor het ondervangen van oneffenheden in de ondergrond bij toepassing van Capatect-Sockelschienen. Materiaal van hard-PVC. Doos met: - 190 stuks, dikte 3 mm - 190 stuks, dikte 5 mm - 20 stuks, dikte 10 mm



Product-nr.

■ **Capatect-Montage-Schlagschrauben 612**

Als bevestiging van Capatect- Sockelschiene.

- diameter van 8 mm, lengte 60 mm Productnummer 612/06

- diameter van 8 mm, lengte 80 mm Productnummer 612/08

Doos met 100 stuks.

Product-nr.	Plaatdikte (mm)	Tot dikte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking/ per bundel
6700/05	50 mm	53 mm	2000	10 St. = 20 m
6700/06	60 mm	63 mm		
6700/07	70 mm	73 mm		
6700/08	80 mm	83 mm		
6700/10	100 mm	103 mm		
6700/12	120 mm	123 mm		
6700/14	140 mm	143 mm		
6700/15	150 mm	153 mm		
6700/16	160 mm	163 mm		
6700/18	180 mm	183 mm		
6700/20	200 mm	203 mm		
Speciale profielen op aanvraag.				

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond

Eventuele verontreinigingen, zoals olieresten en dergelijke verwijderen. Aanwezige pleisterresten verwijderen, oneffenheden gladpleisteren

Verbruik

1,0 m/m

Montage

Capatect-Sockelschiene 6700 worden met speciaal bij dit systeem behorende Capatect-Montage-Schlagschrauben 612/06-08 op een afstand van ca. 30 cm waterpas op de ondergrond aangebracht. De langere boorgaten geven een exacte afstelling.

Oneffenheden in de ondergrond opvullen met Capatect-Distanzstücken 634/50.

De plintlijsten met Capatect- Sockelschienen-Verbindern 698/01 met elkaar verbinden.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl