

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M



CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt	
11	
CAP-998-004340	
EN 998-1:2010	
Pleistemortel CS IV voor buiten	
Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	W2
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 25
Hechttreksterkte	$\geq 0,08$ N/mm ² bij breuk A, B of C
Warmtegeleiding λ 10, dry	$\leq 0,60$ voor P 50 $\leq 0,66$ voor P 90
Duurzame hechting	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: CAP-998-004340

Product
Pleistemortel CS IV

Identificatie/Chargennummer
Capatect- Klebe- und Armierungsmasse 186M
Chargennummer - staat op verpakking

Toepassing
Pleistemortel vppr toepassing buiten op muren,
kolommen, plafonds etc.

Fabrikant
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem voor de beoordeling van prestatie
Systeem 4

Verklaring prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Wateropname	W2	EN 998-1:2010
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Hechttreksterkte	$\geq 0,08$ N/mm ²	EN 998-1:2010
Warmtegeleiding	$\leq 0,61$ voor P 50 $\leq 0,66$ voor P 90	EN 998-1:2010 EN 998-1:2010
Duurzame hechting	NPD	EN 998-1:2010
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-1:2010

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT
(naam en functie)



Ober-Ramstadt, 17.06.2013

handtekening

bijlage
Veiligheidsinformatieblad