

Capadecor Diamonds

Glinster-pigment voor dekkende en transparante afwerkingen binnen.



Materiaal

Toepassing	Glinster-effectpigment, toe te passen in combinatie met Capadecor wandlasuren. Uitsluitend binnen toepassen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ droog pigment voor toepassing binnen ■ met glinstereffect, ook in matte producten ■ individueel te doseren tot max. 3 %
Verpakking	75 g (verpakkingseenheid 4 x 75 g in een doos)
Kleur	Zilverachtige glinstering
Opslag	Koel, maar vorstvrij. In originele, goed gesloten verpakking 2 jaar te bewaren.
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ ArteLasur COLOR ■ ArteDolce ■ ArteVelvet ■ DecoLasur Glanzend ■ DecoLasur Mat ■ VarioPutz ■ PremiumColor

Verwerking

Geschikte ondergronden	Raadpleeg het TI van het toe te passen product.
Vorbereitung van de ondergrond	Raadpleeg het TI van het toe te passen product.
Mengverhouding	Maximaal 3 % Capadecor Diamonds toevoegen aan het te gebruiken product.



Verwerkingmethode

Voor het aanbrengen van de Capadecor Diamonds het Technisch Informatieblad van één van de volgende producten raadplegen:

- ArteLasur
- ArteLasur COLOR
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz

Bij gebruik van PremiumColor moeten de besnijranden nat in nat worden nagerold. Een nabehandeling met de kwast met PremiumColor waaraan Capadecor Diamonds is toegevoegd is niet noodzakelijk. Het oppervlakte-effect wordt hierdoor nadelig beïnvloed.

Verwerkingstijd

Materialen waaraan Capadecor Diamonds is toegevoegd moeten binen een week worden verwerkt. Bij een langere wachttijd is een probleemloze verwerking niet meer te garanderen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen, eventueel met toevoeging van wat zeep.

Attentie

Capadecor Effectpigmenten worden in poedervorm geleverd. Ga met het product zorgvuldig om. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen stofwolken ontstaan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
 Fax: (+31) (0)33 247 50 12
 e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl