

# Capatect-

## Perimeterdämmplatte 115



### Technische gegevens

Toepassing	Gevelisolatieplaat
Warmtegeleidingsgroep	035
Warmtegeleiding	0,035 W/(m · K) volgens DIN 4108
Stortgewicht	>27 kg/m <sup>3</sup>
Plaatdikte	20–200 mm
Afmeting isolatieplaat	1000 x 500 mm

### Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	Geen GISCODE
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	0 %
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
Lood, Cadmium, Chroom VI *	niet aanwezig
Gehalogeerd drijfgas *	niet aanwezig
SVHC ≥ 0,1%	niet aanwezig
HBCD *	niet aanwezig
(* niet aanwezig)	

### Milieulogo

### Gebouwcertificering

Geschikt volgens DGNB criterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor het plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
29	Kunstschuim isolatie voor gebouwen en huizen	PS/XPS/PUR isolatie, flexibele TGA isolatie (rubber en PE)	ja	ja	ja	ja

Geschikt voor toepassing volgens LEED	Categorie (IEQ4.2 - 2009)	is niet van toepassing
	VOS-Limiet	---
	Voldoet aan de limiet	---
Aandeel recycling	niet getest	
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

#### Duurzaamheidsverklaring Stand: 30.09.2016

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.