

Capatect WDVS A in houtbouw – Capatect Klebe- und Spachtelmasse 186M



PRESTATIEVERKLARING

CAP-ETB-001-13/0890

Capatect-WDVS A in houtbouw – Capatect-Klebe- u. Spachtelmasse 186M conform ETA-13/0890

Type / Charge	Zie verpakking / etiket
Toepassing	Pleistersmortel voor toepassing buiten op gevelisolatiesystemen voor het isoleren van gebouwen
Fabrikant / systeemhouder	CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt DEUTSCHLAND
Toelating	ETA-13/0890 afgegeven door Deutschen Institut für Bautechnik, geldig tot 07 juni 2018
Genotificeerde instelling	IKOB-BKB BV, NL-3990 GB Houten

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie	AVCP-Systeem
Brandgedrag	C - s2,d0 B - s2,d0	CUAP 04.04/26	Systeem 1
Waterdichtheid	voldoet	CUAP 04.04/26	Systeem 2+
Wateropname	< 1 kg/m ² na 1 h < 0,5 kg/m ² na 24 h	CUAP 04.04/26	Systeem 2+
Weerstand tegen stoten	Categorie I tot III	CUAP 04.04/26	Systeem 2+
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,01 m - 0,7 m	CUAP 04.04/26	Systeem 2+
Gevaarlijke stoffen	Het WDVS komt met de bepalingen in H overeen	ETAG 004: 2000	-
Hechttreksterkte tussen pleister en isolatieplaat	≥ 0,08 MPa	CUAP 04.04/26	Systeem 2+
Hechttreksterkte tussen lijm en ondergrond / isolatieplaat	Beton ≥ 0,25 MPa MW Lamelle ≥ 0,08 MPa	CUAP 04.04/26	Systeem 2+

Ober-Ramstadt, 01-07-2013

Oliver Berg