

Capatect WDVS A – Capatect Klebe- und Spachtelmassa 186M



PRESTATIEVERKLARING

CAP-ETB-001-12/0575

Capatect-WDVS A – Capatect-Klebe- u. Spachtelmassa 186M conform ETA-12/0575

Type / Charge	Zie verpakking / etiket
Toepassing	Pleistermortel voor toepassing buiten op gevelisolatiesystemen voor het isoleren van gebouwen
Fabrikant / systeemhouder	CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt DEUTSCHLAND
Toelating	ETA-12/0575 afgegeven door Deutschen Institut für Bautechnik, geldig tot 08 januari 2018
Genotificeerde instelling	Kiwa Polymer Institut GmbH - Ident-No. 1119

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie	AVCP-Systeem
Brandgedrag	A2-s1,d0	DIN EN 13501-1: 2010	Systeem 1
Waterdichtheid	voldoet	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Wateropname	< 1 kg/m ² na 1 h < 0,5 kg/m ² na 24 h	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Weerstand tegen stoten	Categorie II	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,06 m - 0,1 m	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Gevaarlijke stoffen	Het WDVS komt met de bepalingen in H overeen	ETAG 004: 2000	-
Hechttreksterkte tussen pleister en isolatieplaat	≥ 0,08 MPa	ETAG 004: 2000	Systeem 2+
Hechttreksterkte tussen lijm en ondergrond / isolatieplaat	Beton ≥ 0,25 MPa MW Lamelle ≥ 0,08 MPa	ETAG 004: 2000	Systeem 2+

Ober-Ramstadt, 01-07-2013

Oliver Berg