DisboXID 467
2K-EP-Hartkornschicht

Technische gegevens

Toepassing	Vloercoating
Soortelijk massa	1,50 g/cm^3
Verbruik	2,6 kg/m^2
Glansgraad	Glanzend (conform DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	RE1
Conserveermiddel	bevat geen conserveermiddel
VOS-gehalte conform RL2004/42/EG	< 3 %
	< 40 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 40 g/l
lood, cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
(* niet aanwezig)	

Milieulogo

Gebouwcertificeringen

Geschikt conform DGNB, criterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
17	Epoxycoating voor vloer, plafond, wand en in systeem	Verzegeling, 2K-EP coat, EP-vloercoatsystemen - met uitzondering van het OS-Systeem voor parkeergarages etc.	ja	ja	ja	nee
18	EP-/PU-coating voor vloeren en wandoppervlakken (bijv. basements) met speciale eisen	Industrievloeren, parkeervlakken en ondergrondse parkeergarages (OS8 en OS11)	ja	ja	ja	ja

Geschikt voor toepassing conform LEED	Categorie (IEQ4.2 - 2009)	floor coating
	VOS-limiet	50 g/l
	Voldoet aan limiet	ja
	Categorie (IEQ4.2 - 2009)	industrial maintenance coatings
	VOS-limiet	100 g/l
	Voldoet aan limiet	ja
Aandeel recycling	niet getest	
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.

Disbon GmbH · Roßdörferstraße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax · · info@disbon.de