

## Prestatieverklaring

Product:

### Capatect ArmaReno 700

Nummer van de prestatieverklaring en speciale code van

het product: **Nr.: CC\_20\_003\_0257**

Toepassing:

**Pleistermortel voor toepassing buiten en binnen op muren,  
plafonds, kolommen en scheidingswanden (CS III)**

Fabrikant:

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

stelsel voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid :

**Systeem 3 (Brandgedrag) / Systeem 4 (overige belangrijke kenmerken)**

Getest door:

**MPA Stuttgart Kennummer: 0672**

heeft systeem 3 getest op brandgedrag met de volgende uitkomst:

**A2-s1. d0**

Geharmoniseerde Norm:

**EN 998-1 : 2016**

Verklaring prestatie:

<b>Belangrijke kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>
Brandgedrag	A2-s1,d0
Wateropname	$W_c$ 2
Waterdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 25$
Hechtsterkte	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> - breukbeeld A, B of C
Warmtegeleiding	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82$ W/(m·K) voor P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89$ W/(m·K) voor P = 90 %
Duurzame hechting	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties.  
Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens EU verordening  
nr. 305/2011 is de boven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:



i.o. Hardy Rüdiger, Leider bouwtechniek FDT

Ober-Ramstadt, 03-11-2020