

PRESTATIEVERKLARING

Produktnaam:

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Nummer van de prestatieverklaring en unieke code van het producttype:

Nr.: CC_18_002_0252

Toepassingsgebied:

**In de fabriek vervaardigde buiten- en binnenpleister voor wanden,
plafonds, pilaren en scheidingswanden**

Fabrikant- en contactgegevens:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatie-eisen van het bouwproduct:

Systeem 3 (brandgedrag)
Systeem 4 (verdere kenmerken)

De bevoegde instantie

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

heeft de materiaaltest m.b.t. het brandgedrag uitgevoerd conform systeem 3 en heeft de brandklasse bepaald:

A2-s1, d0

Geharmoniseerde norm:

EN 998-1:2016

Verklaarde prestatie:

Belangrijke kenmerken	Prestatie
Brandgedrag	A2-s1,d0
Wateropname	$W_c 2$
Waterdampdiffusie coëfficiënt	$\mu \leq 25$
Hechttreksterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Gevaarlijke bestanddelen	NPD
Warmtegeleiding	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P = 90 %
Duurzaamheid	NPD

De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de opgegeven prestaties. De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle