

PRESTATIEVERKLARING

Product:

Capatect Mineralputz K

Nummer prestatieverklaring en specifieke code van het

product: **Nr.: CC_19_004_0281**

Toepassing:

**Gebruiksklare pleistermortel met organische bindmiddelen voor
toepassing op gevels, plafonds, kolommen en scheidingswanden (CS II)**

Fabrikant:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 (brandgedrag) / Systeem 4 (overige belangrijke kenmerken)

Getest door:

MPA Stuttgart / Kennr.: 0672

test uitgevoerd naar brandgedrag systeem 3 met het volgende resultaat:

A2-s1, d0

Geharmoniseerde norm:

EN 1998-1:2016

Verklaring prestatie:

Belangrijke kenmerken	Resultaat
Brandgedrag	A2-s1,d0
Gevaarlijke bestanddelen	NPD
Wateropname	$W_c 2$
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 25$
Hechttreksterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Warmtegeleiding (tabelwaarde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,72 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,78 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=90%
Duurzame hechting	NPD

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties.
Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens EU verordening
nr. 305/2011 is de boven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:



i.o. Hardy Rüdiger, Leider bouwtechniek FDT