

PRESTATIEVERKLARING

Produktnaam:

Capatect Feinspachtel 195

Nummer van de prestatieverklaring en unieke code van het producttype:

Nr.: CC_18_001_0293

Toepassingsgebied:

**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf
Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden**

Fabrikant- en contactgegevens:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatie-eisen van het bouwproduct:

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

De bevoegde instantie

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

heeft de materiaaltest m.b.t. het brandgedrag uitgevoerd conform systeem 3 en heeft de brandklasse bepaald:

A2-s1, d0

Geharmoniseerde norm:

EN 998-1:2016

Verklaarde prestatie:

Belangrijke kenmerken	Prestatie
Brandgedrag	A2-s1,d0
Wateropname	$W_c 2$
Waterdampdiffusie coëfficiënt	$\mu \leq 25$
Hechttreksterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Warmtegeleiding	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Duurzaamheid	NPD
Gevaarlijke bestanddelen	NPD

De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de opgegeven prestaties. De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 06-06-2023