



---

## **PRESTATIEVERKLARING**

conform appendix III besluit (EU) Nr. 305/2011

aangepast volgens besluit (EU) Nr. 574/2014 Product

DisboCRET® 507 1K-Schnellreparaturmörtel

Unieke identificatiecode (naam van het product):

DIS-507-002975/ V002

Toepassing:

Betonreparatiemortel voor statische en niet statische betonreparaties

Handmatig aanbrengen van de mortel (3.1)

Verbeteren van wapeningsdekking met een extra laag cementmortel of beton (7.1)

Repareren van beton met schadelijke stoffen of gecarbonatiseerd beton (7.2)

Fabrikant:

DISBON GmbH

Roßdörfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

WERK 2647

Systeem of systemen voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid van het product:

Systeem 4 (voor toepassing waar geringe eisen worden gesteld)

Geharmoniseerde norm:

EN 1504-3:2004



Verklaring van de prestatie

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Drukvastheid	Klasse R2	EN 1504-3:2005
Chloordionengehalte <sup>1)</sup>	≤ 0,05 %	
Hechtkracht	≥ 0,8 MPa	
Zwel- / krimpgedrag <sup>2)</sup>	≥ 0,8 MPa	
Carbonatatieweerstand <sup>1) 3)</sup>	NPD	
Elasticiteitsmoduul	NPD	
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling	NPD	
Oppervlakte ruwheid	NPD	
Warmteuitzettingscoëfficiënt <sup>4)</sup>	NPD	
Capillaire wateropname	NPD	
Brandgedrag	Klasse E	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

1) Uitsluitend bij herstellen van betonschade

2) Geen specifieke eisen

3) Niet noodzakelijk wanneer het reparatiesysteem een OS-Systeem is maar uitsluitend een bescherming is tegen carbonatatie of een PC-mortel is (zie EN 1504-2)

4) Uitsluitend voor polymerebeton (PC)

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring (EU) Nr. 305/2011 is de fabrikant welke wordt genoemd in punt 4.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:

Ober-Ramstadt, 1 maart 2024

Hendrik Hildebrand  
manager Techniek Profi DE, DAW