PRESTATIEVERKLARING

Produktnaam:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT

Nummer van de prestatieverklaring en unieke code van het producttype: **Nr.: CC_18_002_0255**

Toepassingsgebied

Fabrieksmatig geproduceerde mortel voor toepassing binnen en buiten op plafonds, wanden, kolommen en scheidingsmuren (CS II)

Fabrikant- en contactgegevens:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatie-eisen van het bouwproduct:

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

De bevoegde instantie

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

heeft de materiaaltest m.b.t. het brandgedrag uitgevoerd conform systeem 3 en heeft de brandklasse bepaald:

A2-s1, d0

Geharmoniseerde norm:

EN 998-1:2016

Verklaarde prestatie:

Belangrijke kenmerken	***Prestatie***
Brandgedrag	A2-s1,d0
Wateropname	W_c 2
Waterdampdiffusie coëfficiënt	μ ≤ 20
Hechttreksterkte	≥ 0,08 N/mm² - breukbeeld A, B of C
Warmtegeleiding	$\lambda_{10, dry, mat} \leq$ 0,25 W/(m·K) voor P = 50 % $\lambda_{10, dry, mat} \leq$ 0,27 W/(m·K) voor P = 90 %
Duurzaamheid	NPD
Gevaarlijke bestanddelen	NPD

De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de opgegeven prestaties. De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Ober-Ramstadt, 06-06-2023