PRESTATIEVERKLARING

Product:

Capatect Mineral-Leichtputz R

Nummer van de prestatieverklaring en unieke code

van het producttype: **Nr.: CC_18_002_0277**

Toepassingsgebied:

In de fabriek vervaardigde buiten- en binnenpleister voor wanden, plafonds, pilaren en scheidingswanden.

Fabrikant- en contactgegevens:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatie-eisen van het bouwproduct:

Systeem 3 (brandgedrag)

Systeem 4 (overige kenmerken)

De bevoegde instantie

MPA Stuttgart / Kenmerk nr.: 0672

heeft de materiaaltest m.b.t. het brandgedrag uitgevoerd conform systeem 3 en heeft de brandklasse bepaald:

A2-s1, d0

Geharmoniseerde norm:

EN 998-1:2016

Verklaarde prestatie:

Belangrijke kenmerken	***Prestatie***
Brandgedrag	A2-s1,d0
Drukvastheid	CS II
Wateropname	W_c 2
Waterdampdiffusie coëfficiënt	$\mu \leq 20$
Hechttreksterkte	≥ 0,08 N/mm²
Warmtegeleiding	$\lambda_{10,\,dry,\,mat} \leq 0{,}45$ W/(m·K) voor P = 50 % $\lambda_{10,\,dry,\,mat} \leq 0{,}49$ W/(m·K) voor P = 90 %
Duurzaamheid	NPD
Gevaarlijke bestanddelen	NPD

De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de opgegeven prestaties. De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 09-05-2018