

# ArteTwin Basic



## Technische gegevens

Toepassing	Spachtelmasa
Verbruik	300 g/m <sup>2</sup>
Glansgraad	Extreem mat (volgens DIN EN 13300)

## Inhoudsstoffen

Produktcode/GISCODE	M-DF02
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	< 3 %
VOS-gehaltet LEED [less water]	< 30 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervij volgens VdL- RL 01	< 80 g/l
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, Cadmium, chroom VI * (* geen receptuursbestanddeel)	ja
	niet aanwezig

## Milieulogo

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloebare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	Ja	Ja	Ja	Ja

Geschikt voor toepassing conform LEED	Categorie (IEQ4.2 - 2009) VOS-limiet Voldoet aan limiet	niet toegewezen
Aandeel recycling	niet getest	
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Duurzaamheidsverklaring Datum: 25-09-2018

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.