

Capatect PS-Dämmplatte 034

Dalmatiner 160



Technische gegevens

Toepassing	Gevelisolatieplaat
Warmtegeleiding	0,034 W/(m · K) volgens DIN 4108
Plaatdikte	10 – 300 mm
Afmeting isolatieplaat	1000 x 500 mm

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	Geen Giscode
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	0 %
VOS-gehalte LEED [less water]	<1 g/l
Lood, Cadmium, Chroom VI *	niet aanwezig
Gehalogeerd drijfgas *	niet aanwezig
Hexabromcyclododecaan (HBCD)	niet aanwezig
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* kein Rezepturbestandteil)	

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt volgens DGNB criterium ENV 1.2 (systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/producten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
40	Isolatiemateriaal van kunst-schuim voor gebouwen en huizen	PS/XPS/PUR-isolatie, flexibele TGA-isolatie (bitumen en PE)	Halogeen drijfgas *	Ja	Ja	Ja	Ja
41	@	PS / XPS-, PUR- / PIR-, Resol-platen	H v =" #)	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) Voldoet aan de eis (verwerking buiten)
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) Voldoet aan de eis (verwerking buiten)

Productcategorie Niet van toepassing
VOS-limiet ---
Voldoet aan de limiet ---

AgBB-getest Niet getest
Aandeel recycling Niet getest

Fabrikant DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt

Duurzaamheidsverklaring Datum: 11-08-2020

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl