

Capatect Fassadenputz R 30



Technische gegevens

Toepassing	Sierpleister
Soortelijke massa	1,79 g/cm ³
Verbruik	3,6 kg/m ²
Glansgraad	Mat (conform DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-DF02
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 1 %
	< 20 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 30 g/l
Waterverduunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
lood, cadmium, chroom VI *	geen
(* niet aanwezig)	

Milieulogo

EPD aanwezig	ja
--------------	----

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Vloeibare coatings op minerale ondergronden buiten zoals beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, gevelisolatiesystemen	Decoratieve coating	ja	ja	ja	ja

Geschikt voor toepassing conform LEED | Categorie (IEQ4.2 - 2009) is niet van toepassing

VOS-limiet
Voldoet aan de limiet

Aandeel recycling | niet getest
Fabrikant | DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt

Duurzaamheidsverklaring Datum: 13-06-2017

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is

uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids Informatieblad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl