

DisboCRET® 518

1K-Acryl-Betonanstrich, elastisch



Technische gegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Toepassing | Coating |
| Soortelijke massa | 1,44 g/cm ³ |
| Verbruik | 200 ml/m ² |
| Glansgraad | Mat (volgens DIN 13300) |

Inhoudsstoffen

| | |
|--|---|
| Productcode/GISCODE | M-DF02F; BSW50 |
| Conserveermiddel | aanwezig |
| VOS-aandeel volgens RL 2004/42/EG | < 2 % |
| VOS-aandeel LEED [less water] | < 20 g/l |
| WATERVERDUNBAAR volgens 2004/42/EG (Decopaint) | < 70 g/l |
| Filmbescherming | ja |
| Lood, Cadmium, Chroom VI * | aanwezig (stof voldoet aan 528/2012/EG) |
| SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern | niet aanwezig |
| (* niet in receptuur aanwezig) | niet aanwezig |

Mileulogo

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt volgens DGNB criterium ENV 1.2 (systeemversie 2018 en 2015)

| Nr. | Toepassing | Soort product | Onderzochte stoffen / aspecte | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|---|--|--|------|------|------|------|
| 2 | Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc | Decoratieve coating, voorstrijkmiddel, decoratieve pleister (incl. Q-spachtel), stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, lazerende coating ter bescherming van beton | VOS / SVOC | Ja | Ja | Nee | Nee |
| 5 | Vloeibare coatingen voor minerale oppervlakken buiten zoals beton, muren, minerale mortels en pleisters, gevelisolatiesystemen | Decoratieve coating, lijm op basis van dispersie | VOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 31 | Filmconserveerd product en met biocide behandelde Waren | Pleistemortel voor buiten, buitenmuurverf, vloerafwerking van wol/natuurvezels, beitsverf voor hout met filmbescherming | Biocide (produkttype 7 en 9 volgens 528/2012/EG: Bescherming voor bouwmaterialen, bijv. algicide, fungicide, mottenbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja*) |

Ja*) Ja. Voor NWO15 geldt: Geen toepassing van biociden binnen met uitzondering van topconservering.

Gebouwcertificering - LEED

| | |
|--|--|
| LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) | Voldoet niet aan de eis Voldoet aan de eis |
| Productcategorie VOS-Limiet Voldoet aan de limiet | flat topcoat with colorant added at the point-of-sale 100 g/l ja |
| Aandeel recycling | niet aanwezig |
| Fabrikant | DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt |

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Duurzaamheidsverklaring Datum: 22-02-2019

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl