DisboXAN® 450
Fassadenhydrophobierung

Technische gegevens

Toepassing	Impregneermiddel
Soortelijke massa	0,96 g/cm^3

Inhoudsstoffen

Produktcode/GISCODE	RE60
VOS-aandeel LEED [less water]	< 320 g/l
Lood, Cadmium, Chroom VI *	niet aanwezig
(* niet in receptuur aanwezig)	

Milieulogo

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt volgens DGNB criterium ENV 1.2 (systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen / aspecte	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Coatings op overwegend minerale ondergronden binnen zoals behang, tegels, gipsplaten, enz. Niet geschikt op vloeroppervlakken met speciale eisen (zoals OS-systemen) en verkeersroutes zoals parkeergarages, toegangswegen	Bedoeld wordt decoratieve verven, primers, plamuren (incl. Q-filler), alsmede voorstrijkmiddelen, vloercoatings zonder speciale duurzaamheidseisen, betonlazuren	VOS / SVOS	nee	nee	nee	nee
5	Vloeibare coatingen voor minerale oppervlakken buiten zoals beton, muren, minerale mortels en pleisters, gevelisolatieystemen	Decoratieve coating, lijm op basis van dispersie	VOS	nee	nee	nee	nee

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	Voldoet niet aan de eis
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet aan de eis
Productcategorie	Sealants (other)
VOS-Limiet	420 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Waarderingssysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1	niet geschikt

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwencertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligsheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage **www.dawnederland.nl**

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de