Histolith® Renovierspachtel

CE

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

13

CAP-998-009614

EN 998-1:2010

Pleistermortel SC IV voor toepassing buiten en binnen op muren, plafonds, kolommen en scheidingsmuren

Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	W2
Waterdampdoorlaatbaar-heid μ	≤ 20
Hechttreksterkte	≥ 0,08 N/mm² bij breuk A, B of C
Warmtegeleiding λ 10, dry	≤ 0,45 voor P = 50 % ≤ 0,49 voor P = 90 %
Duurzame hechting	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD

Histolith® Renovierspachtel

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: 002-CAP-998-0029614

Product
Pleistermortel CS IV

Identificatie/Chargenummer
Histolith® Renovierspachtel
Chargenummer - staat op verpakking

Toepassing
Sierpleister als buitenafwerking op gevels,
kolommen, plafonds etc.

Fabrikant
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem voor de beoordeling van de prestatie
System 4

Verklaring van de prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde techn. specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Wateropname	W2	EN 998-1:2016
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Hechttreksterkte	≥ 0,08 N/mm²	EN 998-1:2016
Warmtegeleiding	≤ 0,45 voor P= 50%	EN 998-1:2016
	≤ 0,49 voor P =90%	EN 998-1:2016
Duurzame hechting	NPD	EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-1:2016

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties.

Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:

Peter Neri, Hoofd Histolith Baudenkmalpflege
(naam en functie)

Ober-Ramstadt, 02-10-2019

handtekening

CE-kenmerk volgens DIN EN 998-1