

Capadecor® StuccoDecor Di Luce



Technische gegevens

Toepassing	Coating op waterbasis
Soortelijke massa	1,43 g/cm ³
Verbruik	80 - 100 ml/m ²
Glansgraad	Zijdeglans (conform DIN 53778)

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-DF01; BSW20
Inhoudsstoffen	Dispersieverf
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 1 %
	< 10 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	10 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij volgens VdL- RL 01	ja
Waterverduunbaar volgens 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, Cadmium, Chroom VI *	niet aanwezig
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* niet aanwezig)	

Milieulogo

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB criterium ENV 1.2 (Systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	Voldoet niet aan de eis
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	Voldoet aan de eis
Productcategorie	flat topcoat with colorant added at the point-of-sale
VOS-Limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - beoordeling volgens NaWoh

Beoordeling voor duurzame huisvesting (NaWoh) v3.1	geschikt
--	----------

Duurzaamheidsverklaring Datum: 04-11-2023

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +4961547170222 · www.caparol.de · info@caparol.de