

# Capadecor® Stucco Eleganza



## Technische gegevens

Toepassing	Coating, waterverdunbaar
Verbruik	50 - 70 ml/m <sup>2</sup>
Glansgraad	Zijdeglans (volgens DIN 53778)

## Inhoudsstoffen

Produktcode/GISCODE	M-DF02
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	< 1 %
	< 10 g/l
VOS-gehaltet LEED [less water]	< 30 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervij	ja
volgens VdL- RL 01	
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
Lood, Cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
(* geen receptuursbestanddeel)	

## Milieulogo

### Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	Ja	Ja	Ja	Ja

Geschikt voor toepassing conform LEED

Categorie (IEQ4.2 - 2009)

non flat topcoat

VOS-limiet

100 g/l

Voldoet aan limiet

ja

Aandeel recycling

niet getest

Fabrikant

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

DE-64372 Ober-Ramstadt