DisboCRET® 505
PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm

Technische gegevens

Toepassing	Mortel
Soortelijke massa	3,00 g/cm^3
Verbruik	2 kg/m^2

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	ZP1; ZP1
Conserveermiddel	niet aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	0,1 % < 1 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij volgens Vdl-RL01	ja
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
lood, cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
SVHC >0,1 Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* niet aanwezig)	

Milieulogo

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen / aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Afwerking op overwegend minerale ondergronden binnen zoalsn behang, tegels, gipskartonplaten etc. Niet toepassen op vloeren waar speciale eisen van toepassing zijn (bijv. OS-systemen) en rijbanen in bijv. garages, inritten	Bedoeld worden decoratieve coatings, voorstrijkmiddelen, decoratieve mortels (incl. Q-mortel) als mede Tiefengrund, vloercoatings zonder speciale eisen, betonlasuren	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja
5	Vloeibare coating voor minerale oppervlakken buiten zoals beton, metselwerk, mineraal pleisterwerk, sierpleisters en gevelisolatiesystemen (WDVS)	Bedoeld wordt decoratieve coatings en dispersielijm	VOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	voldoet niet aan de eis
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet aan de eis
Productcategorie	flat topcoat
VOS-Limiet	50 g/l
Voldoet aan limiet	ja
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwencertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligsheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage **www.dawnederland.nl**

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de