Sylitol® RapidGrund 111

Technische gegevens

Toepassing	Voorstrijkmiddel op waterbasis
Soortelijke massa	1,04 g/cm³

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-SK01; BSW10
Conserveermiddel	niet aanwezig
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	0 % < 1 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
oplosmiddel- en weekmakervrij volgens VdL- RL 01	ja
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
SVHC > 0,1 % - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* geen receptuursbestanddeel)	

Milieulogo

Voldoet aan de VOS-richtlijn volgens	RAL-UZ 102

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB criterium ENV 1.2 (Systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/ aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Coatingen op minerale ondergronden binnen zoals bijv. behang, tegels, gipskartonplaten etc. Niet geschikt voor toepassing op vloeren, wegen, opritten, parkeergarages	Decoratieve coating, voorstrijkmiddel, decoratief pleisterwerk, diepgrond, vloercoatings zonder speciale eisen, betonlasur	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	voldoet niet aan de eisen
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet aan de eisen
Productcategorie	primer, sealer or undercoat
VOC-Limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Waarderingssysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1	geschikt

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwencertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligsheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de