CapaSil Primer

Versie 2.0
Drukdatum: 24.06.2025
Herzien op: 23.06.2025

Overzicht Gebouwcertificering

DGNB - versie 2023	Kwaliteitsniveau 4 (regel 2) Kwaliteitsniveau 4 (regel 5)
DGNB - versie 2018	Kwaliteitsniveau 4 (regel 2) Kwaliteitsniveau 4 (regel 5)
LEED v4.1	Voldoet aan de eisen
QNG	Voldoet aan de eis (regel 5.2) Voldoet aan de eis (regel 5.3)
BNB	Kwaliteitsniveau 5 (regel 4) Kwaliteitsniveau 5 (regel 6a)
NaWoh - versie 4.0	Voldoet aan de eis (regel 5.2) Voldoet aan de eis (regel 5.3)
BREEAM (versie V6.0)	Exemplary Level
EU - taxonomie (DNSH)	Voldoet aan de eisen

Individuele resultaten volgen hierna

Milieukeurmerk

Blauwe Engel	RAL-UZ 102 (Blauwe Engel – binnenmuurverf)

Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

VOS - grenswaarde volgens richtlijn 2004/42/EG	30 g/l (cat. A/a)
VOS - gehalte volgens richtlijn 2004/42/EG	< 0.1 % < 1 g/l
VOS - gehalte LEED [less water]	1 g/l
Voldoet aan de VOS-eisen volgens	RAL-UZ 102 (Blauwe Engel – binnenmuurverf
Kankerverwekkende VOS uit categorieën 1A en 1B	Niet aanwezig

Technische gegevens

Verbruik	150 - 200 ml/m^2

Inhoudsstoffen

Productcode / GISCODE	BSW40
Oplosmiddel- en weekmakervrij volgens VdL- RL 01	Ja
Formaldehydevrij vlgs VdL-RL01	Ja
Conserveermiddel	Niet aanwezig
Conserveermiddelvrij	Ja
Filmbescherming	Niet aanwezig
SVHC > 0,1 % - Substances of Very High Concern	Niet aanwezig
SVHC > 0,01 % (100 PPM) vlgs REACH annex XIV, XVII en SVHC kandidatenlijst 2018-21	Niet aanwezig
Chloorparaffine (LCCP, MCCP, SCCP) > 0,1 %	Niet aanwezig
Lood, cadmium, chroom-VI >0,1%	Niet aanwezig

Emissiebeoordeling

EEmissie getest	AgBB
Kankerverwekkende VOS Categorie 1A en 1B	Niet aanwezig
Formaldehydegrenswaarde < 60 µg/m^3 na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
Formaldehydegrenswaarde < 10 µg/m^3 na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
BREEAM Internationaal	Exemplary Level
EMICODE®	Niet getest
EU-taxonomie	Voldoet aan de emissie-eisen
Franse VOS - regeling (Décret n° 2011-321)	A+
LEED v4.1	Voldoet aan de emissie-eisen

Duurzaam bouwen / Gebouwcertificering

DGNB - versie 2018

ENV1.2 - Risico voor plaatselijk milieu

Te bereiken kwaliteitsniveau (QS1- QS4)	Kwaliteitsniveau 4
Regel	2
Relevante bouwdelen/ materialen/ oppervlakken	Coatings op voornamelijke minerale ondergronden binnen evenals behang, weefsels, gipskartonplaten etc. Niet bedoeld voor vloeroppervlakken met speciale eisen (bijv. OS-systemen) en vloeren waarop gereden wordt zoals in parkeergarages, inritten etc.
Toepassing / soort product	Hiermee worden decoratieve verven, primers, decoratieve plamuren (incl. Q-plamuur) en diepgrond bedoeld, evenals vloercoatings zonder speciale eisen aan bestendigheid, betonlazuren
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / SVOS

Te bereiken kwaliteitsniveau QS1 - QS4	Kwaliteitsniveau 4
Regel	5
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Coatings op minerale ondergronden buiten zoals beton, metselwerk, minerale mortels en pleisterwerk, sierpleister, gevelisolatie, gevelbekleding, gipskartonplaten
Toepassing / soort product	Momenteel worden decoratieve verven en dispersie-isolatielijm meegenomen
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS - gehalte volgens richtlijn 2004/42/EG

DGNB - versie 2023

ENV1.2 - Risico voor plaatselijk milieu

Te bereiken kwaliteitsniveau QS1 - QS4	Kwaliteitsniveau 4
Regel	2
Relevante bouwdelen materialen/oppervlakken	Coatings op voornamelijke minerale ondergronden binnen zoals behang, weefsels, gipskartonplaten etc. Niet bedoeld voor vloeroppervlakken met speciale eisen (bijv. OS-systemen) en vloeren waarop gereden wordt zoals in parkeergarages, inritten etc.
Toepassing / soort product	Hiermee worden decoratieve verven, primers, decoratieve plamuren (incl. Q-plamuur) en diepgrond bedoeld, evenals vloercoatings zonder speciale eisen aan bestendigheid, betonlazuren.

Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / SVOS/ Conserveermiddelen

Te bereiken kwaliteitsniveau QS1 - QS4)	Kwaliteitsniveau 4
Regel	5
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Coatings op minerale ondergronden buiten zoals beton, metselwerk, minerale mortels en pleisterwerk, sierpleister, gevelisolatie, gevelbekleding, gipskartonplaten
Toepassing / soort product	Momenteel worden decoratieve verven en dispersie-isolatielijm meegenomen
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS - gehalte volgens richtlijn 2004/42/EG

QNG - Kwaliteitszegel duurzaam gebouw

Bijlage 313 (stand: 09/2023)	Voldoet aan de eisen
Regel	5.2
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Buitenmuurverf incl. het voorstrijkmiddel
Toepassing / soort product	Coatings op voornamelijke minerale ondergronden buiten en ondergrondse parkeergarages: beton, metselwerk, mortels pleisterwerk, gevelisolatie en gevelbekleding
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / biocide / zware metalen

Bijlage 313 (stand: 09/2023)	Voldoet aan de eisen
Regel	5.3
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Coatings voor voornamelijke minerale ondergronden binnen: beton, pleisterwerk, mortels, reparatiemortels als mede gipsplaten, behang, glasweefsel etc.
Toepassing / soort product	Reparatiemortel, dispersiepleister (Q-plamuur), hechtlaag onder pleisterwerk/mortel/binnenmuurverf, betoncosmetica, stofbindende coatings, vloercoatings op basis van acrylaatdispersie enz. Hierbij wordt geen rekening gehouden met vloeroppervlakken met speciale eisen aan de bestendigheid (zoals OS-systemen) en vloeren in bijv. ondergrondse parkeergarages, doorgangen enz. Zie hiervoor regel 5.9 - 5.10
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / emissies

LEED v4.1

EQ-Credit: Low-emitting materials	Voldoet aan de eisen
VOS-aandeel vlgs RL 2004/42/EG	< 1 g/l
VOS-grenswaarde volgens richtlijn 2004/42/EG	30 g/l (cat. A/a)
Emissie getest	AgBB
Formaldehydegrenswaarde <10 µg/m³ (28 dagen)	Voldoet aan de eisen
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Beoordelingssysteem Duurzame Woningbouw (NaWoh) v4.0

Indicator 2.2.1 - Voorkomen schadelijke stoffen in bouwmaterialen	Voldoet aan de eisen
Regel aanvullend document 313 (stand: 09/2023)	5.2

Indikator 2.2.1 - Voorkomen schadelijke stoffen in bouwmaterialen	Voldoet aan de eisen
Regel aanvullend document 313 (stand: 09/2023)	5.3

BNB - Beoordelingssysteem Duurzaam bouwen

1.1.6 - Risico voor plaatselijke milieu	Kwaliteitsniveau 5
Regel	4
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Ter plaatse te verwerken coatings en voorbehandeling van de ondergrond.
Toepassing / soort product	Reparatiemortel (incl. Q-Spachtel), stofbindende coating / voorstrijkmiddel (Decopaint-RL cat. G + H), betoncoating (bestand tegen olie, zuur, water etc.); GEEN EP- en/of PU-product (zie regel 17, 19, 20, 20a)
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / emissies

1.1.6 - Risico voor plaatselijke milieu	Kwaliteitsniveau 5
Regel	6a
Relevante bouwdelen/ materialen/opervlakken	Buitenmuurverf incl. het voorstrijkmiddel
Toepassing / soort product	Coatings op voornamelijke minerale ondergronden buiten en ondergrondse parkeergarages: beton, metselwerk, mortels pleisterwerk, gevelisolatie en gevelbekleding
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / biociden / zware metalen

BREEAM International New Construction 2016 - V6.0

TVOS - gehalte (28 dagen)	15 µg/m^3
TVOS (28 dagen) < 300 µg/m³	Voldoet aan de eisen
Formaldehyde - gehalte (28 d)	7 µg/m^3
VOS-gehalte vlgs RL 2004/42/EG	< 1 g/l
VOS - gehalte (HEA 02)	Voldoet aan de eisen
Beoordeling BREEAM V6.0	Exemplary Level

EU - taxonomie

Pollution Prevention - Do not significally harm (DNSH)	Voldoet aan de eisen

Emissie getest	AgBB
Grenswaarde formaldehyde <60 µg/m³ na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
Carcinogeen cat. 1a	Niet aanwezig
EU 2019/1021	Voldoet aan de eisen
EU 2017/852	Voldoet aan de eisen
EG 1005/2009	Voldoet aan de eisen
2011/65/EU	Voldoet aan de eisen
EG 1907/2006 annex XVII	Voldoet aan de eisen
EG 1907/2006 art. 57+59	Voldoet aan de eisen
EG 1907/2006 Art. 57 criteria	Voldoet aan de eisen

Ecobalans - Milieueffecten als gevolg van emissies

Milieuproductverklaring aanwezig	Nee

Fabrikantspecifieke informatie over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen DAW SE

UN Global Compact	Als ondertekenaar van het UN Global Compact onderschrijft DAW SE uitdrukkelijk de leidende principes voor economie en mensenrechten van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en de leidende principes van het UN Global Compact.
ILO Arbeidsnormen	De DAW SE verbindt zich ertoe de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) na te leven.
Zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten	De gedragscode van de DAW-groep verplicht alle medewerkers van DAW SE tot het respecteren van de mensenrechten en werknemersrechten en tot een verantwoord gebruik van hulpbronnen en het milieu. Door de leverancierscode van de DAW-groep te erkennen, zijn ook de leveranciers verplicht zich aan deze waarden en principes te houden.
Kwaliteitsmanagement	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
Milieumanagement	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 14.001:2015
Veiligheid op het werk	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 45.001:2018
Energiemanagement	Productielocatie gecertificeerd volgensISO 50.001:2018

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwencertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligsheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze website www.dawnederland.nl