Nespri® TeXX MaTT

Versie 1.0
Drukdatum: 05.08.2025
Herzien op: 04.08.2025

Overzicht Gebouwcertificering

DGNB - versie 2023	Kwaliteitsniveau 2 (regel 2)
DGNB - versie2018	Kwaliteitsniveau 4 (regel2)
LEED v4.1	Voldoet aan de eisen
QNG	Voldoet niet aan de eisen (regel 5.5)
BNB	Voldoet niet aan de eisen (regel 5.5)
NaWoh - versie 4.0	Voldoet niet aan de eisen (regel 5.5))
BREEAM (versie V6.0)	Exemplary Level
EU - taxonomie (DNSH)	Voldoet aan de eisen

* individuele resultaten volgen hierna

Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

VOS - grenswaarde volgens richtlijn 2004/42/EG	30 g/l (cat. A/a)
VOS - gehalte volgens richtlijn 2004/42/EG	< 0.1 % < 1 g/l
VOS - gehalte LEED [less water]	1 g/l
Voldoet aan de VOS-eisen volgens	RAL-UZ 102 (Blauwe Engel – binnenmuurverf
Kankerverwekkend VOS categorie 1A en 1B	Niet aanwezig

Technische gegevens

Natteslijtage	Klasse 3, is wasvast volgens DIN 53778
Dekking	Klasse 1 (volgens DIN EN 13300)
Verbruik	175 ml/m^2

Glansgraad	Extreem mat (volgens DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode / GISCODE	BSW20
Oplosmiddel- en weekmakervrij volgens VdL- richtlijn 01	Ja
Formaldehydevrij vlgs VdL-RL 01	Nee
Conserveermiddel	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Conserveermiddelvrij	Nee
Filmbescherming	Niet aanwezig
SVHC > 0,1 % - Substances of Very High Concern	Niet aanwezig
SVHC > 0,01 % (100 PPM) vlgs REACH annex XIV, XVII en SVHC kandidatenlijst 2018-21	Niet aanwezig
Chloorparaffine (LCCP, MCCP, SCCP) > 0,1 %	Niet aanwezig
Lood, cadmium, chroom-VI >0,1%	Niet aanwezig

Emissiebeoordelingen

Emissiegetest	AgBB
Kankerverwekkend VOS categorie 1A en 1B	Niet aanwezig
Grenswaarde formaldehyde < 60 µg/m³ na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
Grenswaarde formaldehyde < 10 µg/m³ na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
BREEAM Internationaal	Exemplary Level
EMICODE®	Niet beoordeeld
EU-Taxonomie	Voldoet aan de emissie-eisen
Franse VOS - regelgeving (Décret n° 2011-321)	A+
LEED v4.1	Voldoet aan de emissie-eisen
Franse HQE-certificering	Voldoet aan de emissie-eisen

Italiaanse CAM-criteria (Criteri Ambientali Minimi)	Voldoet aan de emissie-eisen

Duurzaam bouwen / Gebouwcertificering

DGNB - versie 2018

ENV1.2 - Risico voor plaatselijk milieu

Te bereiken kwaliteitsniveau (QS1- QS4)	Kwaliteitsniveau 4
Regel	2
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Coatings voor voornamelijke minerale ondergronden binnen zoals behang, weefsels, gipskartonplaten etc. Niet bedoeld voor vloeroppervlakken met speciale eisen (bijv. OS-systemen) en vloeren waarop gereden wordt zoals in parkeergarages, inritten etc.
Toepassing / soort product	Hiermee worden bedoeld: decoratieve verven, primers/voorstrijkmiddelen, decoratieve plamuren (incl. Q-plamuur), diepteprimer, vloercoatings zonder speciale bestendigheidseisen en betonlazuren
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / SVOS

DGNB - versie 2023

ENV1.2 - Risico voor plaatselijk milieu

Te bereiken kwaliteitsniveau (QS1- QS4)	Kwaliteitsniveau 2
Regel	2
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Coatings voor voornamelijke minerale ondergronden binnen zoals behang, weefsels, gipskartonplaten etc. Niet bedoeld voor vloeroppervlakken met speciale eisen (bijv. OS-systemen) en vloeren waarop gereden wordt zoals in parkeergarages, inritten etc.
Toepassing / soort product	Hiermee worden bedoeld: decoratieve verven, primers/voorstrijkmiddelen, decoratieve plamuren (incl. Q-plamuur), diepteprimer, vloercoatings zonder speciale bestendigheidseisen en betonlazuren
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / SVOS/ Conserveermiddelen

QNG - Kwaliteitszegel duurzame gebouwen

Bijlage 313 (stand: 09/2023)	Voldoet niet aan de eis
Regel	5.5
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Binnenmuurverf
Toepassing / soort product	Coatings op overwegend minerale ondergronden binnen van het gebouw: beton, metselwerk, mortel, plamuur, pleisterwerk en gipsplaten, behang, glasweefsel e.d.
Beoordeelde stoffen / aspecten	VOS / emissies / gevaarlijke stoffen / biociden / zware metalen

LEED v4.1

EQ-Credit: Low-emitting materials	Voldoet aan de eisen
VOS-aandeel vlgs RL 2004/42/EG	< 1 g/l
VOS-grenswaarde volgens richtlijn 2004/42/EG	30 g/l (cat. A/a)
Emissie getest	AgBB
Grenswaarde formaldehyde < 10 µg/m³ na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Beoordelingssysteem Duurzame Woningbouw (NaWoh) v4.0

Indicator 2.2.1 - Voorkomen schadelijke stoffen in bouwmaterialen	Voldoet niet aan de eis
Regel aanvullend document 313 (stand: 09/2023)	5.5

BNB - Beoordelingssysteem Duurzaam bouwen

1.1.6 - Risico voor plaatselijke milieu	Voldoet niet aan de eisen
Regel	5
Relevante bouwdelen/ materialen/oppervlakken	Binnenmuurverf
Toepassing / soort product	Coatings op overwegend minerale ondergronden binnen van het gebouw: beton, metselwerk, mortel, plamuur, pleisterwerk en gipsplaten, behang, glasweefsel e.d.
Beoordeelde stoffen / aspecten	Chloorparaffine / Polybromeerde Biphenyle (PBB) / Polybromeerde Difenylether (PBDE) / SVHC

BREEAM International New Construction 2016 - V6.0

TVOS - gehalte na 28 dagen	20 µg/m³
TVOS na 28 dagen < 300 µg/m³	Voldoet aan de eisen
Formaldehyde - gehalte (28 d)	7 µg/m³
VOS-gehalte vlgs RL 2004/42/EG	< 1 g/l
VOS - gehalte (HEA 02)	Voldoet aan de eisen
Beoordeling BREEAM V6.0	Exemplary Level

EU - taxonomie

Pollution Prevention - Do not significally harm (DNSH)	Voldoet aan de eisen
Emissie getest	AgBB
Grenswaarde formaldehyde < 60 µg/m³ na 28 dagen	Voldoet aan de eisen
Carcinogeen cat. 1a	Niet aanwezig
EU 2019/1021	Voldoet aan de eisen
EU 2017/852	Voldoet aan de eisen
EG 1005/2009	Voldoet aan de eisen
2011/65/EU	Voldoet aan de eisen
EG 1907/2006 annex XVII	Voldoet aan de eisen

EG 1907/2006 Art. 57+59	Voldoet aan de eisen
EG 1907/2006 Art. 57 Kriterien	Voldoet aan de eisen

Ecobalans - Milieueffecten als gevolg van emissies

Milieuproductverklaring aanwezig	Nee

Fabrikantspecifieke informatie over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen van DAW SE

UN Global Compact	Als ondertekenaar van het UN Global Compact onderschrijft DAW SE uitdrukkelijk de leidende principes voor economie en mensenrechten van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en de leidende principes van het UN Global Compact.
ILO arbeidsnormen	De DAW SE verbindt zich ertoe de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) na te leven.
Zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten	De gedragscode van de DAW-groep verplicht alle medewerkers van DAW SE tot het respecteren van de mensenrechten en werknemersrechten en tot een verantwoord gebruik van hulpbronnen en het milieu. Door de leverancierscode van de DAW-groep te erkennen, zijn ook de leveranciers verplicht zich aan deze waarden en principes te houden.
Kwaliteitsmanagement	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
Milieumanagement	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 14.001:2015
Veiligheid op het werk	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 45.001:2018
Energiemanagement	Productielocatie gecertificeerd volgens ISO 50.001:2018