Capadecor® DecoGrund

Capadecor® DecoGrund is een voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante- en structuursystemen binnen.

Materiaal

Toepassing

Capadecor® DecoGrund is een wit voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante-, structuur- en enkele spachteltechnieken. Uitsluitend binnen toepassen. Capadecor® DecoGrund bevorderd de hechting van producten op basis kunststofdispersie en silicaat. Ook toe te passen als lichtruw voorstrijkmiddel onder wandbekleding. Het voorstrijkmiddel is geschikt op alle gladde en matig zuigende ondergronden.

Eigenschappen

- eenvoudig te verwerken
- met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
- hecht bijzonder goed
- dekt uitstekend
- als grondlaag onder decoratieve technieken

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie volgens DIN 55945.

Verpakking

2½ liter

Kleur

Wit

DecoGrund is met max. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben op kleur te brengen.

DecoGrund is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties met een reflectiewaarde van ca. 70.

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen iets afwijken.

- Soortelijke massa: ca. 1,28 g/cm³
- Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde): μ_d-Waarde 0,03 m

Aanvullende producten

- Capadecor® DecoLasur Glänzend
- Capadecor® DecoLasur Matt
- Capadecor® ArteLasur
- Capadecor® ArteVelvet

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	–	–

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

CAPAROL

Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
Voorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen". Dunne gipspleisters moeten voor het behandelen met Capadecor DecoGrund geïmpregneerd worden met CapaTex Fix THIX.
Verdunnen	Capadecor® DecoGrund mag met max. 10 % water verdund worden. Meer verdunnen geeft een verminderde dekking en beïnvloed de verwerkingseigenschappen negatief.
Opbouw van het systeem	Capadecor® DecoGrund in de juiste consistentie aanbrengen met de roller, kwast of borstel. Wordt afgewerkt met een lazeer- of spachteltechniek dan moet DecoGrund na het aanbrengen met een roller direct met een borstel worden nabewerkt.
Verbruik	Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 150 - 200 ml/m^2. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8 °C tijdens verwerking en droogfase voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Capadecor® DecoGrund aanbrengen met de roller (vacht van 14–16 mm), kwast, borstel of geschikte spuitapparatuur.
Reinigen gereedschap	Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.** Bevat: : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)- on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5- Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220- 239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be