TECHNISCH INFORMATIEBLAD nr. 913

# Capadecor®
# ArteVelvet

Wanddecoratie op basis van acrylaat met decoratieve deeltjes in een lichte kleur.

ColorExpress

## Materiaal

**Toepassing**

Speciaal ontwikkelde wanddecoratie voor attractieve wandoppervlakken, binnen.
De wanddecoratie heeft lichtgekleurde deeltjes, die na het op kleurmaken niet met de andere kleurdeeltjes mengt. Dit geeft op een ondergrond met een lichte kleur een hoogwaardig en kleurrijk eindresultaat.

**Eigenschappen**

- met water te verdunnen
- milieu sparend en reukarm
- eenvoudig te verwerken
- veelzijdig in te zetten
- speciaal effect door deeltjes in verschillende kleuren
- bestand tegen waterhoudende desinfecteermiddelen
- onbrandbaar, brandklasse A2 volgens DIN 4102

**Verpakking**

2½ liter

**Kleur**

Transparant met lichte deeltjes

ArteVelvet kan volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier op kleur gebracht worden. Er moet rekening worden gehouden dat de kleur van Capadecor® ArteVelvet op de wand - als gevolg van het transparante effect, de wijze van aanbrengen en de laagdikte in combinatie met de kleur van de ondergrond - kan verschillen van de originele kleur uit de 3D-kleurenwaaier.

**Glansgraad**

Zijdemat

**Opslag**

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken emmer goed gesloten bewaren

**Technische eigenschappen**

- Natteslijtage: R-Klasse 2 volgens DIN EN 13300

**Aanvullende producten**

- DecoGrund
- ArteTwin Kelle

**Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606**

| binnen 1 | binnen 2 | binnen 3 | buiten 1 | buiten 2 |
|---|---|---|---|---|
| + | + | ○ | – | – |

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

CAPAROL

## Verwerking

| | |
|---|---|
| Geschikte ondergronden | Wanden en plafonds. Uitsluitend binnen toe te passen.<br>De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, glad, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.<br><br>**Alkalische ondergronden zijn niet geschikt om behandeld te worden met Capadecor® ArteVelvet, zonodig deze op de juiste wijze voorbehandelen.**<br><br>Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen". |
| Voorbereiding van de ondergrond | Ruwe ondergronden, wanden van gipsplaten en alle wanden en plafonds met strijklicht moeten geëgaliseerd worden de kwaliteitsklasse Q4. Na droging van de egalisatiepleister de ondergrond schuren met schuurpapier P200 tot P400 en stofvrij maken. Om de zuiging van de ondergrond te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix THIX.<br><br>Ondergronden die voldoen aan de egaliteitsklasse Q4 kunnen direct met Capadecor® DecoGrund behandeld worden. |
| Opbouw van het systeem | **Grondlaag:**<br>Een grondlaag aanbrengen met Capadecor® DecoGrund in de kleur van de afwerklaag en verdund met 10 % water. De natte laag met een zachte borstel nabehandelen ("naslechten").<br><br>**Afwerklaag:**<br>ArteVet met een kortharige roller (geen verlengstuk gebruiken) in korte kruisslagen aanbrengen.<br>AlteVet kan als alternatief ook met de borstel worden aangebracht.<br>Na een korte wachttijd (alleen de decoratieve kleurdeeltjes mogen "nat" aan het oppervlak liggen) wordt het aangetrokken oppervlak met een ArteTwin spaan in een kruislaag nagespachteld. De gekleurde deeltjes in de ArteVelverlaag licht aandrukken zodat een decoratief eindeffect ontstaat.<br><br>**Aanwijzing:** Wanneer het eindresultaat niet aan de verwachting voldoet kan een tweede afwerklaag worden aangebracht. Wij adviseren dringend om een proefvlak op het object te maken om zo het eindresultaat goed te kunnen beoordelen. |
| Verbruik | Ca. 160 - 180 ml/m² per laag.<br>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. |
| Verwerkingsomstandigheden | Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. |
| Droogtijd | Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4 uur oppervlakkig droog. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. |
| Reinigen gereedschap | Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.<br>Houdt rekening met plaatselijke-, wettelijke- en milieuvoorschriften. |

## Verwijzingen

| | |
|---|---|
| Certificaat | Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen. |
| Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) | **Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.**<br><br>Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.<br><br>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad. |
| Afval | Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. |
| EU-grenswaarde VOS | Dit product (cat. A/a) bevat <1 g/l VOS. |
| Inhoudstoffen | Bevat kunsthars, titaanwit, minerale pigmenten en vulstoffen, silicaat, water, additieven en conserveermiddel. |
| Technisch advies | Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag. |
| Servicecentrum | **DAW NEDERLAND B.V.**<br><br>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00<br>Fax: (+31) (0)33 247 50 12<br>e-mail: info@dawnederland.nl<br><br>Kijk ook op www.dawnederland.nl |

**Technisch informatieblad nr. 913 · Edition: juni 2026**

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

**DAW Nederland B.V.** · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl

**DAW Belgium BVBA/SPRL** · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be