DisboADD® 948
Farbchips 2 - 4 mm

Chips van kunststof en glimmer voor het instrooien van Disbon-vloercoatings.

Materiaal

Toepassing	Kunststof- en glimmerchips om in vloercoatings te strooien om zo een decoratief oppervlak te verkrijgen.
Materiaalbasis	Door en door gekleurde vlokken.
Verpakking	1 kg
Kleur	Standaardkleuren: wit, zwart, lichtgrijs, donkergrijs, glimmer goud en glimmer zilver.

Verwerking

Geschikte ondergronden	De nog natte, gladde vloercoatings op basis van epoxy of polyurethaan, na eventueel ontluchten met een spijkerroller, instrooien met de Farbchips. De vloercoating mag nog niet 'aangetrokken' zijn omdat anders de chips onvoldoende hecht. Geschikt zijn alle Disbon vloercoatings. De Farbchips mogen **NIET** toegepast worden in ESD-, antistatische- of WHG-systemen.
Mengverhouding	Alle chipskleuren zijn onderling te mengen.
Verwerkingsmethode	De Farbchips met een trechterpistool (opening 10 mm) en met ca. 2 bar in een vloeiende beweging inblazen. De chips kruislings inblazen om zo een gelijkmatig oppervlak te krijgen. Bij instrooien met de hand kleine hoeveelheden omhoog gooien en zo op het oppervlak laten vallen. Opeenhoping van chips moet vermeden worden.
Verbruik	Voor een open decoratie ca. 20 - 40 g/m². Een hoger verbruik kan, afhankelijk van de gekozen kleur, een ongelijkmatig eindresultaat geven.
Wachttijd	Na voldoende wachttijd van het ingestrooide vloeroppervlak binnen met DisboPUR® W 357, DisboPUR® W 458 of met DisboXID® 422 volgens het Technische Informatieblad afwerken. Bij toepassing buiten met DisboTHAN® 446 PU-Klarschicht of DisboPUR® 309 afwerken. Glimmerchips niet met een toplaag afwerken.

Floor Designer

Verwijzingen

Reinigen en onderhoud	Bij applicatie van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen. Voor onderhoud van de vloercoating de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon raadplegen.
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.**
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag. Bij verwerking van het materiaal de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be