Capadecor® Diamonds

Glinster-pigment voor dunne, transparante en dekkende afwerkingen binnen.

Materiaal

Toepassing

Glinster-effectpigment, toe te passen in combinatie met Capadecor® wandlasuren en vele andere producten. Capadecor® Diamonds uitsluitend binnen toepassen.

Eigenschappen

- droog pigment voor toepassing binnen
- met glinstereffect, ook in matte producten
- individueel te doseren tot max. 3 %

Verpakking

75 g
(verpakkingseenheid 4 x 75 g in een doos)

Kleur

- goud glitter
- zilver glitter

Opslag

Koel, maar vorstvrij. In originele, goed gesloten verpakking 2 jaar te bewaren.

Aanvullende producten

- DecoLasur Glanzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor® VarioPutz
- Calcino Romantico
- PremiumColor[1)]

[1)] De toevoeging in binnenmuurverven - met uitzondering van PremiumColor - kan niet zonder meer worden geadviseerd vanwege de verscheidenheid aan ondergronden, verwerkingsmethode en de individuele laagdikte van het product. Verdere toepassingen moeten altijd door de verwerker worden gecontroleerd aan de hand van een proefvlak op het object.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	o	–	–

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Verwerking

Geschikte ondergronden

Raadpleeg het TI van het toe te passen product.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg het TI van het toe te passen product.

CAPAROL

Verwerkingsmethode

Voor het aanbrengen van de Capadecor Diamonds het Technisch Informatieblad van één van de volgende producten raadplegen:

- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- PremiumColor

Bij gebruik van de effectpigmenten moeten de besnijranden nat in nat worden nagerold en zoveel als mogelijk worden overlapt. Een nabehandeling van de verflaag met de kwast of narollen in één richting is niet noodzakelijk. Het oppervlakte-effect wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Dit geldt ook voor de gekozen glansgradatie.

Capadecor® Diamonds uitsluitend als eindafwerking toepassen.

Verbruik

Standaard wordt een toepassing van maximaal 3 % geadviseerd. Wij adviseren altijd een proefvlak te maken en de opdrachtgever het eindresultaat te laten beoordelen.

Toevoeging in %	Verpakking					
	1,25 l	**2,5 l**	**5,0 l**	**7,5 l**	**12,5 l/kg**	**15 kg**
1 %	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g
2 %	16 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g
3 %	19 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g

Verwerkingstijd

Materialen waaraan Capadecor® Diamonds is toegevoegd moet dezelfde dag worden verwerkt. Een mooi glittereffect van het nog niet verwerkte product kan niet worden gegarandeerd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen met toevoeging van wat zeep.

Opmerkingen

Capadecor® Effectpigmenten worden in poedervorm geleverd. Ga met het product zorgvuldig om. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen stofwolken ontstaan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Inhoudstoffen

Polyester, epoxyhars en metaalpigmenten.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be