

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion



Wasdispersie als extra beschermende afwerking op spateltechnieken die door vuil of water worden belast. Uitsluitend binnen toe te passen.

Materiaal

Toepassing	De wasdispersie hydrofobeert het oppervlak, verbeterd gelijktijdig de intensiteit van de kleur en de glans.				
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ kleurloos ■ ruikt niet ■ diffusie-open ■ conform AgBB in combinatie met Stucco Decor Di Luce 				
Materiaalbasis	Wasdispersie				
Verpakking	0,500 kg kunststof-emmer				
Kleur	Kleurloos				
Glansgraad	Glanzend				
Opslag	Minimaal 12 maanden houdbaar. Verpakking koel, vorstvrij en niet beneden de 5 °C en boven de 35 °C opslaan. Aangebroken verpakking absoluut luchtdicht en goed gesloten bewaren om indikken en aandrogen aan deksel en wanden te voorkomen.				
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 0,80 g/cm ³				
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none"> ■ StuccoDecor Di Luce ■ Stucco Satinato ■ Calcino Romantico ■ Capadecor Effektpigmente Switch Lagoon/Switch Desert 				
Attentie	Vervuiling van gekleurde vloeistoffen zoals koffie, rode wijn, ketchup e.d. kunnen ondanks de behandeling met StuccoDecor Wachsdispersion mogelijk niet geheel verwijderd worden. De mate van reinigen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijdsduur van inwerken van de verontreiniging.				
Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606	binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
	+	+	○	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt					



Verwerking

Geschikte ondergronden	<p>Gladde spateltechnieken van StuccoDecor Di Luce; Calcino Romantico of Stucco Satinato</p>
Gereedmaken van het materiaal	<p>Het materiaal is klaar voor gebruik.</p> <p>Het gebruik van speciale effect(glinster)pigmenten is uitsluitend geschikt op Stucco Decor Di Luce en Stucco Satinato. De hoeveelheid effectpigmenten direct met de Stucco Decor Wachsdispersion mengen en grondig doorroeren.</p> <p>Let op: bij het toevoegen van de effectpigmenten kunnen stofwolken ontstaan. Bij grotere hoeveelheden de hoeveelheid in tweeën mengen.</p>
Verwerkingsmethode	<p>Om een goede droging zeker te stellen moet het te behandelen oppervlak minimaal 2 dagen uitharden voordat deze geïmpregneerd wordt.</p> <p>Te snel overschilderen kan tot verkleuring leiden.</p> <p>Het onverdunde materiaal spaarzaam met een dun duoflex plamuurmes over het gehele oppervlak tot "0" uitvlakken. Te veel aan materiaal direct met het duoflex plamuurmes verwijderen. Na drogen met een zachte doek polijsten (geen polijstmachine gebruiken).</p> <p>Zijn effectpigmenten in de was gemengd dan moet nat-in-nat gewerkt worden om aanzetten te voorkomen.</p>
Verbruik	<ul style="list-style-type: none"> ■ op StuccoDecor Di Luce: ca. 10 g/m² ■ op Stucco Satinato: ca. 30g/m² ■ op CalcinoRomantico: ca. 60g/m²
Verwerkingstijd	<p>Afhankelijk van de plaatselijk omstandigheden ca. 15 - 20 minuten</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Niet verwerken beneden 10 °C voor omgeving en ondergrond.</p> <p>Neem zoveel materiaal uit de emmer als in de aangegeven tijd verwerkt kan worden. Aangedroogd materiaal niet meer verwerken.</p>
Droogtijd	<p>Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd en te belasten na ca. 3 dagen.</p>
Gereedschap	<p>Duoflex plamuurmes.</p>
Reinigen gereedschap	<p>Direct na gebruik met water en zeep.</p> <p>Tijdens de verwerking moet het gereedschap schoon blijven.</p>
Attentie	<p>Bij toepassing op andere spateltechnieken als omschreven adviseren wij een proef op het object te maken.</p>

Verwijzingen

Certificaat	■ in combinatie met StuccoDecor Di Luce AgBB-conform
Reinigen en onderhoud	StuccoDecor Wachsdispersion geeft geen bescherming bij directe belasting van spatwater en verontreiniging door vet, zuren, teer, koffie, thee en andere verkleurende substanties. Lichte verontreiniging met warm water, eventueel met toevoeging van een neutraal reinigingsmiddel verwijderen. Altijd vooraf een reinigingsproef nemen.
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Inhoudstoffen	Was, alifaten, additieven
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl