(Vorige benaming: Disbon HS 8255 Fast Chips)

DisboADD® 8255 Farbchips 1 - 2 mm

Kunststofchips voor een decoratieve afwerking van Disbon-vloercoatsystemen

Materiaal

Toepassing	Chips van kunststof voor het instrooien van vloercoatings als decoratieve afwerking.
Materiaalbasis	Door en door gekleurde, weervaste kleurvlokken.
Verpakking	1 kg per doos
Kleur	Standaardkleuren: donkergrijs, lichtgrijs, zwart en wit

Verwerking

Geschikte ondergronden	Nog natte, gladde vloercoatings op basis van epoxyhars, polyurethaanhars of polymethylmetacrylaat (PMMA). Moet de nog natte laag ontlucht worden dan moet dit voor het instrooien van de chips plaatsvinden. Aandrogen (huidvorming) van de onderlaag mag niet aanwezig zijn omdat anders de chips onvoldoende vast komen te liggen. De chips zijn voor alle Disbon-vloercoatsystemen geschikt.
Mengverhouding	Alle kleuren zijn onderling te mengen in elke mengverhouding.
Verwerkingsmethode	De gekleurde chips met een trechterpistool (opening 10 mm) met ca. 2 bar willekeurig in de nog natte vloercoating spuiten. Door een ronddraaiende beweging de vloer bewerken. Wordt met de hand ingestrooid, dan kleine hoeveelheden chips omhoog gooien en op het oppervlak laten vallen. Opeenhoping van ingestrooide chips moet vermeden worden.
Verbruik	Voor een open instrooibeeld ca. 20 g/m². Een hoger verbruik kan, afhankelijk van de gekozen kleur, een ongelijkmatig oppervlak geven en een teveel aan chips op één plaats onvoldoende hechting.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.**
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag. De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be