Capaver®
AkkordVlies Z130/150 K

Speciaal vlies uit celstof-polyester, wit gepigmenteerd, voor het renoveren van licht gestructureerde ondergronden binnen.

Materiaal

Toepassing

Capaver AkkordVlies Z130 k en Z150 K zijn een onbehandeld, hebben zichtbaar een gesloten weefselstructuur en is gemaakt van celstof en polyester en bedoeld voor het renoveren van lichtgestructureerde ondergronden en het overbruggen van krimp- en droogtescheurtjes.

Door te variëren in kleur, glans en applicatie van de afwerking kan met Capaver Glasvlies attractieve en individuele wandoppervlakken worden bereikt. Bij verandering van smaak kunnen wandoppervlakken weer eenvoudig en snel van een andere afwerking worden voorzien.

Eigenschappen

- geen jeuk bij applicatie
- het is vlies is wit gepigmenteerd (geen verflaag)
- kleurverschillen in ondergrond worden genivelleerd
- bij renovatie direct overschilderbaar
- scheuroverbruggend
- vormvast

Materiaalbasis

Speciaal celstof-polyestervlies.

Te leveren soorten

Product	Structuur van het vlies	Gewicht per m²	Afmeting rol
AkkordVlies Z130 K	glad	ca. 130 g	50m x ca. 0,75m
AkkordVlies Z150 K	glad	ca. 150 g	50m x ca. 0,75m

Verpakking

1 rol per doos

Opslag

Droog bewaren.

Aanvullende producten

- Capaver CapaColl VK
- Capaver CapaColl GK
- muurverven van Caparol

Attentie

Bouwtechnische scheuren kunnen met Capaver AkkordVlies Z130 K of Z150 K niet duurzaam overbrugd worden.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	–	–
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Ondergrond

Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk, gipspleister, gipskartonplaten, beton etc.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechtingverminderen. Zie voor voorbehandeling van de ondergrond “Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Ondergronden met een groot kleurverschil voorstrijken met CapaTex Primer of CapaSil Primer.

Verwerkingsmethode

Lijmen

Lijm aanbrengen met de roller:

- CapaColl VK of CapaColl GK vol en gelijkmatig aanbrengen met een roller (18 mm) over een breedte van 1 tot 2 banen (afhankleijk van de temperatuur).
- **Let op!** De lijm gelijkmatig verdelen, lijm opeenhoping geeft vanwege de gesloten laag van het vlies een ongelijkmatig oppervlak.

Lijm aanbrengen door middel van spuiten:

- Spuitapplicatie altijd uitvoeren met minimaal 3 personen
- CapaColl VK kan direct met geschikte spuitapparatuur worden verwerkt
- CapaColl GK moet ter plaatse met 20% met water verdund worden
- Bij spuiten geadviseerde verbruik aanhouden en lijm gelijkmatig aanbrengen. Breng niet te veel lijm aan
- De lijmlaag narollen met roller (vacht 12 - 14 mm)

Tip: Voor gedetailleerde informatie over het spuiten van CapaColl VK en CapaColl GK het handboek spuittechnologie van Caparol raadplegen.

Lijmmachine

- CapaColl VK kan uitstekend direct met een lijmmachine worden verwerkt
- CapaColl GK moet wel verdund worden met 20% water
- Instelling materiaal moet tussen 1 en 1,5 liggen, absoluut niet meer dan 1,5
- Inweektijd zo kort mogelijk houden

Aanbrengen vam glasweefsel en vlies:

- Om structuurverschil te voorkomen de banen nooit stortend of aan de verkeerde zijde aanbrengen.
- Bij vlies adviseren wij de banen stotend te plakken, dubbel doorsnijden is echter ook mogelijk.
- Let op! De banen moeten bij de naden gesloten zijn. Opbollen (blazen) moeten voorkomen worden.
- De banen met een behangersspaan of gummiroller aandrukken. Te veel aan weefsel wordt bij de kanten weggesneden.

Belangrijk! Het geadviseerde materiaalverbruik moet worden aangehouden. De lijm moet egaal op de ondergrond worden aangebracht. Te veel aan lijm veroorzaakt openstaande naden.

Tip! Bij uitwendige hoeken het weefsel minimaal 10 cm de hoek om plakken. Om de mechanische belasting te verhogen adviseren wij bij uitwendige hoeken een speciaal kunststofhoekprofiel toe te passen. Hoekprofielen met montage lijm verlijmen en met Caparol AkkordLeichtspachtel niveauverschillen nivelleren (geen gipshoudende reparatie toepassen). De reparatie en kunststofhoekprofiel voorstrijken met CapaSil Primer.

Opbouw van het verfsysteem

Afwerking:
De keuze van afwerking kan afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden, de glansgradatie, reinigbaarheid, etc. Na drogen van het weefsel kan met nagenoeg alle muurverven van Caparol worden afgewerkt. Raadpleeg het betreffende Technische Informatieblad.
Voor voorbeelden zie tabel.

Tussenlaag:
De tussenlaag is de basis voor een onberispelijk eindresultaat. Na droging van het weefsel de tussenlaag in kleur van de afwerklaag aanbrengen.

Belasting	**Afwerklaag**	**Aantal lagen**	**Glans**	**Eigenschappen** (conform DIN EN 13 300)
Normaal	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Interior	1	mat	- natteslijtage klasse 3
Normaal tot gemiddeld	CapaTex Mat CapaSilan NespriSilan	1	mat	- natteslijtage klasse 2
	Indeko-plus	1	mat	- natteslijtage klasse 1
Gemiddeld tot hoog	AmphiTex Mat	2	zm	- natteslijtage klasse 1 - bestand tegen in wateroplosbare desinfecteermiddelen
	CapaTex Satin	2	zm	- natteslijtage klasse 2 - bestand tegen in wateroplosbare desinfecteermiddelen
Hoog	Premium Clean	2	zm	- natteslijtage klasse 1 - bestand tegen in wateroplosbare desinfecteermiddelen
	CapaTex Semi-Mat	2	zg	- natteslijtage klasse 1 - bestand tegen in wateroplosbare desinfecteermiddelen
	CapaTex Gloss	2	gl	- natteslijtage klasse 1 - bestand tegen in wateroplosbare desinfecteermiddelen
Extreem	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	2	zg	- natteslijtage klasse 1 - hoge kras- en stootvastheid - bestand tegen desinfecteermiddelen - bestand tegen chemicaliën - decontamineerbaar conform DIN 25 415

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product voor meer informatie.

Droogtijd

De verlijmde banen voor schilderen voldoende laten drogen.

Attentie

Capaver Wandweefsel wordt voordat het de fabriek verlaat uitvoerig gecontroleerd. Fouten in de fabricage kunnen echter voorkomen. Deze zijn aangegeven aan de zijkant van het weefsel en worden altijd gecompenseerd. Weefselfouten geven geen recht tot het indienen van een claim. Het weefsel moet vooraf, voordat de banen op maat gesneden worden, op fouten worden gecontroleerd. Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.

Het vlies is wit gepigmenteerd om kleurverschillen in de ondergrond te nivelleren. De witte pigmentatie is geen vervanging van een verflaag.

De binnenzijde van de rol is altijd de kant die op de wand verlijmd wordt. De buitenkant is de zichtzijde. Om structuurverschillen te voorkomen de banen niet ‘stortend’ of aan de verkeerde zijde plakken. Bij klachten moet het etiket met charge-, controle- en artikelnummer overlegd kunnen worden.

Verwijzingen

Certificaat	Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
CE-markering	**CE:** 11 CAP-15102-011546; EN 15102:2011
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be