

Capadecor® DecoLasur glänzend

Transparante, lazerende muurverf op basis van dispersie voor binnen.



Materiaal

Toepassing Voor decoratieve, semi-transparante afwerkingen, binnen. Toe te passen op b.v. rauhfaserbehang, glasvezelweefsel, FantasticFleece en MultiStruktur.

- Eigenschappen**
- Minimale emmissie en oplosmiddelvrij
 - waterdampdoorlatend
 - goede hechting
 - natteslijtage klasse 1
 - transparant
 - bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis

Materiaalbasis Kunstharsdispersie.

Verpakking 2½ en 5 liter

Kleur Transparant.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren.

Glansgraad Glanzend

Opslag Koel maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen ■ Soortelijke massa: ca. 1,00 g/cm³

- Aanvullende producten**
- Capadecor DecoGrund
 - Pearl White
 - Switch Desert
 - Switch Lagoon

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Vorbereiding van de ondergrond	<p>Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".</p> <p>Het eindresultaat van een semi-transparante wandafwerking is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond, de gekozen kleurcombinatie en lichtinval. Ook het gebruikte gereedschap en het individuele handschrift van de verwerker spelen een rol bij het eindresultaat.</p> <p>Altijd een proefvlak op het object maken om het eindresultaat vast te stellen.</p>
Verwerkingsmethode	DecoLasur glänzend kan aangebracht worden met een ingewerkte witborstel, platte penseel, natuurspons of doeken. De keuze is afhankelijk van het beoogde eindresultaat.
Opbouw van het verfsysteem	<p>Tussenlaag: De tussenlaag dekkend aanbrengen bij een lazerende afwerking. Ook aanzetten en rolbanen in de tussenlaag zullen zichtbaar blijven bij afwerken met DecoLasur. Een tussenlaag aanbrengen met CapaTex Primer op een gladde ondergrond en MultiStruktur op een gestructureerde ondergrond. Matte binnenmuurverven zijn door de zuigende werking (aanzetten) niet geschikt. Test vooraf of de binnenmuurverf geschikt is. De tussenlaag bij een lazerende afwerking altijd met een borstel nabewerken om een zichtbare rolstructuur te voorkomen. Door te sterke zuiging kunnen aanzetten ontstaan. Na drogen mag de tussenlaag geen kleurverschil vertonen en moet gelijkmatig zuigen.</p> <p>Afwerklaag: Een tot drie lagen aanbrengen met DecoLasur glänzend, op kleur gebracht volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor-mengkleuren. Op verwerkingsdikte brengen met maximaal 20% water.</p> <p>Afwerken op FantasticFleece: Bij toepassing op FantasticFleece op verwerkingsdikte brengen met maximaal 15 % water. Raadpleeg tevens het technisch informatieblad van FantasticFleece. Wordt FantasticFleece slecht 1x geschilderd dan zal de glans vanwege de sterke zuiging lager zijn. Wordt een hogere glans gewenst dan 2 of 3 lagen DecoLasur glänzend (niet op kleur) aanbrengen.</p> <p>Het op kleur brengen als lazerende afwerking op FantasticFleece moet altijd met ColorExpress (collectie CD-FantasticFleece) gebeuren. Mengkleuren zijn hiervoor niet geschikt. Om het effect van parelglans te bereiken kan 1-5 % Perlatec-pigmenten (raadpleeg TI nt. 816) onder gelijkmatig roeren, aan DecoLasur glänzend worden toegevoegd.</p>
Verbruik	<p>Ca. 80-200 ml/m² per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p> <p>Verbruik op FantasticFleece: ca. 140-180 ml/m² per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	<p>Nat-in-nat werken is mogelijk. Afhangelijk van de applicatietechniek tot 12 uur droogtijd tussen de lagen aanhouden.</p> <p>Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.</p>
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen.
Attentie	<p>Niet op horizontale oppervlakken toepassen waarop water blijft staan.</p> <p>Om een rolstructuur te voorkomen moet de grond- en tussenlaag met een kwast worden aangebracht.</p>

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/b) is max. 100 g/l (2010). Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, parafinewas, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technisch informatieblad nr. 570 · Edition: mei 2017

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be