





































Beschrijving pictogrammen

Productbeschrijving	Verwerking	Verwerkingsvoorschrift
Toepassingsgebied	Vorbereitung	Verwerkingsvoorschrift
 Vloeroppervlak Binnen  Vloeroppervlak Buiten  Vloeroppervlak Binnen en buiten  Vloer- en wandoppervlak Binnen  Wandoppervlak Binnen  Wandoppervlak Binnen en buiten  Betonoppervlak Buiten  Dakoppervlak Buiten	 Te verdunnen met (5%) water  Te verdunnen met (5%) Disboxid 419 Verdünner  Te verdunnen met (5%) Disboxid 431 Spezial-Verdünner  Te verdunnen met (5%) Disbocolor 499 Verdünner Mengverhouding  Basismateriaal : verharder in gewichtsdelen  Droge mortel : water in kg tot liter  Droge morgel : aanmaakvloestof in kg tot liter	 Verwerking met kwast  Verwerking met roller  Verwerking met structuurroller  Verwerking met (getande) rubber-rakel  Verwerking met impregneerborstel  Verwerking met plakspaan  Verwerking met getande spaan  Spuitverwerking met Airless apparaat  Spuitverwerking met droogspuit technieken  Spuitverwerking met natspuit technieken
Opslag	Verwerkingsvoorwaarden	Reiniging gereedschap
 Lagerung Opslag Conservation Magazzinaggio Storage 6 Monate Maand Mese Months Minimale houdbaarheid in resp. maanden of jaren  Lagerung Opslag Conservation Magazzinaggio Storage 1 Jahr Jaar An Anno Year  Opslagvoorwaarden Droog  Opslagvoorwaarden Vorstvrij	 max. min. °C %rel. 90% Maximum resp. minimum veverkingstemperatuur; maximale luchtvochtigheid  22h begebar nach te belopen na circulaire après esercibile dopo walkable after Droogtijd; beloopbaar na (22) uur. Temperatuur en luchtvochtigheid in acht nemen  60 min Topfzeit pot-life 20 °C / 60 % Potlife in minuten. Temperatuur en luchtvochtigheid in acht nemen.	 Direct na gebruik met water of warm zeepsop  Direct na gebruik met Disboxid 419 Verdünner  Direct na gebruik met Disbocolor 499 Verdünner
Algemene aanwijzingen		
 Bitte unbedingt Techn. Information beachten Vor obligatoirement la fiche technique Follow technical information Raadpleeg altijd het techn. informatieblad Disbocolor 421 Consultare la relativa Scheda Tecnica Bij uitvoering altijd het technische informatieblad raadplegen.		