

Toepassingsoverzicht Caparol buitenmuurverven



Amphibolin



AmphiTex Mat



AmphiKlima



Muresko



Sylitol NQG



ThermoSan

ONDERGRONDEN				TOEPASSING	VERFSYSTEEM	VERWERKING			BIJZONDERHEDEN
Metselwerk	Beton	Oude draagkrachtige verflagen	Geïsoleerd pleisterwerk	Bijzonder geschikt voor o.a.:	Vorstrijkmiddel	Verwerking	Applicatiesnelheid	Temperatuur	
+	+++	+++		Betonnen geveldelen, parkeergarages, gevelplaten	 CapaGrund Universal	roller of spuitapparatuur	+++	van 5° tot 30° C	super hechtkracht
+	++	++		Betonnen geveldelen, galerijen, balkonplafonds	 CapaGrund Universal	roller of spuitapparatuur	++	van 5° tot 30° C	universeel inzetbaar
+	+++	+++		Betonnen geveldelen, galerijen	 CapaGrund Universal	roller	+++	hele jaar! van 2° tot 40° C	regenvast na 20 min.
++	+	++		Gemetselde gevels, galerijen, balkonplafonds, cellenbeton	 CapaGrund Universal	ook in Nespri kwaliteit (nevelvrij te verspuiten)	++	van 5° tot 30° C	maximale kleurkeuze
+++		+	+++	Glad gestucte gevels, buitengevelisolatie, metselwerk	 Sylitol RapidGrund 111	roller of spuitapparatuur	+++	van 8° tot 30° C	high-tech mineraal
+++		+++	+++	Glad gestucte gevels, buitengevelisolatie, metselwerk	 OptiSilan Primer	ook in Nespri kwaliteit (nevelvrij te verspuiten)	+++	van 5° tot 30° C	zeer vuilafstotend en maximaal kleurstabiel

Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze informatie geen aansprakelijkheid. De gebruiker dient deze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden.