











PRODUCT CATALOGUS 2024

Overzicht van producten en prijzen per 15 februari 2024.

THE POWER OF SURFACE.



CERTIFICERING EN LOGO'S CAPAROL PRODUCTEN.

								
CapaTex Primer	✓							
CapaTex Fix ThiX		✓	✓					
CapaSil Primer		✓	✓			✓		
CapaTex Mat	✓	✓	✓					
CapaTex Mat S1+		✓	✓					
CapaTex PU Prestige	✓							
Sylitol Bio Interior					✓	✓		
Indeko-plus		✓	✓			✓		
Indeko-W		✓	✓					
Capacryl lakken Aqua UniPrimer, Aqua PU Primer, Aqua PU Gloss en Satin							✓	✓
DISBON vloercoatings 320, 326, 357, 404, 420, 442, 447, 458, 459, 468, 475			✓	✓				
DISBON vloercoatings 374, 462, 467		✓	✓					



De EU kent het Ecolabel toe aan producten die een aantoonbaar kleinere impact op het milieu hebben dan vergelijkbare producten in dezelfde categorie. Bij verproducten heeft het Ecolabel voornamelijk betrekking op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals formaldehyde en zware metalen, en het VOC-gehalte.



NaturePlus geeft aan dat de productie van ecologische bouwmaterialen op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en neemt eveneens gezondheidscriteria in rekening.



Het AgBB-keur helpt bij de herkenning van onschadelijke verproducten en vloercoatings. Producten met dit keurmerk voldoen aan alle eisen die door het Comité voor de Gezondheidsbeoordeling van Bouwproducten (AgBB) worden gesteld.



Geschikt voor mensen met allergieën (het product is conserveermiddelvrij). TÜV Nord gekeurde binnenmuurverf die gecontroleerd is op schadelijke en allergene stoffen.



Building Research Establishment Environmental Assessment Method is een methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen en te certificeren. Een gebouw wordt beoordeeld door aan te tonen dat het voldoet aan een reeks credits over milieukwesties. De hier genoemde producten voldoen aan de normen van BREEAM HEA 9.



Der Blaue Engel geeft aan dat het product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten.



De Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificering zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de lage productemissie-eisen en is een teken van de focus van de aanvrager op kwaliteit en bijdrage aan een gezond binnenmilieu. Het omvat zowel inspecties van de fabrieksproductie volgens DIN 18200 als VOC-tests volgens EN 16516.



Geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed, volgens DIN EN 71-3. Hierbij zijn de eisen en testmethoden voor verf- en kleurlagen op speelgoed met betrekking tot giftige stoffen vastgelegd.

Je hebt de nieuwe prijslijst van Caparol in handen met prijzen geldig vanaf 15 februari 2024. De leverings- en betalingsvoorwaarden van DAW Nederland B.V. (stand januari 2023) vind je achterin deze catalogus. Deze voorwaarden verstrekken wij standaard aan onze afnemers (verfgroothandel). De voorwaarden zijn echter voor iedere belanghebbende beschikbaar en schriftelijk of telefonisch aan te vragen.

Wij leveren onze producten uitsluitend via de groothandel. Wil je weten waar onze producten verkrijgbaar zijn? Je kunt eenvoudig en snel de voor jou dichtstbijzijnde groothandel vinden via caparol.nl/shopfinder.

Op dit moment worden de etiketten van onze producten voorzien van een vernieuwde lay-out. Dit proces neemt enige tijd in beslag. Het kan daarom voorkomen dat de etiketten op de producten in werkelijkheid iets afwijken van de in deze catalogus getoonde afbeeldingen.

Disclaimer

De productinformatie in deze catalogus is met de grootste zorg samengesteld, maar onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg voor volledige en actuele productinformatie altijd het technisch informatieblad op www.caparol.nl of informeer bij één van onze technisch adviseurs. Het aangegeven verbruik van een product is indicatief en moet te allen tijde exact worden vastgesteld door middel van een proef.

Alle prijzen in euro's. Eventuele tekstfouten voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij vragen over prijzen en verpakkingen kun je contact opnemen via 033-247 50 00. Prijswijzigingen voorbehouden. Bij toekomstige prijswijzigingen komen de prijzen in deze catalogus automatisch te vervallen.



DE PERFECTE PARTNER VOOR ALLE MAKERS VAN BETERE LEEFRUIMTES.

Al meer dan 125 jaar vindt Caparol oppervlakken opnieuw uit om gebouwen mooier, gezonder, efficiënter en duurzamer te maken. Ontdek onze uitgebreide mogelijkheden voor productoplossingen en diensten. Ontdek 'the power of surface'.



THE POWER OF SURFACE.

PRODUCTINDEX

PRODUCTNAAM	PAGINA	PRODUCTNAAM	PAGINA
4S Gloss	22	Capadecor effectpigmenten	32
404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel	26	Capadecor EffektGrund	31
419 Verdünner	27	Capadecor Metallocryl Exterior	32
420 2K-EP-Grundierung Premium	26	Capadecor Metallocryl Interior	32
442 2K-EP-Garagensiegel	26	Capadecor MultiStruktur	30
443 2K-EP-Grundierung	26	Capadecor StuccoDecor di Luce	30
447 2K-EP-Universalharz	26	Capadecor Stucco Eleganza	30
458 2K-PU-Versiegelung	26	Capadecor VarioChips	31
459 2K-PU-Versiegelung	26	Capadecor VarioColl	31
481 2K-EP-Universalprimer	26	Capadecor VarioFinish	31
499 Verdünner	27	Capadecor VarioPutz	31
507 1K-Schnellreparaturmörtel	27	Capadecor VBP 132 Project	28
947 Glasperlen	27	Capadur DecorLasur	23
948 Farbchips	27	Capadur F7-LangzeitLasur	22
952 Stellmittel	27	CapaGold	32
		CapaGrund Universal	16
		Capalac Aqua MultiPrimer	21
		Capalac PU-Härter	22
		Capalac SeidenWeiß	22
		Capalac SuperWeiß	22
		Capaplex	10
		CaparolColor meng- en standaardkleuren	33
		Caparol Elastisch weefsel	28
		CapaSilan	12
		CapaSilber	32
		CapaSil Primer	10, 16
		CapaTex Fix	10
		CapaTex Fix ThiX	10
		CapaTex Gloss	11
		CapaTex IsoMat	13
		CapaTexMat	11
		CapaTex Mat S1+	11
		CapaTex Primer	10
		CapaTex PU Prestige	11
		CapaTex Satin	11
		CapaTex Spack	11
		CapaTex Zwart	11
		CapaTrend	12
		Capaver® AkkordVlies G40 K	29
		Capaver® AkkordVlies G45 SP	29
		Capaver® AkkordVlies G130 VB	29
		Capaver® AkkordVlies G190 AA	29
		Capaver® AkkordVlies Z130/150 K	29
		Capaver® Glasgewebe AquaAktiv	28
		Capaver® Glasgewebe K	28
		Capaver® Glasgewebe VB	28
		CapaWood Aqua Isolation	21
		CapaWood Carat	23
		Cap-elast Phase 1	19
		Cap-elast Phase 2	19
		Cap-elast Riss-Spachtel	19
		Carat	23
		CoolProtect	17
		DecoGrund	31
		DecoLasur Glänzend/Matt	32
		DecorLasur	23
		Diamonds	32
		DisboADD 419 Verdünner	27
		DisboADD 499 Verdünner	27
		DisboADD 947 Glasperlen	27
		DisboADD 948 Farbchips	27
		DisboCRET 507 1K-Schnellreparaturmörtel	27
		Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel	26
		Disbon 481 2K-EP-Universalprimer	26
		DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel	26
		DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung	26
AF Verdünner	13		
AkkordVlies G40 K	29		
AkkordVlies G45 SP	29		
AkkordVlies G130 VB	29		
AkkordVlies G190 AA	29		
AkkordVlies Z130/150 K	29		
Amphibolin	18		
AmphiColor® meng- en standaardkleuren (AVA)	33		
AmphiKlima	17		
AmphiTex Mat	17		
Aqua 2K PU Satin	23		
Aqua FerroCoat	23		
Aqua Hybrid Satin	23		
Aqua Isolation	21		
Aqua MultiPrimer	21		
Aqua PU Mat	23		
Aqua PU Primer	21		
Aqua PU Satin	23		
Aqua UniPrimer	21		
ArteLasur	31		
ArteTwin Kelle	30		
ArteVelvet	30		
AVA	33		
Binder	10		
Bio Interior	13		
Calcino Romantico	30		
CapaColl GK	29		
CapaColl PR-S	29		
Capacryl Aqua 2K PU Satin	23		
Capacryl Aqua FerroCoat	23		
Capacryl Aqua Hybrid Satin	23		
Capacryl Aqua PU Gloss	23		
Capacryl Aqua PU Mat	23		
Capacryl Aqua PU Primer	21		
Capacryl Aqua PU Satin	23		
Capacryl Aqua UniPrimer	21		
Capacryl Spray-TEC Primer	25		
Capacryl Spray-TEC Satin	25		
Capadecor ArteLasur	31		
Capadecor ArteVelvet	30		
Capadecor Calcino Romantico	30		
Capadecor CapaGold	32		
Capadecor CapaSilber	32		
Capadecor DecoGrund	31		
Capadecor DecoLasur Glänzend/Matt	32		
Capadecor Diamonds	32		

PRODUCTNAAM	PAGINA	PRODUCTNAAM	PAGINA
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz	26	SeidenWeiß	22
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung	26	SpeedPrimer	21
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung	26	Spray-TEC Primer	25
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium	26	Spray-TEC Satin	25
Disboxid 952 Stellmittel	27	StuccoDecor di Luce	30
Dupa Fix Grund	16	StuccoDecor di Perla	30
Dupa-haftgrund	16	Stucco Eleganza	30
Dupa-inn No. 1	13	SuperWeiß	22
Duparol	17	Sylitol Bio Interior	13
		Sylitol-Finish 130	18
		Sylitol-NQG	18
		Sylitol RapidGrund 111	17
EffektGrund	31		
Elastisch weefsel	28	ThermoSan	17
		ThermoSan Nespri	25
F7-LangzeitLasur	22	Tiefgrund	10, 16
FibroSil	19	TopLasur	18
Fix	10	TriMaXX 4S Gloss	22
Fix Grund	16	TriMaXX FerroCoat	22
Fix ThiX	10	TriMaXX Gloss	22
		TriMaXX Primer	21
Glasgewebe AquaAktiv	28	TriMaXX Primer-plus	21
Glasgewebe K	28	TriMaXX Satin-plus	22
Glasgewebe VB	28	TriMaXX SpeedPrimer	21
		VarioChips	31
Histolith® meng- en standaardkleuren	33	VarioColl	31
Hybrid Satin	23	VarioFinish	31
		VarioPutz	31
Indeko-plus	12	VBP 132 Project	28
Indeko-W	12	Verdüner	13
IsoDeck	13		
IsoMat	13		
Metallocryl Exterior	32		
Metallocryl Interior	32		
MultiStruktur	30		
Muresko	17		
Muresko Nespri	25		
Nespri®TeXX Matt	25		
OptiSilan Primer	16, 25		
OptiSilan Tiefgrund	10, 16		
Pearl White	32		
PermaSilan	19		
PremiumClean	12		
PremiumColor	12		
PU-Härter	22		
PU Prestige	11		
Putzgrund 610	16		
RapidGrund 111	17		
Riss-Spachtel	19		






OVERZICHT VAN ONZE
PRODUCTEN EN PRIJZEN.

BINNENMUURVERVEN

TOEPASSINGSOVERZICHT


	NORMALE BELASTING		ZWARE BELASTING	SPACK ONDERGROND		BADKAMERS	VERVUILDE ONDERGROND	
	PREMIUM	PROJECT	GOED REINIGBAAR	PREMIUM	PROJECT			
VOORBEHANDELING	 Gepigmenteerd, matig zuigende ondergronden		 Transparant, sterk zuigende ondergronden	 Gepigmenteerd, gipsgebonden ondergronden		 		
MAT	     	 	 		 			
ZIJDEGLANS								
GLANS								

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



PRODUCT	GLANS	BINDMIDDEL	DEKING	NATTE SLIJTAGE	CONSERVEER- MIDDELVRIJ	GOED REINIGBAAR	ISOLEREND	COLOREXPRESS
CapaSilan	zeer mat	siliconenharsemulsie	1	1				lichte kleuren
CapaTex IsoMat	extreem mat	kunststofdispersie	1	1			●	lichte kleuren
CapaTex Gloss	glans	kunstharslatex	2	1		●		lichte kleuren
CapaTex Mat	zeer mat	kunstharslatex	2	2				lichte en donkere kleuren
CapaTex Mat S1+	zeer mat	dispersie	1	1				lichte en donkere kleuren
CapaTex PU Prestige	zeer mat	dispersie	2	1				lichte en donkere kleuren
CapaTex Satin	zijdeglans	kunstharslatex	2	1		●		lichte en donkere kleuren
CapaTex Spack	zeer mat	dispersie	2	2				lichte en donkere kleuren
CapaTrend	zeer mat	dispersie	2	3				lichte en donkere kleuren
Indeko-plus	zeer mat	dispersie	1	1	●			lichte en donkere kleuren
Indeko-W	zeer mat	dispersie	2	2				lichte kleuren
IsoDeck	zeer mat	dispersie	1	2			●	lichte kleuren
PremiumClean	mat	dispersie	2	1		●		lichte kleuren
PremiumColor	mat	dispersie	2	1		●		donkere kleuren
Sylitol Bio Interior	zeer mat	kaliwaterglas	2	2	●			lichte en donkere kleuren

BINNENMUURVERVEN

VOORBEHANDELEN | TRANSPARANT

		wit	licht	overig	transp.
	<p>CapaTex Fix Met water te verdunnen (1:5) geconcentreerd en transparant voorstrijkmiddel voor binnen en buiten. Bijzonder goed geschikt voor het nivelleren van vaste en poreuze ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen. Verbruik: ca. 50-200 ml/m²</p>	2½ ltr			16,85
	<p>CapaTex Fix ThiX Diep indringend, transparant voorstrijkmiddel voor binnen en buiten, met roller aan te brengen. Spat niet! Indien noodzakelijk met maximaal twee delen water te verdunnen. Verbruik: ca. 50-200 ml/m²</p>	2½ ltr			12,41
	<p>OptiSilan Tiefgrund Dringt diep in de ondergrond en heeft een hydrofoberende werking. Universeel inzetbaar op, ongelijkmatig of sterk zuigende ondergronden zowel binnen als buiten. Verbruik: ca 150-250 ml/m²</p>	2½ ltr			21,62
	<p>Capaplex Met water te verdunnen, transparant dispersievoorstrijkmiddel voor het nivelleren van sterke of ongelijkmatige zuiging van goed hechtende ondergronden. Bijzonder geschikt voor cellenbeton. Verbruik: ca. 50-200 ml/m²</p>	10 ltr			26,23
	<p>Caparol Binder Voor het aanmaken van binnenmuurverven, voor de veredeling van kalk- en lijmverven, voor het maken van transparante verflagen, als toevoeging voor behanglijm ter verhoging van de kleefkracht. Verbruik: ca. 50-200 ml/m²</p>	1 ltr			32,26

VOORBEHANDELEN | GEPIGMENTEERD

		wit	licht	overig	afwijking
	<p>CapaTex Primer Gepigmenteerde hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Verbeterd de hechting. Geeft een glad oppervlak en is bijzonder geschikt als structuurloze grondlaag onder alle CapaTex muurverven. Verbruik: ca. 100-125 ml/m²</p>	2½ ltr	16,56	20,28	
	<p>CapaSil Primer Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden. Verbruik: ca. 150-200 ml/m²</p>	10 ltr	19,96	23,69	

AFWERKEN | CAPATEX ALLROUNDERS



CapaTex PU Prestige

Speciaal ontwikkeld om buitengewoon matte én egale wanden en plafonds af te leveren door perfecte vloeit. Minder gevoelig voor het zgn. schrijfeffect. Perfect egaal, zeer mat eindresultaat, óók bij donkere kleuren. Verbruik ca 140 ml/m².

2½ ltr
5 ltr
10 ltr

	wit	licht	overig	afwijking
2½ ltr	22,49	26,13	30,05	
5 ltr	21,18	24,82	28,74	
10 ltr	19,86	23,50	27,43	



CapaTex Mat S1+

Universele matte binnenmuurverf met schrobvast klasse 1 én dekking klasse 1. Extreem goed dekkend en uitstekend te verwerken. Zeer goed te verspuiten. Verbruik: ca. 140 ml/m²

1¼ltr
2½
5 ltr
10 ltr

1¼ltr	21,50	25,24	29,27	
2½	20,14	23,87	27,90	
5 ltr	18,80	22,53	26,56	
10 ltr	17,45	21,20	25,23	



CapaTex Mat

Multifunctionele muurverf voor binnen- en beschermd buitenschilderwerk. Ideaal voor projecten waarbij kwaliteit hand in hand moet gaan met een scherpe calculatie en een uitstekende verwerking en dekking. Verbruik: ca. 140 ml/m² Afwijkende kleur betreft RAL 9010.

1¼ltr
5 ltr
10 ltr

1¼ltr	18,29	22,01	26,02	
5 ltr	15,60	19,33	23,37	
10 ltr	14,27	17,98	22,01	15,85



CapaTex Zwart

Matte, bijzonder goed dekkende zwarte binnenmuurverf voor alle gebruikelijke ondergronden zoals wanden en plafonds. Kleur: zwart. Verbruik: ca. 140 ml/m² Afwijkende kleur betreft standaard zwart.

10 ltr

15,73



CapaTex Spack

Matte binnenmuurverf die speciaal ontwikkeld is voor plafonds en wanden die zijn behandeld met spack. Garandeert een prettige verwerking met een lange open tijd. Verbruik: ca. 150 ml/m²

10 ltr

10 ltr	15,82	19,58		
--------	-------	-------	--	--



CapaTex Satin

Voor een zijdeglanzende, gladde, zeer goed te reinigen, schrobvaste en structuurbehoudende afwerking op muren. Natte slijtage klasse 1. Bijzonder geschikt voor oppervlakken, binnen, die zwaar worden belast, zoals: in scholen, ziekenhuizen, hotels, trappenhuizen. Verbruik: ca. 150 ml/m²

2½
10 ltr

2½	22,45	26,19	30,22	
10 ltr	19,76	23,48	27,53	



CapaTex Gloss

Voor glanzende, zeer goed te reinigen afwerkingen op binnenmuren die zwaar worden belast of aan vervuiling onderhevig zijn. Verbruik: ca. 140 ml/m²

10 ltr

10 ltr	20,20	23,92		
--------	-------	-------	--	--

BINNENMUURVERVEN

AFWERKEN | PREMIUM MAT



Indeko-plus

Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus heeft een dubbele dekkraft, droogt snel en is neutraal van geur. Vrij van conserveermiddelen. Door gebruik van herwinbare grondstoffen wordt de uitstoot van CO₂-emissies verminderd*.

Verbruik: ca. 125 ml/m²

Afwijkende kleur betreft RAL 9010.



CapaSilan

Door de zeer eenvoudige verwerking en de lange 'open tijd', is CapaSilan op oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht) zonder aanzetten te verwerken.

Verbruik: ca. 140 ml/m²



PremiumClean

PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen. Glimt niet op!

Verbruik: ca. 125 ml/m²



PremiumColor

Voor schilderwerk in helder en intensieve kleuren op alle binnenmuren die zwaar worden belast. In donkere kleuren wordt het zgn. schrijfeffect tot een minimum beperkt.

Verbruik: ca. 125 ml/m²

	wit	licht	overig	afwijking
2½ ltr	22,20	25,73	29,54	
5 ltr	20,93	24,46	28,26	
10 ltr	19,68	23,19	26,99	19,68
10 ltr	19,68	23,19		
2½ ltr	25,79	29,53		
10 ltr	23,10	26,84		
2½ ltr			29,71	
10 ltr			27,01	

* Kijk voor meer informatie op www.caparol.nl/indeko-plus.

AFWERKEN | PROJECT



CapaTrend

Zeer goed dekkende matte muurverf voor muren en plafonds en alle andere oppervlakken, binnen. Uitstekend geschikt voor nieuw schilderwerk en voor te renoveren verflagen.

Verbruik: ca. 140 ml/m²

	wit	licht	overig	afwijking
2½ ltr	13,38	17,11	21,13	
10 ltr	10,71	14,42	18,44	

AFWERKEN | NATTE RUIMTEN



Indeko-W

Hoogwaardige, schrobvaste muurverf voor muren en plafonds; toe te passen als speciale muurverf in vochtige ruimten en ter bevordering van de hygiëne in badkamers en keukens.

Verbruik: ca. 150 ml/m²

	wit	licht	overig	afwijking
2½ ltr	27,83			
10 ltr	26,04			

AFWERKEN | SILICAATVERVEN



Sylitol Bio Interior

Binnenmuurverf op silicaatbasis, extreem matte uitstraling. Bevat geen oplosmiddelen, weekmakers en conserveringsmiddelen en levert daardoor geen enkel probleem op voor mensen met een allergie. Verbruik: ca. 140 ml/m²

5 ltr
10 ltr

wit	licht	overig	afwijking
15,67	19,40	23,42	
14,33	18,07		

AFWERKEN | ISOLEREND



IsoDeck

Met water te verdunnen, snel drogende en goed dekkende binnenmuurverf voor matte oppervlakken. Bijzonder goed geschikt als isolatiemuurverf in ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Verbruik: ca. 125 ml/m²
Afwijkende kleur betreft off-white.

10 ltr

wit	licht	overig	afwijking
			26,66



CapaTex IsoMat

Met water te verdunnen, snel drogende en goed dekkende binnenmuurverf. Geeft een extreem mat oppervlak. Bijzonder goed geschikt als isolerende muurverf in ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Isoleert optimaal stoffen die doorslaan zoals nicotine, roet, lignine en opgedroogde watervlekken. Verbruik: ca. 150 ml/m²

2½ ltr
10 ltr

wit	licht	overig	afwijking
28,09	31,72		
25,42	29,06		

DUPA-INN EN DUPA-INN VERFLÜSSIGER BEVATTEN OPLOSMIDDELEN. VANWEGE DE GEURBELASTING NIET TOEPASSEN IN OPENBARE RUIMTEN, WONINGEN, ETC. NEEM ARBO-WETGEVING IN ACHT.



Dupa-inn No. 1

Water- en aromatenrije, sneldrogende binnenmuurverf. Omdat Dupa-inn geen water bevat is zij geschikt als afwerking op oppervlakken met nicotineaanslag en opgedroogde watervlekken. Verbruik: ca. 200 ml/m²

12½ ltr

wit	licht	overig	afwijking
35,32			



AF Verdünner

Verdunningsmiddel voor Dupa-inn No.1.
Afwijkende kleur betreft kleurloos.

1 ltr
5 ltr

wit	licht	overig	afwijking
			23,54
			20,84

BUITENMUURVERVEN

TOEPASSINGSOVERZICHT

	METSELWERK	BETON	BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM AFGEWERKT MET SIERPLEISTER O.B.V. SILICAAT	BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM AFGEWERKT MET SIERPLEISTER O.B.V. KUNSTHARSDISPERSIE	OUDE DRAAGKRACHTIGE VERFLAGEN O.B.V. KUNSTHARSDISPERSIE	OUDE DRAAGKRACHTIGE VERFLAGEN O.B.V. SILICONENHARS	OUDE DRAAGKRACHTIGE VERFLAGEN O.B.V. SILICAAT	OUDE DRAAGKRACHTIGE VERFLAGEN O.B.V. ELASTISCHE ACRYLAAT
 Amphibolin	✓	✓			✓	✓		✓*
 AmphiTex Mat	✓	✓			✓	✓		
 AmphiKlima	✓	✓			✓			
 Cap-elast Phase 2		✓			✓			✓
 Muresko Muresko Nespri	✓	✓			✓	✓		
 PermaSilan	✓		✓	✓		✓		✓***
 Sylitol-Finish 130	✓		✓				✓	
 Sylitol NQG	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
 ThermoSan ThermoSan Nespri	✓		✓	✓	✓	✓	✓**	

* alleen in lichte kleuren, reflectiewaarde > 60













** grondlaag aanbrengen met OptiSilan Primer

*** grondlaag aanbrengen met Capagrund

Dit schema geeft een indicatie weer van mogelijke toepassingen.

Raadpleeg altijd de technische informatiebladen van de betreffende producten voor uitvoerige informatie over mogelijke ondergronden en voorbehandelingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

		BINDMIDDEL	GLANSGRAAD	WATEROPNAME	WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	CO ₂ -REMMING	SCHEUROVERBRUGGING	Kleurstabiliteit	BIJZONDERHEDEN	
	Amphibolin	acrylaat	zijdemat	laag	middel	hoog	+	A1-3	bijzonder goed hechtend en zeer goede vloeit	
	AmphiTex Mat	acrylaat	mat	laag	middel	hoog	-	B1-3	universeel inzetbaar	
	AmphiKlima	speciale kunsthars	mat	laag	middel	hoog	-	B1-3	na 20 minuten regenvast	
	Cap-elast Phase 2	kunsthars	zijdemat	laag	middel	hoog	+++	B1-3	zeer elastisch	
	Muresko Muresko Nespri	siliconenhars/ acrylaat	mat	laag	middel	laag	-	A1-3	universeel met mineraal karakter	
	PermaSilan	siliconenhars	mat	laag	middel	laag	++	A1	elastisch en ademend	
	Sylitol-Finish 130	silicaat	mat	laag	hoog	laag	-	B1	dubbel verkiezend	
	Sylitol NQG	organo-silicaat/ acrylaat	mat	laag	hoog	laag	-	A1	high-tech mineraal	
	ThermoSan ThermoSan Nespri	siliconenhars	mat	laag	hoog	laag	-	A1	speciaal voor nageïsoleerde gevels	

BUITENMUURVERVEN

VOORBEHANDELEN | TRANSPARENT



OptiSilan Tiefgrund

Dringt diep in de ondergrond en heeft een hydrofoberende werking. Universeel inzetbaar op, ongelijkmatig of sterk zuigende ondergronden zowel binnen als buiten.

Verbruik: ca 150-250 ml/m²

2½ ltr

wit licht overig transp.

21,62



Dupa Fix Grund

Hoogwaardig oplosmiddelhoudend voorstrijkmiddel voor buiten. Dupa Fix is bijzonder geschikt voor de versteviging van zanderige, poreuze pleisterlagen, voor beton en voor ondergronden met mechanisch verwijderde oude verflagen.

Verbruik: ca. 150-300 ml/m²

2½ ltr

46,09

VOORBEHANDELEN | GEPIGMENTEERD



CapaGrund Universal

Gepigmenteerd, universeel waterverduunbaar voorstrijkmiddel met uitstekende hechting op gladde ondergronden en verweerde, draagkrachtige kunstharssierpleisters. Vermindert de kans op kalkuitbloeiingen.

Verbruik: ca. 150-250 ml/m²

2½ ltr

wit licht overig afwijking

22,15

25,85

29,58

10 ltr

19,45

23,19

26,89



OptiSilan Primer

Speciaal ontwikkeld om met Nespri-spuitapparatuur nevelvrij verspooten te worden, maar het kan ook uitstekend met de roller verwerkt worden. OptiSilan Primer is met name bedoeld als gepigmenteerde voorstrijklaag onder ThermoSan.

Verbruik: ca. 150-200 ml/m²

10 ltr

26,58

30,35



CapaSil Primer

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden.

Verbruik: ca. 150-200 ml/m²

10 ltr

19,96

23,69



Putzgrund 610

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing binnen en buiten. Hechtingbevorderend onder sierpeisters. Toe te passen in de diverse Capatect isolatiesystemen.

Verbruik: ca. 250-350 g/m²

8 kg

10,97

14,72



Dupa-Haftgrund

Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-verf in kleur.

Verbruik: ca. 180-220 ml/m²

10 ltr

34,74

VOORBEHANDELEN | SILICAAT (BINNEN EN BUITEN)



Sylitol RapidGrund 111

Toepasbaar als voorstrijkmiddel op ongelijkmatig of sterk zuigende minerale ondergronden die afgewerkt worden met een (dispersie-) silicaat muurverf of sierpleister. Kan perfect met de roller verwerkt worden. Verbruik: ca. 100-300 ml/m²

2½ ltr
10 ltr

wit	licht	overig	transp.
			21,29
			18,59

AFWERKEN | MAT



ThermoSan

Premium siliconenhars buitenmuurverf voor droge, schone gevels. Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van buiten-gevelisolatiesystemen. Door de nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd die vervuiling tegengaat. Verbruik: ca. 200 ml/m²

2½ ltr
10 ltr

wit	licht	overig	afwijking
39,87	43,44	47,28	
37,19	40,94	44,95	



AmphiTex Mat

Multi-inzetbare muurverf met uitstekende verwerking, dekking en vloeit. Hoge schrobvastheid, goede waterdampdoorlaatbaarheid en hoge weerbestendigheid. Voor schilderwerk waarbij kwaliteit hand in hand moet gaan met een scherpe calculatie en een soepele verwerking. Verbruik: ca. 150-200 ml/m²

10 ltr

21,68	25,39	29,44	
-------	-------	-------	--



Muresko

Voor hoogwaardig schilderwerk van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Universeel inzetbaar, geschikt voor diverse ondergronden. Mineraal karakter. In bijna alle kleuren leverbaar, hoogste kleurstabiliteit. Verbruik: ca. 200 ml/m²

2½ ltr
5 ltr
10 ltr

31,48	35,22	39,25	
30,16	33,88	37,89	
28,79	32,52	36,56	



CoolProtect

Deze buitenmuurverf is speciaal ontwikkeld voor schilderwerk in donkere kleuren op buitengevelisolatiesystemen. Kleur af fabriek.

12½ ltr

39,74



AmphiKlima

Snel regenvaste buitenmuurverf voor 4-seizoenen onderhoud. Door de Early Rain Protection-technologie onder normale omstandigheden al na 20 minuten regenvast. Toepasbaar vanaf 2 °C, carbonnataatremmend. Verbruik: 150 ml/m²

10 ltr

29,89	33,42	37,21	
-------	-------	-------	--



Duparol

Voor weervaste lagen, buiten, speciaal op beton en vezelcementplaten, met een beschermende werking tegen agressieve luchtverontreinigingen. Oplosmiddelhoudend, ongevoelig voor vorst en bij lage temperaturen te verwerken. Lichte en donkere kleuren: op kleur gebracht, af fabriek. Minimaal 100 liter. Verbruik: ca. 200 ml/m²

12½ ltr

43,95	89,07	89,07	
-------	-------	-------	--

BUITENMUURVERVEN

AFWERKEN | ZIJDEMAT



Amphibolin

Veelzijdig toe te passen zijdematte, oplosmiddelvrije buitenmuurverf. Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging.

Amphibolin heeft een zeer goed reflectievermogen waardoor in een minder goed verlichte ruimte de lichtopbrengst 20% hoger ligt dan bij een vergelijkbaar product. Verbruik: ca. 120 ml/m²

1¼ltr
2½ ltr
5 ltr
10 ltr

wit	licht	overig	afwijking
37,12	40,86	44,92	
35,76	39,52	43,56	
34,44	38,18	42,21	
33,08	36,83	40,86	

AFWERKEN | SILICAAT



Sylitol-Finish 130

Matte, dispersie-silicaat muurverf als afwerkingslaag in Caparol silicaatverfsystemen. Verbruik: ca. 150-200 ml/m²

10 ltr

wit	licht	overig	afwijking
24,25	27,98	32,02	



Sylitol-NQG

Sol-silicaatverf conform DIN 18 363, 2.4.1 met een uitstekende hechting op minerale oppervlakken, matte dispersie- en siliconenharsverflagen en sierpleister en Capatect gevelisolatiesystemen. Verbruik: ca. 125-150 ml/m²

10 ltr

27,77	31,52	35,55	
-------	-------	-------	--



TopLasur

Laserende muurverf voor toepassing binnen en buiten op draagkrachtige en gestructureerde verflagen en (sier)pleisters. Binnen toe te passen op MultiStruktur. Verbruik: ca. 100-150 ml/m²
Afwijkende kleur betreft wit/transparant.

10 ltr

37,26

AFWERKEN | SCHEUROVERBRUGGEND



Cap-elast Phase 1

Met vezels versterkte, vullende en zeer elastische tussenlaag in het Cap-elast systeem. Tussenlaag en inbeddingsmassa voor Cap-elast-weefsels. Verbruik: ca. 400 ml/m²

12½ ltr

wit **licht** **overig** **afwijking**

46,28

50,01



Cap-elast Phase 2

Zijdematte, scheuroverbruggende plasto-elastische afwerklaag. Vanwege de hoge CO₂ remming zeer geschikt voor de bescherming van beton. Verbruik: ca. 400 ml/m²

10 ltr

36,66

40,41

44,45



Cap-elast Riss-Spachtel

Elastisch, gebruiksklaar reparatiemiddel voor het vullen van bouwtechnische scheuren in pleister- en metselwerk. Verbruik: per toepassing vaststellen.

1½ kg

34,61



PermaSilan

Scheuroverbruggende buitenmuurverf met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voor gescheurd pleisterwerk, buiten. Verbruik: ca. 200 ml/m²

10 ltr

34,97

38,70

42,73



FibroSil

Structuuregaliserende en scheurvullende vezelversterkte grondlaag. Overschilderbaar met zowel dispersie- als siliconenharsemulsieverven. Verbruik: ca. 600-800 g/m²
















25 kg

10,19

13,92

GRONDVERVEN EN LAKKEN

TOEPASSINGSOVERZICHT

		OPLOSMIDDELHOUDEND		WATERVERDUNBAAR	
		HOUT	METAAL/KUNSTSTOF	HOUT	METAAL/KUNSTSTOF
LAKKEN	PRIMERS				
	HOOGGLANS				
ZIJDEGLANS	GLANS				
ZIJDEGLANS	GLANS				
ZIJDEGLANS	GLANS				
BEITSEN	ZIJDEGLANS				
	ZIJDEGLANS				
HOUTVERVEN	ZIJDEGLANS				
	ZIJDEGLANS				

GRONDVERVEN EN LAKKEN

GRONDEN | OPLOSMIDDELHOUDEND



TriMaXX Primer

Gemakkelijk te verwerken vullende en goed schuurbare grondverf op houten oppervlakken buiten. Over te schilderen met zowel waterverdunbare als oplosmiddelhoudende lakken.
Verbruik: ca. 100 ml/m²

500 ml
1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
500 ml	51,73	51,73	56,09	
1 ltr	50,99	50,99	55,31	
2½ ltr	47,70	47,70	52,03	



TriMaXX Primer-plus

Eenvoudig te verwerken zijdeglanzende grondlak voor behandelde en onbehandelde houten oppervlakken buiten. Goede doordroging en prima te schuren. Kan twee seizoenen 'overstaan'.
Verbruik: ca. 80-100 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	56,32	56,32	60,43	
2½ ltr	53,22	53,22	57,33	



TriMaXX SpeedPrimer

Goed hechtende, zeer sneldrogende en roestwerende grondverf voor ijzer, staal, aluminium (niet geëloxeerd), koper, zink, hard-pvc en alle houten oppervlakken buiten. Verwerkbaar tot 0 °C.
Verbruik: ca. 100 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	46,34	46,34	50,71	
2½ ltr	43,07	43,07	47,42	

GRONDEN | WATERVERDUNBAAR



Capacryl Aqua PU Primer

Als vullende hechtbrug op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk voorafgaand aan afwerkingen met Capacryl en Capalac producten. Ook toe te passen op voorberekt staal, geplamuurde en geschuurde oppervlakken. Zeer goed te schuren.
Verbruik: ca. 110 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	53,00	53,00	57,03	
2½ ltr	49,70	49,70	53,75	



Capacryl Aqua UniPrimer

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten.
Verbruik: ca. 100 ml/m²
Afwijkende kleur betreft standaard RAL 9005 (zwart).

1 ltr
2½ ltr
10 ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	59,07	59,07	63,11	59,07
2½ ltr	55,76	55,76	59,81	55,76
10 ltr	54,85	54,85		



CapaWood Aqua Isolation

Speciale isolerende grondverf voor hout met inhoudsstoffen die verkleuringen van de verflaag kunnen veroorzaken, zoals het geval kan zijn bij bijvoorbeeld merbau, lariks en soms meranti.
Verbruik: ca. 100-130 ml/m²

2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
2½ ltr	57,91			



Capalac Aqua MultiPrimer

Met water te verdunnen grondverf voor binnen en buiten, roestwerend op ijzer en staal, isoleert in water oplosbare bestanddelen van hout.
Verbruik: ca. 100-130 ml/m²

2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
2½ ltr	55,56			

GRONDVERVEN EN LAKKEN

AFLAKKEN | OPLOSMIDDELHOUDEND



TriMaXX Gloss

Geeft een maximale bescherming van de ondergrond, behoud maximaal glans en kleur en heeft een maximale hechting. Is uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals ramen deuren, kozijnen en daar, waar lakwerk met hoge prestaties wordt geëist. Verbruik: ca. 80 ml/m²

500 ml
1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
500 ml	67,92	67,92	72,23	
1 ltr	67,17	67,17	71,49	
2½ ltr	63,89	63,89	68,21	



TriMaXX Satin-plus

Heeft een mooie volle zijdeglans van 30 – 35 GU. Het glans- en kleurbehoud is enorm goed. Dankzij het PU-alkydharsbindmiddel heeft het zelfs in donkere kleuren een buitenduurzaamheid 5-6 jaar. Verbruik: ca. 80 ml/m²

500 ml
1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
500 ml	70,47	70,47	74,79	
1 ltr	67,17	67,17	71,49	
2½ ltr	63,89	63,89	68,21	



TriMaXX 4S Gloss

Lakverf op basis van PU versterkte alkydhars voor 4 seizoenen onderhoud op voorbehandeld hout. Uitstekende droging bij hoge en lage temperaturen, soepel te verwerken in alle seizoenen en zeer goed kleur- en glansstabil. Verbruik: ca. 60-80 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	71,23	71,23	75,35	
2½ ltr	68,08	68,08	72,22	



TriMaXX FerroCoat

High-solid coating voor metalen oppervlakken met corrosiewerende eigenschappen, geschikt als primer en midcoat. Dekt en hecht bijzonder goed, lange levensduur en bijzonder weervast. Vrij van aromaten, reukarm. Glansgraad: zijdemat. Ook verkrijgbaar in ijszerglimmer (eg). Verbruik: vanaf 100 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	48,03	48,03	52,37	
2½ ltr	44,76	44,76	49,07	



Capalac SeidenWeiß

Zijdematte polyurethaan-alkydharslak voor toepassing buiten. Bevat geen aromaten en vergeelt nauwelijks. Verbruik: vanaf 70 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	55,37			
2½ ltr	52,08			



Capalac SuperWeiß

Hoogglanzende polyurethaan-alkydharslak voor toepassing buiten. Bevat geen aromaten en vergeelt nauwelijks. Verbruik: vanaf 70 ml/m²

1 ltr
2½ ltr

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	57,22			
2½ ltr	53,92			



Capalac PU-Härter

Geschikt als versneller van het droogproces van alle oplosmiddelhoudende alkydharsverven van Caparol. Voeg 5-15 vol.% toe.

500 ml

87,11

BEITSEN | OPLOSMIDDELHOUDEND



Capadur F7-LangzeitLasur

Oplosmiddelhoudende, zijdeglanzende transparante beits met duurzame UV-bescherming. Verbruik: ca. 80-100 ml/m²

2½ ltr

	wit	licht	overig	transp,
2½ ltr				53,03

GRONDVERVEN EN LAKKEN

AFLAKKEN | WATERVERDUNBAAR



Capacryl Aqua PU Mat

Eenvoudig te verwerken en sneldrogende matte polyurethaan-acrylaatlak voor professionele, kras- en stootvaste laklagen binnen. Uitstekende dekking en vloeïing. Geschikt als afwerking op houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal. Verbruik: ca. 100-120 ml/m²



Capacryl Aqua PU Satin en Aqua PU Gloss

Uitstekend vloeïende, zijdeglanzende, watergedragen PU-lak voor binnen en buiten. Lange 'open tijd', dus goed te verwerken. * 500 ml verpakking alleen beschikbaar voor Capacryl Aqua PU Satin. Zeer krasvast. Verbruik: ca. 80 ml/m²



Capacryl Aqua FerroCoat

Metaalbeschermingsverf, als grond-, tussen- en afwerklaag (éénpot-systeem) op ijzer, staal, zink, verzinkt staal, aluminium en koper binnen en buiten. Roestwerend op staal en verzinkt staal volgens DIN EN ISO 12944-6. Bij voorkeur aanbrengen door middel van spuiten. Verbruik: ca. 200-250 ml/m²



Capacryl Aqua 2K PU Satin

Stoot-, slag-, kras-, en slijtvaste acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken die veel te verduren hebben. Twee componenten (2K) Zowel binnen als buiten toe te passen. Verbruik: ca. 100-120 ml/m²
Let op: dit product bestaat uit een massa en harder.

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	60,27	60,27	64,30	
2½ ltr	56,99	56,99	61,01	
500 ml*	63,54	63,54	67,59	
1 ltr	60,27	60,27	64,30	
2½ ltr	56,99	56,99	61,01	
1 ltr	61,83	61,83	65,86	
2½ ltr	58,54	58,54	62,58	
700 ml	71,21	71,21	75,21	

BEITSEN EN HOUTVERVEN | WATERVERDUNBAAR



CapaWood Carat

Zelfreinigende, waterverdunbare, hybride houtverf voor buiten. Scandinavische kwaliteit. Dringt diep in het hout, geen grondverf nodig. Weerbestendig, voor schone gevels. Zeer geschikt voor houten gevels, zoals gevelbetimmering, rabatdelen en schuren. Verbruik: ca. 150 ml/m²
Afwijkende kleur betreft standaard RAL 9005 (zwart).



Capacryl Aqua Hybrid Satin

Waterverdunbare, 1-pot lakverfsysteem voor maatvast houten bouwdelen zoals ramen, deuren en kozijnen welke voorzien zijn van bestaande alkydhars- en/of dispersie laksystemen, binnen en buiten. Hoge dekkraft en kantendekking, blockvast, vochtregulerend en sneldrogend. Verbruik: ca. 120-140 ml/m²




Capadur DecorLasur

Waterverdunbare, zijdeglanzende beits op basis van PU-acrylaat. Ook geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3. Verbruik: ca. 80 ml/m²
Afwijkende kleur betreft transparant/wit.

	wit	licht	overig	afwijking
1 ltr	68,96	68,96	72,98	
3 ltr	65,66	65,66	69,69	69,69
1 ltr	48,81	48,81	52,25	
2½ ltr	45,94	45,94	49,38	
1 ltr				58,00
2½ ltr				54,72

NESPRI APPLICATIE

TOEPASSINGSOVERZICHT

	PRODUCT	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	KLEUREN
VOORSTRIJKMIDDEL		Gepigmenteerde voorstrijk voor onder ThermoSan.		Wit en lichte kleuren
BINNENMUURVERF		Matte, zeer goed dekkende binnenmuurverf voor grote projecten.		Wit, lichte en donkere kleuren
BUITENMUURVERF		Matte, universele gevelverf voor de meest uiteenlopende ondergronden.		Wit, lichte en donkere kleuren
		Mineraalmatte, zeer waterdampdoorlatende gevelverf speciaal ontwikkeld voor de afwerking van sierpleister op buitengevelisolatie.		Wit en alle kleuren uit de Caparol FASSADE A1 kleurenwaaier.
GRONDVERF		Sneldrogende grondverf voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren
LAKVERF		Zijdeglanzende lakverf voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren

BINNENMUURVERVEN | NESPRI



Nespri®TeXX Matt

Met het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri-spuitsysteem nevelvrij te verspuiten. Nespri®TeXX Matt is een goed dekkende, matte binnenmuurverf voor plafond en wand.
Verbruik: ca. 175 ml/m²

	wit	licht	overig	afwijking
12½ ltr	13,79	17,52		
25 ltr	13,79	17,52		
220 ltr	13,79	16,15		

BUITENMUURVERVEN | NESPRI



ThermoSan Nespri

Met het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri-spuitsysteem nevelvrij te verspuiten. Door de nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd waardoor gevels langer schoon blijven.
Verbruik: ca. 250 ml/m²

	wit	licht	overig	afwijking
12½ ltr	37,19	40,94	44,95	
12½ ltr	28,79	32,52	36,56	32,52
25 ltr	28,79	32,52	36,56	32,52
120 ltr	28,79	32,52	36,56	32,52
10 ltr	26,58	30,35		



Muresko Nespri

Voor een hoogwaardige bescherming van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Applicatie door middel van het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri spuitsysteem.
Verbruik: ca. 250 ml/m²
Afwijkende kleur betreft kleur af fabriek.



OptiSilan Primer

Speciaal ontwikkeld om met Nespri-spuitapparatuur nevelvrij verspoten te worden, maar het kan ook uitstekend met de roller verwerkt worden. OptiSilan Primer is met name bedoeld als gepigmenteerde voorstrijklaag onder ThermoSan.
Verbruik: ca. 150-200 ml/m²

LAKVERVEN | AIRLESS



Capacryl Spray-TEC Primer

Goed vullende grondverf op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk. Zowel binnen als buiten toe te passen. Spuitgrondverf onder Capacryl Spray-TEC Satin. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur. Verbruik: ca. 220 ml/m²







Capacryl Spray-TEC Satin

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten. Nattelaagdikte tot 300 µm mogelijk. Dekt zeer goed. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur. Verbruik: ca. 220 ml/m²

	wit	licht	overig	afwijking
5 ltr	50,50	50,50		
2½ ltr	49,55	49,55	53,58	
5 ltr	46,26	46,26		

DISBON VLOERCOATINGS

VLOERAFWERKINGEN

		wit	licht	overig	afwijking
	DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium Oplosmiddelvrij en emissie-arm 2K-epoxyhars voorstrijkmiddel voor zuigende minerale ondergronden, transparant. Verbruik: vanaf 200 g/m ² Afwijkende kleur betreft transparant.	1 kg			62,17
		5 kg			59,40
	DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung Waterverdundbaar 2K-epoxyhars impregneermiddel voor zuigende minerale ondergronden, transparant. Als grondlaag toepasbaar onder waterverdundbare epoxyharscoatings. Verbruik: ca. 200 g/m ² Afwijkende kleur betreft transparant.	5 kg			43,31
		10 kg			41,91
	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer Waterverdundbare 2K-epoxy hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden. Disbon 481 EP-UniPrimer heeft actief roestwerende eigenschappen op ijzer, staal en verzinkte oppervlakken. Over te schilderen met nagenoeg alle 1K- en 2K-coatings. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren. Verbruik: ca. 120-170 g/m ² Afwijkende kleur betreft standaardkleuren: wit en hellgrau.	1 kg			59,13
		5 kg			52,52
		10 kg			aanvraag
	Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel PU-versterkte, emissie- en oplosmiddelvrije acrylaatcoating voor minerale (vloer-)oppervlakken binnen en buiten. Verbruik: vanaf 150 ml/m ² Afwijkende kleur betreft standaardkleuren: betongrau, steingrau, kieselgrau en achatgrau (alleen 12½ liter).	2½ ltr	59,47	62,88	
		12½ ltr	45,50	48,49	37,45
	DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel Glanzende waterverdundbare 2K-epoxyharscoating voor vloeren binnen die matig worden belast. Geschikt voor garagevloeren, fietsenkelders, was- en sanitaire ruimten. Minimale uitstoot van schadelijke stoffen (TÜV gecontroleerd). Verbruik: vanaf 230 g/m ² Afwijkende kleur ¹⁾ betreft kleur af fabriek. Standaardkleuren: betongrau, kieselgrau en mittelgrau (alleen 10 kg).	5 kg	50,76	54,93	
		10 kg	49,37	53,56	¹⁾ 56,58
		5 kg			standaardkleuren: 47,25
		10 kg			45,86
	DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz Zijdeglanzende waterverdundbare 2K-epoxyharscoating voor vloeren en wanden binnen. Ook toepasbaar op gietasfalt. Relatief korte droogtijd. Bijzonder geschikt voor wanden die belast worden door chemicaliën, desinfectiemiddelen en vocht zoals in ziekenhuizen en in de levens- en voedingsmiddelenindustrie. Verbruik: vanaf 200 g/m ² Afwijkende kleur ¹⁾ betreft kleur af fabriek. Standaardkleuren 5 kg: RAL 7032 Kieselgrau Standaardkleuren 10 kg: wit, RAL 7023 Betongrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7038 Achatgrau, RAL 9001 Cremeweiß. Standaardkleuren 40 kg: RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7038 Achatgrau	5 kg	46,31	50,46	
		10 kg	44,91	49,08	¹⁾ aanvraag
		5 kg			standaardkleuren: 42,56
		10 kg			41,19
	DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung Zeer slijtvaste, transparante, zijdematte 2K-polyurethaan topcoating op harde en semi-elastische vloercoatsystemen binnen. Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt in openbare ruimten. Verbruik: ca. 80-120 g/m ² Afwijkende kleur betreft transparant.	4 kg			56,21
		12 kg			aanvraag
	DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung Zeer slijtvaste gepigmenteerde zijdematte toplaag op harde en semi-elastische PU- en EPvloercoatings. Zeer goed bestand tegen diverse chemicaliën. Verbruik: ca. 100-150 g/m ² Standaardkleuren: kieselgrau, steingrau en lichtgrau.	1 kg	kleur standaard 60,31		
		4 kg	57,44	50,02	

DISBON VLOERCOATINGS

DISBON VLOERCOATINGS | AANVULLENDE PRODUCTEN



DisboADD 947 Glasperlen

Glaspereel anti-slip middel als additief in Disbon coatings. Verkrijgbaar in fine, medium en rough.

1 kg
3 kg



DisboADD 948 Farbchips

Gekleurde kunststof chip voor het verfraaien van vloercoatings. Diverse kleuren mogelijk. Verbruik: ca. 30 g/m²

1 kg



Disboxid 952 Stellmittel

Verdikkingsmiddel voor oplosmiddelvrije en oplosmiddelarme 2K-epoxy vloercoatings. Verbruik is afhankelijk van de toepassing en het product.

1 kg



Verdunners

DisboADD 419 Verdünner und Reiniger für EP-Harze: universeel epoxy verdunningsmiddel.

1 ltr
2½ ltr

DisboADD 499 Verdünner und Reiniger für PU-Harze: universeel polyurethaan verdunningsmiddel.

wit	licht	standaard	afwijking
	fine	medium	rough
	53,36	53,36	53,36
			3 mm aanvraag
			aanvraag
	Disboxid 419 aanvraag		Disbocolor 499 aanvraag

DISBON VLOERCOATINGS | BETONREPARATIE



DisboCRET 507 1K-Schnellreparaturmörtel

Multifunctionele, snel hardende reparatiemortel met actieve corrosiebescherming voor het repareren van bouwelementen van gewapend beton. Te verwerken zonder hechtlaag. Corrosiebescherming is niet noodzakelijk bij betondekking van 1 cm. Verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm

10 ltr
25 ltr

wit	licht	standaard	afwijking
			aanvraag
			aanvraag

**DEZE EN ANDERE DISBON INSTRUCTIEVIDEO'S
VIND JE OP CAPAROL.NL/DISBON.**



WANDBEKLEDING

GLASWEEFSELS



Caparol Elastisch weefsel

Elastisch weefsel als inbeddingsmateriaal voor scheuroverbruggende verfsystemen.

10 m x 10 cm
10 m x 20 cm
50 m x 1 m

aanvraag
aanvraag
aanvraag



Capaver® Glasgewebe AquaAktiv

Wit voorbehandeld en met water te activeren lijm aan de rugzijde (AA), geïmpregneerd glasvezelweefsel voor toepassing binnen. Prijs per meter.

	structuur	gewicht / m ²	afmeting rol	prijs
1100 AA	fijn	ca. 170 gr	50 x ca. 1 m	12,88
1132 AA	fijn-middel	ca. 185 gr	50 x ca. 1 m	12,24
2165 AA	visgraat-middel	ca. 245 gr	25 x ca. 1 m	14,68
2180 AA	dubbele draad grof	ca. 250 gr	25 x ca. 1 m	13,42
2410 AA	middel	ca. 240 gr	25 x ca. 1 m	14,76



Capaver® Glasgewebe K

Zuiver mineraal, decoratief glasweefsel van topkwaliteit. Foutloos geweven. Zeer goed ingebedde weefselstructuur. Voor slijtvaste en tijdloze wandafwerking. Prijs per meter.

1100 K	fijn	ca. 135 gr	50 x ca. 1 m	9,16
1132 K	fijn-middel	ca. 155 gr	50 x ca. 1 m	6,96
1142 K	fijn-middel	ca. 110 gr	50 x ca. 1 m	7,56
1152 K	fijn	ca. 145 gr	50 x ca. 1 m	11,75
2120 K	strepen middel	ca. 180 gr	25 x ca. 1 m	14,44
2165 K	visgraat middel	ca. 195 gr	25 x ca. 1 m	10,38
2170 K	grof	ca. 180 gr	25 x ca. 1 m	10,92
2180 K	dubbele draad grof	ca. 200 gr	25 x ca. 1 m	8,66
2410 K	middel	ca. 195 gr	25 x ca. 1 m	9,34
2440 K	diagonaal middel	ca. 175 gr	25 x ca. 1 m	11,75
2460 K	ruiten middel	ca. 190 gr	25 x ca. 1 m	12,90
3185 K	dubbele draad supergrof	ca. 240 gr	25 x ca. 1 m	13,94



Capaver® Glasgewebe VB

Met dispersieverf voorberekt glasweefsel, daardoor in één arbeidsgang af te werken. Foutloos geweven en zeer goed ingebedde weefselstructuur. 1 meter breed. Prijs per meter.

1100 VB	fijn	ca. 140 gr	50 x ca. 1 m	10,76
1132 VB	fijn-middel	ca. 160 gr	50 x ca. 1 m	8,30
2120 VB	strepen middel	ca. 185 gr	50 x ca. 1 m	14,12
2165 VB	visgraat middel	ca. 200 gr	25 x ca. 1 m	11,75
2170 VB	grof	ca. 182 gr	25 x ca. 1 m	12,58
2180 VB	dubbele draad grof	ca. 205 gr	25 x ca. 1 m	10,18
2410 VB	middel	ca. 200 gr	25 x ca. 1 m	10,46
2440 VB	diagonaal middel	ca. 180 gr	25 x ca. 1 m	11,74
2460 VB	ruiten middel	ca. 195 gr	25 x ca. 1 m	11,74
3185 VB	dubbele draad supergrof	ca. 245 gr	25 x ca. 1 m	12,88



Capadecor VBP 132 Project

Wit voorbehandeld projectweefsel voor toepassing binnen. Prijs per meter.

	fijn-middel	ca. 120 gr	50 x ca. 1 m	5,17
--	-------------	------------	--------------	------

GLAS- EN POLYESTERVLIEZEN



Capaver® AkkordVlies G130 VB

Wit voorbehandeld (VB) glasvlies van natuurlijke grondstoffen voor het overbruggen van droog- en krimpscheuren binnen. Prijs per meter.



Capaver® AkkordVlies G190 AA

Wit voorbehandeld (VB) glasvlies van natuurlijke grondstoffen voor het overbruggen van droogen krimpscheuren binnen. Voorgelijmd, AquaActive. Prijs per meter.



Capaver® AkkordVlies G40 K

Speciaal glasvlies tegen haarscheuren in pleisterwerk. Prijs per meter.



Capaver® AkkordVlies G45 SP

Speciaal glasvlies van natuurlijke grondstoffen als wapening in egalisatiemortels binnen. Prijs per meter.



Capaver® AkkordVlies Z130/150 K

Speciaal vlies uit celstof-polyester voor het renoveren van licht gestructureerde ondergronden binnen. Prijs per meter.

	structuur	gewicht / m ²	afmeting rol	prijs
G130 VB	fijn-middel	ca. 130 gr	50 x ca. 1 m	12,88
G190 AA	fijn-middel	ca. 230 gr	25 x ca. 1 m	13,83
G40 K	fijn	ca. 40 gr	50 x ca. 1 m	3,03
G45 SP	fijn	ca. 45 gr	50 x ca. 1 m	3,40
	glad	ca. 130 gr	50 x ca. 1 m	6,58
	glad	ca. 150 gr	25 x ca. 0,75 m	6,75

LIJMEN VOOR WEEFSEL EN VLIES



CapaColl GK

Oplosmiddelrijke dispersielijm speciaal voor toepassing in combinatie met Capaver®-glasweefselssystemen. Verbruik: ca. 180-300 g/m². Afwijkende kleur betreft transparant.

16 kg

wit licht overig afwijking

6,98



CapaColl PR-S

Transparante, met water te verdunnen dispersielijm speciaal voor toepassing met CapaDecor project glasweefselssystemen. Ook geschikt voor toepassing in lijmmachines. Verbruik: ca. 180-300 g/m. Afwijkende kleur betreft transparant.

10 kg

4,52

DECORATIEVE AFWERKINGEN

SPAANTECHNIEKEN



Capadecor Calcino Romantico

Met Calcino Romantico zijn wanden op natuurlijke en duurzame wijze vakkundig af te werken. Of het nu gaat om een betonlook of het uiterlijk van klassiek Travertin; er bestaan vele technieken en afwerkingsmogelijkheden met minerale kalkproducten waarbij de natuurlijke uitstraling niet verloren gaat.

Verbruik: ca. 600 g/m²/laag

15 kg

wit licht standaard kleur

35,70



Capadecor StuccoDecor di Luce

Speciaal samengestelde dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op binnenmuren. Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in ca. 1300 kleuren uit de 3D- en CaparolColor-kleurenwaaier.

Verbruik: ca. 80-100 ml/m²

2½ ltr
5 liter

81,34
78,39



Capadecor ArteVelvet

Speciaal ontwikkelde wanddecoratie met lichtgekleurde deeltjes, die na het op kleurmaken niet met de andere kleurdeeltjes mengt. Dit geeft op een ondergrond met een lichte kleur een hoogwaardig en kleurrijk eindresultaat.

Verbruik: ca. 160-180 ml/m²

2½ ltr

45,10



Capadecor Stucco Eleganza

Dispersieplamuur voor een zijdeglanzende afwerking met een metaaleffect op wanden binnen.

Verbruik: ca. 50-70 ml/m²

2½ ltr

60,92



StuccoDecor di Perla

Decoratieve dispersieplamuur met een metaalachtige look en fluweelachtige goud- en zilvernues, voor toepassing op wanden en plafonds binnen.

Verbruik: ca. 80-120 ml/m²

2½ ltr

zilver/goud
51,42



ArteTwin Kelle

Spaan om decoratieve afwerkingen als ArteVelvet en StuccoDecor di Perla aan te brengen.

1 stuk

6,82



Capadecor MultiStruktur

Kwartshoudende tussen- en afwerklaag voor decoratieve afwerkingen, binnen. Korrelgrootte fijn - midden - grof. Capadecor MultiStruktur is een ideale ondergrond voor laseer- en decoratieve afwerkingen.








Verbruik: zie technisch informatieblad

7 kg
16 kg
18 kg

fijn midden grof
10,68 10,68 10,68
7,82
7,82 7,82







DECORATIEVE AFWERKINGEN

MEERKLEUREFFECT


		wit	licht	standaard	kleur
	<p>Capadecor ArteLasur Speciaal ontwikkelde wanddecoratie voor zeer attractieve wandoppervlakken, binnen. De transparante verf bevat witte deeltjes die zich, na het op kleur brengen, niet met andere kleurpigmenten laten vermengen en op een lichte ondergrond een hoogwaardig, kleurrijk en bijzonder verfijnd uiterlijk geeft. Verbruik: ca. 110-170 ml/m²</p>	2½ ltr 5 liter			47,77 46,73
	<p>Capadecor EffektGrund Gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel dat toegepast wordt onder CapaSilber en CapaGold. De half-transparante basis wordt met het ColorExpress mengsysteem op kleur gemaakt in de juiste grondkleur. Het zorgt voor een dekkende grondlaag in kleur en kan worden toegepast op o.a. kunsthars- en mineraal pleisterwerk buiten. Verbruik: ca. 150 ml/m²</p>	2½ ltr 5 liter			kleur 31,87 30,52
	<p>Capadecor DecoGrund Wit voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante-, structuur- en enkele spachteltechnieken binnen. Bevordert de hechting van producten op basis kunststofdispersie en silicaat. Verbruik: ca. 150-200 ml/m²</p>	2½ ltr	wit 16,62		
	<p>Capadecor VarioFinish mat/zijdemat Als beschermende toplaag van Capadecor VarioChips. Verbruik: ca. 160 ml/m²</p>	10 ltr			transparant 36,16
	<p>Capadecor VarioChips Capadecor is een moderne en decoratieve meerkleuren wandafwerking met vlokken voor toepassing binnen. In 25 kleurdessins en 2 soorten met metallic- of 'glimmer'-effect. Glimmer is prijs per kg. Verbruik: ca. 200 g/m²</p>	5 kg 1 mm 3 mm	standaard 32,43		glimmer 328,30 328,30
	<p>Capadecor VarioColl Lijm voor Capadecor VarioChips, reukarm, vrij van oplosmiddelen en weekmakers en waterverdunbaar. Verbruik: ca. 280 ml/m²</p>	12½ ltr	wit 22,67		
	<p>Capadecor VarioPutz Meerkleurige, zeer goed te reinigen wandafwerking voor toepassing binnen. Uitstekend geschikt voor wanden in kantoren, gangen, trappenhuisen etc. Decoratief en mineraal uiterlijk in 17 dessins. Dient over een afgestemde ondergrondkleur Caparol-Putzgrund verwerkt te worden. Verbruik: 350 g/m²</p>	12½ ltr			kleur 29,49

DECORATIEVE AFWERKINGEN

METALLICS EN EFFECTPIGMENTEN

		wit	licht	standaard	kleur
	<p>Capadecor Metallocryl Interior Glanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing binnen. Geeft een zeer speciaal metallic-effect. Minimale emissie en oplosmiddelvrij. Natteslijtage klasse 1 en bestand tegen waterhoudende desinfecteermiddelen. Verbruik: ca. 100 ml/m²</p>	2½ ltr			43,33
		5 liter			41,44
	<p>Capadecor Metallocryl Exterior Zijdeglanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing buiten. Hoogwaardig en weerbestendig. Geeft een zeer speciaal metallic-effect. Toepassen op buitenmuren met een structuur. Verbruik: ca. 100 ml/m²</p>	5 ltr			79,54
		10 liter			74,67
	<p>Capadecor CapaSilber CapaSilber geeft in combinatie met de speciale grondverf EffektGrund op met name structuuroppervlakken een zeer speciaal, natuurlijk zilvereffect. Verbruik: ca. 100 ml/m²</p>	2½ ltr			60,93
		5 liter			57,56
	<p>Capadecor CapaGold CapaGold geven in combinatie met de speciale grondverf EffektGrund op met name structuuroppervlakken een zeer speciaal, natuurlijk goudeffect. Verbruik: ca. 100 ml/m²</p>	2½ ltr			95,80
		5 liter			92,32
	<p>Capadecor Diamonds Glinsterend effectpigment om toe te voegen aan diverse Capadecor wandlasuren, PremiumColor en Capadecor VarioPutz. Verkrijgbaar in goud en zilver. Prijs per 75 gram.</p>	75 gr			gold/silber 41,24
	<p>Capadecor effectpigment Pearl White Pigment met parelmoereffect voor menging met CapaDecor DecoLasur Glänzend.</p>	100 gr			Pearl White 226,79

TRANSPARANT

		Glänzend: transp.	Matt: transp.
	<p>Capadecor DecoLasur Glänzend/Matt Voor decoratieve, semi-transparante afwerkingen, binnen. Toe te passen op gladde oppervlakken, sierpleisters, rauhfaserbehang, glasvezelweefsel en MultiStruktur. Verbruik: ca. 80-100 ml/m²</p>	2½ ltr	38,32
		5 ltr	33,14
		10 liter	22,88

MENKLEURSYSTEMEN



CaparolColor meng- en standaardkleuren

Ideaal mengkleursysteem gebaseerd op een vermengsel dat wordt samengesteld in vaste verhoudingen en gehele verpakkingseenheden. CaparolColor is een weersvaste, schroevaste dispersiemuurverf voor binnen en buiten. De gehele collectie bestaat uit 28 basiskleuren. Verbruik vanaf 150 ml/m²

750 ml kleur

prijs

34,63



AmphiColor® meng- en standaardkleuren (AVA)

Mengkleursysteem op basis van acrylaat-dispersieverf. De collectie bestaat uit 12 verschillende kleuren die zelfstandig als intensieve kleur toegepast kunnen worden. Kijk op de website voor de actuele kleuren. Prijs 750 ml verpakking is aangegeven per liter. Verbruik vanaf 150ml/m²

Prijsgroep 1

750 ml schwarz, wit

25,97

5 ltr schwarz

24,75

Prijsgroep 2

750 ml blau, gelb, grün, grüngelb, orange, rot en violett

35,31

Prijsgroep 3

750 ml magenta

66,89



Histolith® (Sylitol) meng- en standaardkleuren

Mengkleursysteem en zelfstandig in te zetten silicaatverf. Verbruik vanaf 150 ml/m²

Prijsgroep 1

5 ltr schwarz, ocker, umbra, oxidrot, oxidorange en oxidbraun

33,94

Prijsgroep 2

5 ltr grün

53,37

Prijsgroep 3

5 ltr kobaltblau, ultramarin-blau en gelb-intensiv

105,91

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DAW NEDERLAND B.V. - STAND JANUARI 2023

1. ALGEMEEN

1.1 De volgende voorwaarden van DAW Nederland BV ("Verkoper" of "DAW") zijn van toepassing op alle leveringen en diensten aan haar klanten ("Klant" of "Koper"). Deze klanten verklaren dat zij, voor zover zij geen rechtspersoon zijn, de relatie met DAW aangaan in de uitoefening van beroep of bedrijf. Leveringen aan consumenten zijn uitgesloten. De voorwaarden gelden voor de duur van de gehele zakelijke relatie, dus ook voor toekomstige bestellingen, ook als er niet meer uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de Koper worden principieel niet erkend, ook al vormen zij als voorwaarde de basis van de bestelling van de Koper, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

1.3 De huidige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar en te downloaden op het internet op <https://www.dawnederland.nl/algemene-voorwaarden>

2. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen en offerten zijn vrijblijvend, tenzij zij schriftelijk als bindend zijn aangeduid en in geldigheidsduur beperkt zijn.

2.2 Alleen schriftelijke aanbiedingen en offerten zijn geldig. De desbetreffende overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper of, bij gebreke daarvan, door de levering van de goederen. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden bevestigd door de verkoper en gelden alleen voor de betreffende individuele bestelling. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

2.3 De opmerking "as is" in de bevestiging van een bestelling is alleen bepalend voor de kwaliteit van een goed, in geen geval voor de prijs.

2.4 De Verkoper is gerechtigd om een order van de Koper te weigeren, indien en voor zover de kredietlimiet onder de kredietverzekering van Verkoper die tot zekerheid strekt van de vorderingen op de Koper op het moment van aanvaarding van de bestelling zou overschrijden of indien het eigen risico van de Verkoper voor eventuele verliezen op vorderingen van de koper na het sluiten van de overeenkomst door de kredietverzekeraar met meer dan 20% wordt verhoogd ten opzichte van het eigen risico bij het sluiten van de overeenkomst, waarbij de redenen voor de verhoging van het eigen risico binnen de sfeer van de koper liggen. Voorts heeft de verkoper het recht bestaande kredietlimieten bij de koper te verlagen of op te heffen indien de feitelijke of economische situatie van de koper ten nadele van de verkoper verandert om redenen die binnen de invloedssfeer van de koper liggen.

3. LEVERING, AANVAARDING, MAATWERK

3.1 Tenzij anders overeengekomen tussen Verkoper en Koper, vindt verzending plaats overeenkomstig de Incoterms 2020 DAP.

3.2 De levering/verzending geschiedt niettemin op kosten van de Koper; de door de Verkoper gemaakte vervoerskosten worden aan de Verkoper gefactureerd. Voor leveringen naar de Waddeneilanden worden in ieder geval – order gebonden - leveringskosten in rekening gebracht.

3.3 De leveringsverplichtingen en -termijnen worden opgeschort zolang de koper met meer dan 10% van zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft.

3.4 Extra kosten die voor ons ontstaan door ontbrekende of onjuiste leveringsinformatie van de koper (bijv. lossen alleen mogelijk met kraanwagen) worden aan de koper doorberekend.

3.5 Indien bij de aflevering van de goederen, indien overeengekomen, de Koper niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen de goederen hetzij op aanwijzing en voor risico van de Koper worden gelost, hetzij, bij gebreke van aanwijzing van de Koper, niet worden gelost en een tweede maal op kosten van de koper worden afgeleverd. Indien de Koper de Verkoper opdracht geeft de goederen te lossen zonder dat de Koper de afleverbon kan medeondertekenen, zal de Verkoper de Koper de afleverbon van de vervoerder toezenden. Indien de Koper niet binnen 24 uur na ontvangst bezwaar maakt tegen de afleverbon, zijn latere klachten uitgesloten.

3.6 Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij de deelleveringen voor de Koper onredelijk bezwarend zijn.

3.7 Indien de hoeveelheden van de geleverde producten als gevolg van het fabricageproces enigszins afwijken van de werkelijk bestelde hoeveelheden, geeft dit de Koper niet het recht de aanvaarding te weigeren. De Verkoper factureert slechts de werkelijk geleverde hoeveelheid.

3.8 Bestellingen van speciale tinten, speciale afvullingen of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd of geretourneerd worden en dienen bij niet-afname nochtans volledig betaald te worden. Op grond van de speciale productie kan niet uitgesloten worden dat er een meerproductie tot 10% uitgeleverd wordt. Deze meerproductie dient door de Koper worden aanvaard en betaald.

3.9 De levering geschiedt door een door de Verkoper aangewezen vervoerder en via een door de Verkoper gekozen transportroute en, in voorkomend geval, vanaf het door de Verkoper aangewezen magazijn. Vertraagde leveringen geven, indien deze zich binnen redelijke grenzen bewegen, geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Overeengekomen leverdata en -tijdstippen zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is.

3.10 Aanzienlijke, onvoorzienbare en niet aan verkoper toerekenbare bedrijfsstoringen, overschrijding van levertermijnen of leveringsuitval door Verkopers leveranciers evenals bijvoorbeeld productieonderbrekingen door gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, stakingen, uitsluitingen, moeilijkheden bij de verkrijging van vervoersmiddelen, verkeersstoringen, overheidsingrijpen, pandemieën/epidemieën, een beperking of verhindering van het vrije verkeer van goederen en personen of gevallen van overmacht bij de verkoper en zijn onderleveranciers verlengen de leveringstermijn met de duur van de prestatiebelemmering, voor zover zij van invloed zijn op het vermogen om de goederen (tijdig) te kunnen leveren. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk in kennis stellen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen. Indien de levering daardoor meer dan een maand wordt vertraagd, hebben zowel de Koper als de Verkoper het recht om van de overeenkomst af te zien voor de hoeveelheid waarop de leveringsbelemmering betrekking heeft, met uitsluiting van elke aanspraak op schadevergoeding. Rechten van de koper op ontbinding, opzegging of vernietiging in geval van een gebrekkige of onvolledige levering door een aan de Verkoper toe te rekenen omstandigheid blijft onverlet

4. PRIJSBEPALING

4.1 Tenzij er een schriftelijke prijsafsprake is gemaakt, worden de goederen gefactureerd tegen de actuele prijs die geldt op de datum van de bestelling.

4.2 Indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de verzending de prijzen periodiek verlaagt of verhoogt, worden de gewijzigde prijzen in rekening gebracht voor de nog af te nemen hoeveelheden. In geval van een prijsverhoging heeft de koper het recht zich onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging, door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding heeft geen gevolgen voor leveringen die reeds vóór de kennisgeving van de prijsverhoging hebben plaatsgevonden.

4.3 Buitengewone marktontwikkelingen en kostenwijzigingen geven de Verkoper het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen of de overeenkomst te ontbinden op grond van onvoorzienbare omstandigheden.

4.4 Monsters worden enkel dan zonder kosten geleverd, indien Verkoper de Koper daarvan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis stelt.

5. BETALING, FACTUUR

5.1 De factuur is direct na ontvangst door de Koper verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de aftrek van eventuele kortingen is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Eventuele overeengekomen korting op betaling binnen een aangegeven periode (kassakorting of korting contante betaling) op nieuwe facturen is niet toegestaan als er tegelijkertijd nog oudere verschuldigde facturen onbetaald zijn.

5.2 Bezwaren tegen de factuur/creditnota moeten door de koper binnen 30 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Bij het niet tijdig maken van bezwaar wordt de Koper geacht de factuur/creditnota te hebben aanvaard. De koper kan ook na het verstrijken van de termijn een correctie van de factuur/creditnota eisen, maar moet dan bewijzen dat de factuur/creditnota onjuist is.

5.3 Indien de Koper failliet is of in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is de Verkoper gerechtigd verdere leveringen slechts tegen vooruitbetaling te verrichten en openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te maken.

5.4 Het is de koper niet toegestaan vorderingen op de Verkoper te verrekenen met de vorderingen van de Verkoper op de Koper, tenzij deze vorderingen onbetwist zijn of door middel van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een rechter zijn vastgesteld.

5.5 Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een (cumulatieve) rente verschuldigd van 10% per jaar.

5.6 Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

5.7 Buitengerechtigde inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen forfaitair EUR 500,- per incassoanleiding.

6. GEGEVENSVERWERKING EN GEGEVENSOVERDRACHT

6.1 De Verkoper heeft het recht om gegevens betreffende de goederen en het betalingsverkeer met de Koper op te slaan en te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de gebruikelijke ondersteuning en/of de goede uitvoering van de bestellingen. Daarbij zal de Verkoper - met toestemming van de Koper gegeven door het plaatsen van de bestelling - de door de zakelijke transactie gegenereerde en verzamelde gegevens (inclusief persoonsgegevens) doorgeven of delen voor een specifiek doel, met name binnen de DAW Groep (waarvan de bedrijven te vinden zijn op <https://www.dawnederland.nl/privacyverklaring>). De overdracht van gegevens zoals bedrijfs- en adresgegevens en informatie over de verrichte rechtshandelingen vindt plaats om aan de dienstverplichtingen te voldoen en om de dienstverlening aan de koper te verbeteren. De Koper wordt gewezen op de aanvullende partnerinformatie van de Verkoper over de gegevensverwerking (ook beschikbaar op <https://www.dawnederland.nl/privacyverklaring>).

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat alle verplichtingen van de Koper uit hoofde van de wederzijdse handelsbetrekkingen volledig zijn voldaan, meer in het bijzonder ook totdat een rekening-courantsaldo is vereffend.

7.2 De koper is gerechtigd over de voorbehouden zaken te beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, zolang hij zijn verplichtingen jegens de verkoper tijdig nakomt.

7.3 De koper dient de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten op de voorbehouden zaken van de verkoper of op zijn vorderingen willen vestigen of doen gelden.

7.4 Het eigendomsvoorbehoud geeft de verkoper het recht om in het geval van niet-nakoming de teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen ook zonder voorafgaande termijn- of ingebrekestelling te eisen.

8. GEBREKEN/WANPRESTATIE/AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Voor de overeengekomen kwaliteit van de geleverde goederen zijn de monsters van de verkoper en de verklaringen in de desbetreffende geldige technische informatie bepalend. Onbeduidende afwijkingen daarvan die verband houden met de productie en slechts een onwezenlijke aantasting van de bruikbaarheid vormen, vormen geen gebrek dat voor vergoeding in aanmerking komt. Dit geldt met name voor kleine afwijkingen in kleur en structuur. De medewerkers van de Verkoper zijn niet gerechtigd om kleurschakeringen en/of structuren te garanderen.

8.2 De Koper dient bij de aflevering van de goederen direct te controleren op verpakkings- en transportschade en volledigheid (juiste aantal colli), en hij dient afwijkingen en gebreken direct te melden bij de vervoerder en aan te tekenen op de afleverbon. De koper dient voorts de goederen binnen 48 uur na ontvangst op juistheid en op zichtbare gebreken te controleren en ons onverwijld op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Verborgene gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk worden gereclameerd.

8.3 De koper dient de verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van niet uitgevoerde leveringen van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd. Latere klachten dat de goederen niet zijn geleverd, worden niet erkend.

8.4 In geval van gerechtvaardigde, naar behoren gemelde gebreken heeft de Verkoper het recht, naar zijn keuze, het gebrek te herstellen of de goederen terug te nemen en nieuwe goederen zonder gebreken te leveren. Bij definitieve mislukking van beide soorten van herstel, heeft de Koper het recht om de koopprijs te verminderen of de overeenkomst te ontbinden.

8.5 De verjaringstermijn voor vorderingen wegens aansprakelijkheid voor materiaalgebreken bedraagt één jaar, tenzij er sprake is van in systeem aangebrachte gevelisolatieproducten, dan bedraagt de verjaringstermijn twee jaar.

8.6 Het mondelinge of schriftelijk gegeven technische advies van de verkoper over de toepassing is niet bindend en vormt geen aansprakelijkheidsgrondslag - ook niet ten aanzien van eventuele rechten van derden - en ontslaat de Koper niet van zijn eigen onderzoek naar de geschiktheid van de goederen voor de beoogde doeleinden. Indien er nochtans aansprakelijkheid van de Verkoper aan de orde zou zijn, zijn de bepalingen van dit artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

8.7 De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die door de koper zijn veroorzaakt als gevolg van een onjuiste bewerking of verwerking in strijd met de instructies of gebruikersvoorschriften, gebruik van ongeschikte additieven of vermenging, vermenging of andere combinatie met producten van andere fabrikanten die niet uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper onschadelijk zijn verklaard.

8.8 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten en bovendien beperkt tot enkel de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. In geval deze aansprakelijkheidsbeperking niet (rechts)geldig zou zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper in alle gevallen beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Verkoper uitkeert, inclusief het eigen risico van Verkoper.

8.9 Verdere aanspraken op schadevergoeding door de koper (bijv. aanspraken op vergoeding van gevolgschade door een gebrek), ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten, tenzij deze zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid.

8.10 In geval van een vordering uit hoofde van een recht van regres geldt, dat die vordering niet verder kan reiken dan hetgeen tussen Koper en Verkoper overeen is gekomen. De Koper is gehouden om met haar afnemers afspraken te maken over gebreken, aansprakelijkheid en schade die gelijk lopen met dan wel gelijkwaardig zijn aan hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

8.11 De in deze leverings- en betalingsvoorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor vorderingen wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid (productaansprakelijkheid) of als er sprake is van een schriftelijk vastgelegde kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie.

8.12 Monsters van producten van steen en glas zijn niet bindend en tonen slechts het algemene uiterlijk van het product. Handmonsters en fragmenten kunnen nooit de verschillen in kleur, patroon, structuur, korrel en textuur verenigen. Kleurschakeringen van glaspanelen zijn alleen gelijk aan de overeenkomstige kleurschakeringen van de kleurentabel van RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (Duits Instituut voor Kwaliteitsborging en Etikettering). Natuurlijke oneffenheden van natuursteen en glaspanelen, met name als gevolg van een zogenaamde sandwichconstructie, vormt evenmin een gebrek.

9. VERPAKKING, SILO- EN MACHINETECHNIEK, TERUGZENDING VAN GOEDEREN

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering inclusief verpakking overeenkomstig de bepalingen van relevante wetgeving. De verkoper is niet verplicht verkoopverpakkingen terug te nemen voor zover deze zijn aangesloten op landelijke verwijderings- of recyclingsystemen. Geleegde verkoopverpakkingen worden overeenkomstig de acceptatiespecificaties van de verwijderingsinstellingen verwijderd en gerecycleerd.

9.2 Ruilpallets moet op kosten van de Koper in schone en bruikbare staat worden geretourneerd binnen een termijn van vier weken na factuurdatum. Indien de ruilpallets niet of in onbruikbare staat wordt geretourneerd, behoudt de Verkoper zich het recht voor de vervangingswaarde aan de koper te factureren. Bij te late teruggave van de ruilpallets behoudt de Verkoper zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor achterstallig gebruik en eventuele slijtage.

9.3 Ruilpallets zijn geen verpakking maar transportmiddel en worden ofwel gefactureerd bij levering en gecrediteerd bij teruggave in perfecte staat, ofwel verrekend door middel van een palletrekening.

9.4 Indien terugzending van goederen is overeengekomen, geldt dit alleen voor verhandelbare goederen. Het retourneren van speciale tinten en op maat gemaakte producten is uitgesloten.

10. EXTRA OVEREENKOMSTEN, PLAATS VAN UITVOERING EN PLAATS VAN JURISDICTIE

10.1 Bepalingen van de prijslijsten (bijv. met betrekking tot fabriekstinten, palletservice) gelden in aanvulling op deze Voorwaarden. Verdere aanvullende afspraken en/of overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

10.2 Deze Voorwaarden of de uitleg ervan worden niet beïnvloed, gewijzigd of aangepast door handelspraktijken, gebruiken alsmede mondelinge en/of stilzwijgende of door gedragingen te ontstane afspraken.

10.3 De eventuele ongeldigheid, vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Ter vervanging van deze ongeldige, vernietigbare of nietige bepaling komt een nieuwe bepaling die in economische zin de oorspronkelijke bepaling het meest benadert.

10.4 De plaats van ten uitvoerlegging van alle verbintenissen is aan de zetel van de Verkoper.

10.5 Op alle geschillen tussen Koper en Verkoper is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

10.6 De bevoegde rechter aan de zetel van de Verkoper is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen van welke aard dan ook die samenhangen met en/of voortvloeien uit de handelsrelatie tussen Verkoper en Koper. De verkoper kan de koper ook dagvaarden bij de bevoegde rechter aan de woonplaats van Koper.

10.7 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper is vertrouwelijk.

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

CAPAROL
DAW Nederland

Koperslager 2
3861 SJ Nijkerk

Telefoon: 033 247 50 00

E-mail: info@caparol.nl

caparol.nl

Deze brochure is gedrukt op papier dat gemaakt is van 100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.



THE POWER OF SURFACE.

