DISBON
BETONBESCHERMING

SNELLE LEVERING

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

HACCP CERTIFIED*

*na uitharding

EEN COMPLEET VLOER-SYSTEEM IN ÉÉN DAG.

- UV-bestendig
- Bij 20°C al na ca. 2 uur weer te belopen
- Oplosmiddelvrij en vrijwel geurloos

DISBON
BUILDING PROTECTION

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

EEN NIEUW COMPLEET VLOERCOATINGSYSTEEM IN SLECHTS ÉÉN DAG.

INZETGEBIEDEN: BALKONS, GALERIJEN, (PARKEER-)GARAGEVLOEREN, HELLINGBANEN, INDUSTRIEVLOEREN, ETC.

Het aanbrengen van een nieuwe vloercoating komt vaak ongelegen: gebruikers of bewoners moeten wachten of binnen blijven. Bovendien kost al die overlast ook nog eens tijd en geld. Met het RapidSpeed-duo DisboFLOOR® 320 en 326 kan uw opdrachtgever al na een paar uur de vloer weer vrijgeven en gebruiken. Door de ultrasnelle droogtijd is het meestal niet nodig om loopvoorzieningen aan te brengen.

Het RapidSpeed-systeem is een 2-componenten vloercoating die snel uithardt en zowel binnen als buiten te gebruiken is op alle minerale vloeroppervlakken.

Ook het verwerken zelf is binnen en buiten vrijwel altijd mogelijk, omdat u het probleemloos kunt toepassen wanneer omgeving en ondergrond een temperatuur hebben tussen 3°C en 30°C. Verder is het product nauwelijks te ruiken en volledig vrij van oplosmiddelen.

VERDERE VOORDELEN

- Al vanaf 3°C te verwerken
- Bestand tegen diverse chemicaliën waaronder brandstoffen, oliën en zuren
- Eurofins IAC Gold gecertificeerd
- Na uitharding HACCP certified
- Zeer snel leverbaar in honderden kleuren
- Taai-elastisch (primer en eindlaag)
- Antislip van R9 t/m R12 V6 mogelijk

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Kleuren
Na ca. 2,5 uur beloopbaar, na ca. 48 uur volledig uitgehard.	Rubberen wisser, roller of spaan	Speciale 2K hars op basis van asparaginezuurester	Ca. 400-600 g/m² per laag	7 kg 24,5 kg	Veel kleuren mogelijk. Vraag het bij de specialist.

Aanvullende informatie over DisboFLOOR® 326 RAPID 2K-Polyaspartic-Beschichtung en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

10/26 · CAP-NL

VERWERKING DISBOFLOOR® 326 RAPID 2K-POLYASPARTIC-BESCHICHTUNG

1. Voorbereiding

Reinigen/ontvetten. Intensief schuren totdat er een geheel egaal, mat oppervlak ontstaat. Stofzuig vervolgens grondig.

2. Grondlaag

Verdeel DisboFLOOR® 320 RAPID met een rubberen rakel en rol daarna kruiselings met een roller.

3. Afzanden

Bestrooi de nog verse DisboFLOOR® 320® RAPID primer met overtollig DisboADD® 943 kwartszandmengsel. Verwijder na het drogen het resterende zand met een bezem en stofzuiger.



4. Afwerken

Giet DisboFLOOR® 326 RAPID op het oppervlak en verdeel gelijkmatig met een rubberen rakel of 2K roller, daarna kruislings aanrollen met een roller.

Scan voor meer informatie over
DisboFLOOR® 326 RAPID 2K-Polyaspartic-Beschichtung