DISBON
BETONBESCHERMING

Eenvoudig te rollen

VOOR BERGINGEN EN TECHNISCHE RUIMTES.

- UV- en weersbestendig
- Eén-component, dus eenvoudig te verwerken
- Emissie-arm en oplosmiddelvrij

DISBON
BUILDING PROTECTION

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

1K, PU-VERSTERKTE, EMISSIE-ARME EN OPLOSMIDDELVRIJE ACRYLAATCOATING.

INZETGEBIEDEN: VLOEREN, WANDEN, PLAFONDS EN DAMWANDEN (BUITEN).

Hoewel de mechanische belasting in bergingen en technische ruimtes meestal vrij laag is, speelt de vloercoating hier een belangrijke rol: de afwerking moet niet alleen slijtvast en gemakkelijk schoon te maken zijn, maar het moet ook niet te glad zijn en bestand tegen vocht. Bovendien moet de vloercoating een bijdrage leveren aan een gezond binnenklimaat. Dus ligt de keuze voor een emissie-arm en oplosmiddelvrij product voor de hand.

DisboFLOOR® W 404 ELF combineert deze met veel andere voordelen. De milieuvriendelijke acrylaatcoating is een één-component product, mengen is dus niet nodig. Daarnaast is het zeer gemakkelijk met de roller te verwerken. En het mooiste van alles: om de vloer een unieke uitstraling te geven en aan uw persoonlijke smaak aan te passen kan DisboFLOOR® 404 op kleur gemaakt worden in duizenden kleuren. Het instrooien met een decoratieve afwerking zoals colorchips of Marmereffect is ook mogelijk.

VERDERE VOORDELEN

- Mengen niet nodig, kan na het oproeren zo vanuit de emmer verwerkt worden
- Ideaal voor vloeren met lage mechanische belasting zoals bergingen, boxgangen en technische ruimtes
- Kan bij de groothandel op kleur gemaakt worden in duizenden kleuren
- Ook geschikt voor beschermd buitenwerk i.c.m. DisboTHAN® 446.
- Anti-slip klasse R10

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Kleuren
Na ca. 2,5 uur beloopbaar en overschilderbaar, na 7 dagen volledig uitgehard.	Kwast, roller of Airless-spuitapparatuur	Met PU-versterkte kunststofdispersie	Ca. 150-200 ml/m² per laag	2,5 kg 5 kg 10 kg	Met het ColorExpress-kleurenmengsysteem in vele kleuren te leveren

Aanvullende informatie over DisboFLOOR® W 404 ELF 1K-Acryl-Bopensiegel en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

10/26 · CAP-NL

VERWERKING DISBOFLOOR® 404 1K-ACRYL-BODENSIEGEL

1. Voorbehandeling

Oude, bestaande lagen grondig en volledig mat schuren

2. Grondlaag

Breng een laag 10-15% verdunde DisboFLOOR® 404 ELF aan met de roller

3. Afwerklaag

Breng de tweede laag onverdunde DisboFLOOR® 404 ELF aan met de roller – eventueel ingestrooid met colorchips

Scan voor meer informatie over DisboFLOOR® 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel