DISBON
BETONBESCHERMING

Eenvoudig te rollen

GLANZEND

PERFECT VOOR O.A. GARAGES EN SCHUREN.

- Weekmakerbestendig
- Slag- en slijtvast
- Ook in vochtige ruimtes toe te passen

DISBON
BUILDING PROTECTION

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

WATERGEDRAGEN, GLANZENDE 2-COMPONENTEN EPOXYHARSCOATING VOOR GEMIDDELDE BELASTING.

Bij garages en schuren gaat het om ruimtes die blootgesteld worden aan gemiddelde mechanische belasting. Een belangrijke eis voor zo'n vloer is bijvoorbeeld dat het bestand moet zijn tegen belasting door autobanden, dus dat het niet aangetast wordt door de weekmakers uit het rubber. Maar daarnaast is in een garage of schuur ook de slagen slijtvastheid, de slipweerstand en de reinigbaarheid van belang. In andere gebruiksruimtes, zoals bijvoorbeeld bijkeukens of sanitaire ruimtes, kan bestendigheid tegen regelmatige vochtbelasting een essentiële eis zijn. Voor deze en andere eisen is DisboFLOOR® W 442 Pure de ideale oplossing.

In garages die ook als werkplaats gebruikt worden, raden we als beschermende laag voor de wanden onze epoxyharscoating DisboPOX® W 447 aan.

VERDERE VOORDELEN

- Weekmakerbestendig dus ideaal voor vloeren met gemiddelde mechanische belasting zoals in garages en schuren
- Geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
- Kan op kleur gemaakt worden in duizenden kleuren
- Kan ingestrooid worden met colorchips voor een unieke uitstraling
- Anti-slip klasse R9 en R10

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Glansgraad	Kleuren
Na ca. 12 uur beloopbaar, na 7 dagen volledig uitgehard.	Kwast, roller of Airless-spuitapparatuur	2K-Epoxyhars, waterverdunbaar	Ca. 200 g/m² per laag	5 kg 10 kg	Glanzend	Met het ColorExpress-kleurenmengsysteem in vele kleuren te leveren

Aanvullende informatie over DisboFLOOR® W 442 Pure 2K-EP-GaragenSiegel en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

10/26 · CAP-NL

VERWERKING DISBOPOX® W 442 2K-EP-GARAGENSIEGEL

1. Grondlaag

De ondergrond primeren met DisboFLOOR® W 442, 5-10% verdund met water.

2. Tussenlaag

DisboFLOOR® W 442 onverdund aanbrengen met de roller.

3. Afwerklaag

Tweede laag DisboFLOOR® W 442 onverdund aanbrengen met de roller – eventueel met toevoeging van glasparels of ingestrooid met colorchips.

Scan voor meer informatie over DisboPOX® W 442 GaragenSiegel