DISBON
BETONBESCHERMING

Eenvoudig te rollen

ZIJDEMAT

BIJ RUIMTES MET HOGE HYGIËNSCHE EISEN.

- Bestand tegen desinfectiemiddelen
- Slag- en slijtvast
- Universele water-gedragen epoxy: reukarm.

DISBON
BUILDING PROTECTION

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

WATERGEDRAGEN, SNEL-DROGENDE 2-COMPONENTEN EPOXYHARSCOATING VOOR ZIJDEGLANZENDE WAND- EN VLOEROPPERVLAKKEN.

Of het nu een ziekenhuis of fitness-studio betreft, aan zowel de wand- als de vloerafwerking van deze druk bezochte locaties worden extreem hoge eisen gesteld. Er is niet alleen hoge slag- en slijtvastheid gewenst, maar ook optimale reinigbaarheid is een must.

En in gevoelige ruimtes zoals ziekenhuizen, artsenpraktijken en laboratoria gelden daar bovenop nog extra eisen: de afwerking van wanden, vloeren en plafonds moet bestand zijn tegen regelmatig contact met desinfectiemiddelen, chemicaliën en vocht. Bovendien spelen de anti-slip eigenschappen ook een belangrijke rol. Voor dit brede pakket aan eisen is DisboPOX® W 447 de eersteklas oplossing.

Het grote voordeel: behalve voor vloeren is het product uitermate geschikt voor duurzame wandoppervlakken.

VERDERE VOORDELEN

- Bestand tegen desinfectiemiddelen, dus ideaal voor vloeren en wanden met hoge hygiënische eisen zoals artsenpraktijken of fitness-studio's
- Geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
- Kan op kleur gemaakt worden in duizenden kleuren
- Anti-slip klasse R9 en R10

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Glansgraad	Kleuren
Na ca. 16 uur beloopbaar, na 7 dagen volledig uitgehard.	Kwast, roller of spuitapparatuur	2K-Epoxyhars, waterverdunbaar	Ca. 200 g/m² per laag	5 kg 10 kg 40 kg	Zijdemat	Met het ColorExpress-kleurenmengsysteem in vele kleuren te leveren

Aanvullende informatie over DisboPOX® W 447 2K-EP-Universalharz en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

10/26 · CAP-NL

VERWERKING DISBOPOX® W 447 2K-EP-UNIVERSALHARZ

1. Grondlaag

De ondergrond primeren met DisboPOX® W 447, 5-10% verdund met water.

2. Tussenlaag

DisboPOX® W 447 onverdund aanbrengen met de roller

3. Afwerklaag

Tweede laag DisboPOX® W 447 onverdund aanbrengen met de roller. Eventueel met toevoeging van glasparels of ingestrooid met colorchips

4. Topafwerking (optioneel)

Voor een mat of een zijdemat oppervlak afwerken met DisboPUR® W 458

Scan voor meer informatie over DisboPOX® W 447 2K-EP-Universalharz