DISBON
BETONBESCHERMING

Eenvoudig te rollen

TRANSPARANT

GEKLEURD

VOOR EEN MATTE TOPAFWERKING.

- Transparante óf dekkende finish
- Hecht op vrijwel alle EP- en PU-coatings
- Eenvoudig aan te brengen met de roller

DISBON
BUILDING PROTECTION

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

WATERGEDRAGEN, MATTE TOPAFWERKING VOOR ALLE WAND- EN VLOEROPPERVLAKKEN.

DisboPUR® W 458 en DisboPUR® W 459 zijn hoogwaardige vloercoatings en kunnen op vrijwel alle 2-componenten coatings aangebracht worden als matte topafwerking. Matte oppervlakken zijn vaak minder glad en ze reduceren storende lichtreflecties. Onregelmatigheden en krasjes in het oppervlak zijn daardoor minder zichtbaar.

Beide producten combineren veiligheid, duurzaamheid en comfort. Ze zijn namelijk HACCP-gecertificeerd en daardoor uitstekend geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie, waar hygiëne en betrouwbare, goed reinigbare oppervlakken essentieel zijn.

Daarnaast zijn DisboPUR® W 458 en 459 Eurofins Gold gecertificeerd. Daarmee voldoen zij aan de eisen voor lage emissies en zijn ze ook geschikt voor gebruik in openbare ruimtes, zoals zorginstellingen, scholen, winkels en kantoren.

VERDERE VOORDELEN

- Minimale emissie van schadelijke stoffen, dus bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten
- Geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
- DisboPUR® W 459 kan op kleur gemaakt worden in duizenden kleuren
- Anti-slip klasse R9 en R11
- Niet vergelend

PRODUCTINFORMATIE DISBOPUR® W 458 IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Kleuren
Na ca. 16 uur beloopbaar, na 7 dagen volledig uitgehard.	Roller	2K-epoxyhars, waterverdunbaar	Ca. 80-120 g/m² per laag	4 kg 12 kg	Transparant

Aanvullende informatie over DisboPur® W 458 2K-PU-Versiegelung en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

PRODUCTINFORMATIE DISBOPUR® W 459 IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Kleuren
Na ca. 16 uur beloopbaar, na 7 dagen volledig uitgehard.	Kwast, roller of spuitapparatuur	2K-polyurethaan-dispersie, waterverdunbaar	Ca. 100-150 g/m² per laag	4 kg	Met het ColorExpress-kleurenmengsysteem in vele kleuren te leveren

Aanvullende informatie over DisboPUR® W 459 2K-PU-Versiegelung en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

10/26 · CAP-NL

Scan voor meer informatie over DisboPUR® W 458 2K-PU-Versiegelung

Scan voor meer informatie over DisboPUR® W 459 2K-PU-Versiegelung