

BUITENMUURVERF
NQG®



STANDING THE TEST OF TIME.



Langdurige
bescherming tegen
algen en schimmels.



Maximale
kleurstabiliteit.



Langdurig
schone gevels.

THE POWER OF SURFACE.



PREMIUM BUITENMUUR- VERF VOOR GEVELS DIE SCHOON, KLEURSTABIEL EN BESCHERMD BLIJVEN.



Weersinvloeden, algen, vervuilde lucht: gevels worden blootgesteld aan zware belasting, waardoor bij onvoldoende bescherming snel kostbare renovatiewerkzaamheden noodzakelijk kunnen zijn. ThermoSan NQG is dé high-tech siliconenhars buitenmuurverf van Caparol die langdurige, allround bescherming biedt tegen de grootste gevaren voor gevels. Met als resultaat: onderhoudsintervallen kunnen worden verlengd.

Gevels met ThermoSan NQG zijn klaar om de tand des tijds te doorstaan en behouden hun indrukwekkende optiek vanaf dag 1. Dankzij de uitzonderlijke duurzaamheid, kleurstabiliteit en allround bescherming zorgt ThermoSan NQG ervoor dat je een blijvende indruk achterlaat – op de gevel en bij je klanten.

VERDERE VOORDELEN

- Perfect voor de glad gestucte gevel van moderne woningen, ideaal voor schoon metselwerk en zeer geschikt voor buitengevelisolatie.
- Ook verkrijgbaar in NESPRI kwaliteit voor efficiënt spuiten.
- Het geschilderde oppervlak reinigt zichzelf bij regenbuien.

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Kleurstabiliteit	Wateropname	Waterdampdoorlaatbaarheid	Verwerking	Verbruik	Glansgraad	Verpakking	Kleuren
A1: geen zichtbare verkrijting & hoogste kleurstabiliteit.	W3 laag volgens DIN EN 1062	V1 hoog volgens DIN EN 1062	Kwast, roller, spuitapparatuur	Ca. 150-200 ml/m ²	Mat G3	2½ liter 10 liter	Via ColorExpress in vele kleuren verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over ThermoSan en de verwerking ervan vind je op www.caparol.nl.

0624 - CAP-NL

NQG: NANO-QUARZ-GRID TECHNOLOGY

In het NQG bindmiddel zijn pigmenten en vulstoffen zijn stevig aan elkaar gehecht in een microscopisch raster. Dit zorgt voor een hoge lichteheid en kleurstabiliteit. Ook hechten vuildeeltjes minder snel aan deze oppervlaktestructuur dan bij conventionele buitenmuurverven.



MAXIMAAL BESTAND TEGEN ALGEN EN SCHIMMELS



Vocht (regenwater en dauw) wordt in zeer kleine druppeltjes verdeeld en verdampt extreem snel. Daardoor droogt het oppervlak sneller en krijgen algen en schimmels er nauwelijks vat op.

MAXIMALE KLEURSTABILITEIT



Langdurige bescherming tegen zonlicht en kleurvervaging dankzij UV-bestendig bindmiddel en uitzonderlijk lichtechte kleurpigmenten.

ZEER VUILAFSTOTEND EN ZELFREINIGEND



Effectieve preventie van vervuiling en aanhechting van fijnstof. Tijdelijk aanhangend vuil wordt bij de volgende regenbui weggespoeld.

Conventionele buitenmuurverf

ThermoSan NQG

Scan voor meer informatie over
ThermoSan

