NIEUW

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

DISBON
BUILDING PROTECTION

DisboFLOOR® marmereffecten

Onze creatieve oplossing voor decoratieve marmereffecten

Een bijzondere vloer,
met één druk op de knop!

#JIJ KUNT DIT

DisboFLOOR®
vloerafwerking

Aanvullend product voor individueel oppervlakteontwerp.

Met de marmerlookspray DisboADD® 950 creëer je eenvoudig decoratieve marmerlooks op gecoate vloeren. Een speciale spuittechniek zorgt voor fijne, onregelmatige kleurdraden die zich op het oppervlak hechten en zo de karakteristieke marmerlook creëren.

DisboADD® 950 Marmor-Effektspray | Eéncomponent acryl effectlak

Gebruik en voordelen

- Realistische marmerlook
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Zeer goede hechting
- Zeer snel droog
- Reukloos

Verpakkingsgrootte: 400 ml

Kleuren

DisboADD® 950 kan met de volgende producten gebruikt worden*

Productnaam	**DisboPUR® 385 2K-PU-Beschich-tung Premium**	**DisboFLOOR® W 400 1K-Acryl-Bodenfarbe**	**DisboFLOOR® W 442 pure 2K-EP-Garagen-siegel, wässrig**	**DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufs-beschichtung**	**DisboFLOOR® W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel**	**DisboFLOOR® 305 2K-PU-Balkon-beschichtung**	**DisboFLOOR® 449 1K-PU-Balkon-beschichtung**
Inzet	**Binnen**	**Binnen**	**Binnen**	**Binnen**	**Binnen**	**Buiten**	**Buiten**
Toepassing	Wachtruimten, gangen, zieken-huizen, kantines	Kelders, opslagruimtes	Garages, opslag- en kelderruimtes	Wachtruimtes, gangen	Balkons, loggia's, galerijen, kelders, opslagruimtes	Balkons, loggia's galerijen	Balkons, loggia's galerijen
Verwerking en afwerking	Spuit het product onder een hoek van 45° (richting het plafond) op de uitgeharde coating, laat het drogen en breng vervolgens een afwerklaag aan met DisboPUR® W 357 of DisboPUR® W 458.	Spuit op de gedroogde coating onder een spuithoek van 45° (schuin naar het plafond gericht).	Spuit het product onder een hoek van 45° (richting het plafond) op de uitgeharde coating, laat het drogen en breng indien nodig een afdichtlaag aan met DisboPUR® W 458.	Spuit het product onder een hoek van 45° (richting het plafond) op de verse coating, laat het drogen en breng indien nodig een afdichtlaag aan met DisboPUR® W 458.	Spuit het product onder een hoek van 45° (richting het plafond) op de gedroogde coating en laat het vervolgens drogen. Binnen: geen afdichting nodig. Buiten: afdichten met DisboFLOOR® 446.	Spuit het product onder een hoek van 45° (richting het plafond) op de uitgeharde coating, laat het drogen en werk het af met DisboFLOOR® 446 of DisboFLOOR® 309.	Spuit het product onder een hoek van 45° (richting het plafond) op de uitgeharde coating, laat het drogen en breng vervolgens een afwerklaag aan met DisboFLOOR® 446.

*Andere productcombinaties zijn mogelijk. De geschiktheid dient vooraf te worden gecontroleerd aan de hand van proefvlakken.

Heb je hulp nodig bij de coatingkeuze, neem contact op met je Disbon vertegenwoordiger.
Zo ben je verzekerd van een goede basis en een duurzaam eindresultaat.

Kijk ook eens op caparol.nl/disbon voor meer info.